

SPA9xx を備えた SPA400 の手動設定

目次

[概要](#)

[SPA400 を手動で SPA9xx に登録するにはどうすればいいですか](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA400 を手動で SPA9xx に登録するにはどうすればいいですか](#)

A.

SPA400 を手動で設定するには、次の手順を実行します。

- 1) SPA400 ボイスメール アカウントの設定
- 2) ボイスメール サービスに関する SPA IP フォンの設定

SPA400 ボイスメール アカウントの設定

SPA400 は、LVS ユーザにボイスメール メッセージを受信および再生する機能を提供するボイスメール アカウントを最大 32 個サポートします。LVS のユーザ用にボイスメール アカウントを作成するには、その SPA IP フォンの設定でメールボックス ID を入力した後、それを SPA400 ボイスメール ユーザ ID に関連付ける必要があります。

ボイスメール ユーザ ID は SPA9000 で設定されている有効な SPA IP フォンの内線番号として定義されています。ボイスメールのユーザ ID とパスワードは、SPA400 設定ユーティリティから追加または変更できます。

ステップ 1:

SPA400 の Web ベース セットアップ ページから、[Setup] をクリックし、[Voicemail Users] を選択します。SPA400 のインストールと設定が SPA9000 のセットアップ ウィザードを使用して実行されている場合、ボイスメールに設定された各内線番号は SPA400 の [Voice Mail Users] ページに入力されます。デフォルトでは、ユーザのボイスメール アカウントは、内線番号と同一のパスワードでアクティブにされます (たとえば、内線番号 = 100、パスワード = 100)。

ステップ 2:

ページの下部にある [Save Settings] をクリックしてから SPA400 の Web ベースのセットアップ ページにある [Restart] をクリックします。SPA400 デバイスがリブートします。ボイスメール アカウントをセットアップした後、ボイスメール サービスについて SPA フォンを設定します。手順については、次のセクションの手順を実行します。

ボイスメール サービスに関する SPA IP フォンの設定

SPA9000 で設定された有効な SPA IP フォンのそれぞれの内線番号は、ボイスメール サービス用に構成できます。SPA IP フォン設定ページ (図 6) には、SPA9000 設定ユーティリティの右上隅にある PBX ステータス リンクをクリックするか、またはブラウザに SPA IP フォンの IP アドレスを入力してアクセスできます。

ステップ 1 :

SPA IP フォンの設定ユーティリティで [Ext 1] タブをクリックします。[Mailbox ID] フィールドに次の形式でボイスメールの設定を入力します。

<ライン番号><ユーザ ID>

注: ここで、<line#> は SPA400 設定の [SPA9000 Line] (1 ~ 4) を参照し、<User ID> は SPA400 の [Voicemail Users] メニューで入力した設定に一致している必要があります。

ステップ 2 :

図 5 と図 6 の例では、設定は次のように表示されています。

通話機能の設定 メールボックス ID = 1100

ステップ 3 :

SPA IP フォンの [Ext 1] ページの [Voice Mail Server] フィールドに反映される IP アドレス (図 6) は、SPA9000 の IP アドレスとして正しく設定されています。SPA9000 は SPA400 のボイスメール サーバへのプロキシとして動作します。

ステップ 4 :

SPA IP フォンの Web ベース セットアップ ページで [Submit All Changes] をクリックします。SPA IP フォンが再起動します。SPA IP フォンは、ボイスメール サービスにアクセスするように設定されました。LVS ボイスメール ユーザは、ボイスメール サービスの使用方法の詳細について、『SPA IP フォン クイック リファレンス カード』を参照できます。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)