

SPA9000 のリモート管理機能のイネーブル化

目次

[概要](#)

[SPA9000 のリモート管理機能を有効にするには、どうすればいいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. SPA9000 のリモート管理機能を有効にするには、どうすればいいですか。](#)

A.

デバイスがブリッジ モードに設定されていえる場合に Web UI にアクセスするには、デフォルトの WAN Web サーバ ポートを 80 に設定して、WAN Web サーバ オプションを有効にする必要があります。次の手順を実行します。

リモート管理機能を有効にする

ステップ 1 :

SPA-9000 の Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2 :

[Router] を選択した後、[Wan Setup] をクリックします。



ステップ 3 :

[Remote Management] で [Enable WAN Web Server] を検索し、[yes] を選択してから、[WAN Web Server Port] にポートとして「80」を入力します。

The screenshot shows a configuration page with three sections: Remote Management, QoS Settings, and VLAN Settings. Two yellow callout boxes with arrows point to specific fields: 'Select yes.' points to the 'Enable WAN Web Server' dropdown, and 'Enter port "80".' points to the 'WAN Web Server Port' text input field.

Section	Field	Value
Remote Management	Enable WAN Web Server:	yes
	WAN Web Server Port:	80
QoS Settings	QoS QDisc:	NONE
	Maximum Uplink Speed:	(Kbps)
VLAN Settings	Enable VLAN:	no
	VLAN ID:	[0x000-0xFFF]

ステップ 4 :
[Apply all changes] をクリックします。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)