

TANDBERG Border Controller または VCS Expressway に Polycom VSX7000 を登録する方法

目次

[概要](#)

[TANDBERG Border Controller または VCS Expressway に Polycom VSX7000 を登録する方法](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. TANDBERG Border Controller または VCS Expressway に Polycom VSX7000 を登録する方法

A. Polycom は H.460.19 規格に記述されているように多重化されたメディアをサポートしません- H.460.18 だけをサポートします。 Tandberg Border Controller が VCS Expressway に登録できる Polycom VSX7000 のために TANDBERG システムの H.460.19 逆多重化をディセーブルにしてください。

VCS Expressway のこの設定をディセーブルにするために、VCS 設定 > Expressway に > ローカルで登録されていたエンドポイント行って下さい。 ローカルで登録されていたエンドポイント ページに連れて行かれます。 H.460.19 逆多重化 モードに関しては、『OFF』を選択して下さい。

ボーダー コントローラのこの設定をディセーブルにするために、ボーダー コントローラ設定 > TraversalZones に行ってください。 横断ゾーン 設定 ページに連れて行かれます。 H46019 逆多重化に関しては、『OFF』を選択して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)