

DNS を介した URI での未登録エンドポイントへの VCS コール

目次

[概要](#)

[DNS 上の URI](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) に登録されていないエンドポイントを呼び出すために、ドメイン ネーム システム (DNS) を介して Uniform Resource Identifier (URI) を使用する方法について説明します。

DNS 上の URI

DNS を使用して、ローカルの VCS またはそのネイバーのいずれかに登録されていないエンドポイントをコールするには、次の手順を実行します。

1. VCS に、クエリできる少なくとも 1 つの DNS サーバの詳細を設定するには、[System] > [DNS] を選択します。
2. ダイヤル先の URI を検索するため、DNS ゾーンを作成し設定します。

[VCS configuration] > [Zones] を選択し、DNS ゾーンを作成します。

[VCS configuration] > [Dial plan] > [Search rules] を選択し、検索ルールを作成します。

次のどちらかのモードを含むよう、検索ルールを設定します。

Any Alias

Alias Pattern Match (ダイヤル先の URI と一致するパターン文字列)

新しい DNS ゾーンに、ルール [Target] を設定します。

ヒント : ゾーン設定および DNS を介した VCS からの URI ダイヤルの詳細については、オンライン ヘルプまたは適切な『[Cisco VCS Administrator Guide \(Cisco VCS 管理者ガイド \)](#)』を参照してください。