

# Cisco uBR9xx シリーズ ケーブルモデムのハードウェア トラブルシューティング

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[トラブルシューティング フローチャート](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco uBR9xx シリーズのケーブル モデムにおける一般的なハードウェア障害のトラブルシューティング情報、およびそれらの障害のトラブルシューティング方法について説明します。フローチャートは、Cisco uBR9xx シリーズのケーブル モデムで発生する最も一般的な症状を一覧表示しています。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## [トラブルシューティング フローチャート](#)

