

Jabber for Windows のカスタム タブが起動後 1 度しか機能しない

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、カスタム タブがCisco Jabber for Windows用に作成された説明、問題を回避する際に生じる問題を。

前提条件

要件

Cisco Jabber for Windows に関する基本的な知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Jabber for Windows リリース 9.x に基づくものです。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

問題

Cisco Jabberでカスタム タブの作成時に、このコマンドを使用することで、初めてに動作します。カスタム タブを使用した後続試みが機能しません。唯一の方法は、カスタム タブ、再度ログインし、ログインするときです。

解決策

ページの起動は一度ロードされるためカスタム タブの最初の試みでのみ機能する理由です。これをクリックしてページを必ず更新して[[True]設定ウインドウ ページの更新パラメータを変更します。

```
<Client>
<jabber-plugin-config>
<browser-plugin>
<page refresh="false" preload="false">
<tooltip>InterCall</tooltip>
<icon></icon>
<url>TEL:1007</url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-config>
</Client>
```

注: Jabberユーザ インターフェイス (UI)]ページの更新パラメータは変更できません。

関連情報

- [『Cisco Jabber for Windows 9.2.x インストールおよび設定ガイド』](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)