

フィーチャーキーを使用して Cisco 7910 に補助サービスを追加する方法

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[ステップバイステップ手順](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco 7910 またはその他の Cisco IP Phone のコールパーク、コールピックアップ、および転送などの機能キーの設定方法を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco 7900 シリーズ IPフォン
- Cisco CallManager 3.x

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

ステップバイステップ手順

機能キーを Cisco 7910 IP Phone (またはその他の IP Phone) に追加するには、デフォルトの電話テンプレートに基づくカスタム テンプレートを作成する必要があります。ここでは、Cisco 7910 を使用します。

1. Cisco CallManager Administration から、[Device] > [Phone Button Template] を選択します。
。注: Cisco CallManager 4.x では、[Device] > [Device Setting] > [Phone Button Template] に移動します。
2. ドロップダウン メニューから [Default 7910] を選択し、[Copy] をクリックします。
3. 新しいテンプレートの名前を入力します。ここでは、**Example 7910** と入力します。新しいテンプレートを作成したら、要件を満たす機能キーを選択し、[Insert] をクリックします。
4. [Phone Configuration] ページで、今作成した新しいテンプレートを [Phone Button Template]* ドロップダウン メニューから選択します。電話機に新しいテンプレートを使用させるため、[Reset Phone] をクリックします。

関連情報

- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)