

Unified Personal Communicator 8.x : Web サーバからの連絡先写真のフェッチの設定例

Document ID: 113200

Updated: Aug 23, 2011



[PDF のダウンロード](#)



[印刷](#)

[フィードバック](#)

関連製品

- [Cisco Unified Presence バージョン 8.0](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator](#)

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[Web サーバからの連絡先写真のフェッチ](#)

[関連情報](#)

[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

概要

ここでは、Web サーバから Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) 8.x の連絡先写真を取得する方法について説明します。

注: CUPC 8 では、LDAP からの写真のフェッチをサポートしていません。

前提条件

要件

この設定を行う前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。

- LDAP ディレクトリに CUPC を統合します。

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- CUPC 8.x
- Cisco Unified Presence Server (CUPS) 8.x

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Web サーバからの連絡先写真のフェッチ

CUPC が LDAP サーバからではなく Web サーバから写真をフェッチできるようにするには、LDAP 属性マップの [Photo] フィールドにあるパラメータを使用して URL スtring を設定できます。

これは、JPG 写真をフェッチする有効な URL を指定する方法の代わりとなる方法です。この方法を適用できるのは、CUPC がクエリ結果を使用して写真をテンプレートに挿入できる場合のみです。社内で写真をホストしている Web サーバが、POST を必要とする場合 (たとえば、ユーザの名前が URL に含まれていない場合) や、写真にユーザ名ではなく Cookie 名を使用する場合、この方法は機能しません。

次の手順を実行します。

1. 写真を Web サーバ上でホストします。(写真をホストするには、IIS や Apache など任意の Web サーバを使用できます)。注: Web サーバが、写真が保管されている場所をポイントしていなければなりません。
2. CUPS で、[Application] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [Settings] に移動します。
3. [Photo] フィールドに URL を設定します。次に、例を示します。

`http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%sAMAccountName%.jpg`

この String では、2 つ並んだパーセント記号 (%%) を使用して、置換する LDAP 属性の名前を囲む必要があります。CUPC は、パーセント記号を削除し、パーセント記号で囲まれていたパラメータを、ユーザの写真に対する LDAP クエリの結果に置き換えます。

4. URL String に LDAP 属性が含まれていることと、この属性に、ユーザの写真を一意的に識別するデータの一部が含まれたクエリ値が設定されていることが必要です。
5. 置換文字列としてユーザ ID (%%<userID>%%) 属性を使用します。注: ユーザの写真を一意的に識別するデータをクエリ値に含めた LDAP 属性を使用できます。たとえば、`http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%uid%.jpg` です。たとえば、クエリ結果の属性「uid」が値「johndoe」に設定されている場合、`http://mycompany.com/photos/%%uid%.jpg` などのテンプレートによって、`http://mycompany.com/photos/johndoe.jpg` という URL が作成されます。CUPC はこの URL で写真をフェッチしようとします。注: URL の長さは 50 文字に制限されます。注: CUPC では、このクエリに対しては認証をサポートしません。クレデンシャルなしで Web サーバから写真を取得する必要があります。

関連情報

- [Cisco Unified Personal Communicator \(CUPC \) の写真](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator 8.0](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator 7.1](#)
- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)

このドキュメントは有用でしたか。 [はい いいえ](#)

フィードバックいただき、ありがとうございました。

[サポート ケースのオープン](#) ([シスコ サービス契約< ts generic='1' nval='P%1,2%%'が必要ですか](#))。

Cisco サポート コミュニティ - 特集対話

[Cisco サポート コミュニティ](#)では、フォーラムに参加して情報交換することができます。

このドキュメントで使用されている表記法の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Updated: Aug 23, 2011

Document ID: 113200