

目次

概要

[MAC アドレスおよび SSC を追加する](#)

概要

このマニュアルでは、Mobility Services Engine (MSE) の Location Based Service - Self Signed Certificate (LBS-SSC) および MAC アドレスを Next Generation Wiring Closet (NGWC) の Converged Access Controller 5760/3850/3650 Wireless LAN Controller (WLC) に追加する手順について説明します。

MAC アドレスおよび SSC を追加する

ここでは、MAC アドレスおよび SSC を Converged Access Wireless LAN Controller に追加するために使用するコマンドについて説明します。

1. MSE で CMD プロンプトに移動するために、MSE CLI で **cmdshell** コマンドを入力します。その後、**show server-auth-info** コマンドを入力して、WLC に追加する必要がある SSC ハッシュと MAC アドレスを取得します。 [root@nms-mse3355-b ~] # **cmdshell**

```
cmd> show server-auth-info
invoke command: com.aes.server.cli.CmdGetServerAuthInfo
AesLog queue high mark: 50000
AesLog queue low mark: 500
-----Server Auth Info-----
MAC Address: 5c:f3:fc:e8:06:943:04
Key Hash: 29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
Certificate Type: SSC>
```

2. MAC アドレスおよびキー ハッシュをコピーします。次のコマンドを入力して、これらを Converged Access Wireless LAN Controller に適用します。 `username 5cf3fce80694`

```
username 5cf3fce80694 aaa attribute list NMSP

aaa attribute list NMSP
attribute type password
29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
```