

目次

[概要](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

この資料は ASR5500 シャーシからの sFTP サーバへの sFTP (セキュア ファイル転送) ファイル転送が SSH (セキュアシェル) コンフィギュレーション ファイルの不正確なサーバコンフィギュレーションが原因で失敗するとき、`sshd_config` 場合によっては生じるエラーを記述したものです。

問題

エラーはファイルが ASR5k から SFTP に転送されるとき発生します。

`/etc/ssh/sshd_config` ファイルの設定:

FTPプロトコルを使用する場合、転送は正常です。

解決策

ラボの 2 つの Linux サーバから、1 サーバしかし他の問題を再生することは可能性のあるではなかったです。違いだけテストのサーバの IP アドレスでした。

サーバ設定が検討される間、`/etc/ssh/sshd_config` ファイルの 2 つのサーバの設定間に違いがあったことが注意されました。はたらくサーバにこの設定がありました:

このパラメータが YES に修正され、サービスが `/etc/init.d/ssh` 再始動 コマンドで再開されるとき、SFTP を使用して正常にファイルを転送できます。

関連情報

- [ASR5500 システム管理ガイド-シスコシステムズ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)