

ASR 5500/VPC: TACACS 失敗-達される最大接続が原因でログインすることが不可能

目次

[概要](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

この資料に StarOS のハングアップセッションを解決する方法をとき Terminal Access Controller Access Control System (TACACS+) (TACACS) 失敗起こる記述されていますおよび集約 サービス ルータ (ASR) にログインにないです 5500/ASR 5000/仮想ポート チャネル (vPC)。

問題

「最大接続によって達される」エラーによる TACACS 失敗の後で ASR 5500/ASR 5000/VPC にログインすることができません。

このエラーは絶えず示しますログを報告されます:

```
- [vpn 5902 error] [8/0/4484 <vpnmgr:1> luser_auth.c:681] [context: local, contextID: 1]
[software internal system syslog]
Localuser subsystem internal error: Unable to setup AAA session. MAX sessions reached/0.
```

CLI **show tacacs 要約**は使用中のシャーシの 30 アクティブ TACACS セッションの合計を示しますが、実際のユーザはシャーシから切断されています。

TACACS ユーザが TACACSパスワードを入力する時; シャーシは TACACSサーバを接続しないで直ちに認証失敗します。

現在ローカルアカウント 資格情報だけシャーシにアクセスできます。ユーザは TACACS によって接続することができません。

解決策

ステップ 1.古いセッションを見つけるために **show tacacs 要約**を実行して下さい。

ステップ 2. TACACS ユーザとのコンソール接続によるログイン。ステップ 1.からの 30 以下のセッションがある場合、シャーシに直接 TACACS ユーザと (コンソール接続のための必要無し) ログインし、次のステップを続行できます。

ステップ 3.非表示 モードにナビゲートし、テスト **tacacs 強制ログアウト <session-number>** を実行して下さい。

関連情報

- [Cisco ASR 5000 シリーズ コンフィギュレーション ガイド](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)