



## 仕様

この付録は、Cisco 4710 Application Control Engine (ACE) Appliance の各種仕様をまとめたものです。内容は次のとおりです。

- [電気仕様](#)
- [環境仕様](#)
- [物理仕様](#)
- [ポート仕様](#)

### 電気仕様

表 A-1 に、ACE の AC 電気仕様を示します。

表 A-1 AC 電気仕様

AC 仕様	動作時
入力電圧 (V)	100 ~ 240 VAC
入力電圧 (F)	50 ~ 60 Hz
電流引き込み	3.5 A
消費電力	345 W
熱放散	1314 BTU/時

## 環境仕様

表 A-2 に、ACE の環境仕様を示します。

表 A-2 環境仕様

仕様	動作時	保管時
温度	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)	-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
湿度	104°F (40°C) で 90% (結露しないこと)	140°F (60°C) で 90% (結露しないこと)
衝撃	31 G 半正弦波	71 G 半正弦波、20 G 台形波
振動	0.25 G (3 ~ 200 Hz)	0.5 G (3 ~ 200 Hz)
音響ノイズ	最大 50 dBa	適用されない



(注) G は重力加速度の単位。1 G は、32.17 フィート / 秒<sup>2</sup> (9.81 m / 秒<sup>2</sup>)。

## 物理仕様

表 A-3 に、ACE の物理仕様を示します。

表 A-3 物理仕様

説明	仕様
シャーシ寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	1.50 × 16.92 × 20.04 インチ (42.4 × 430 × 509 mm)
シャーシの出荷重量	40.0 ポンド (18.2 kg)
シャーシ重量	30.8 ポンド (14 kg)

## ポート仕様

表 A-4 に、ACE のポート仕様を示します。

表 A-4 ポート仕様

説明	仕様
ポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T イーサネット ポート (RJ-45 コネクタ) × 4</li> <li>コンソール シリアル ポート (9 ピン オス D シェル コネクタ) × 1</li> </ul>