



# ポリシー テンプレートとポリシーの設定

---

この章では、Cisco Anomaly Guard Module (Guard モジュール) のゾーン ポリシー、ポリシー構造、およびポリシー テンプレートについて説明します。また、ゾーン ポリシーとポリシー テンプレートのパラメータの設定方法についても説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [ゾーン ポリシーについて](#)
- [ポリシー テンプレートについてとその設定](#)
- [ポリシー パスのセクションについて](#)
- [ポリシー パラメータの設定](#)
- [ポリシーの監視](#)
- [ポリシー設定のバックアップ](#)

## ゾーンポリシーについて

トラフィック フローの統計分析を行うために、Guard モジュールには特定のタイプのトラフィックを処理する定義があります。この定義を、ゾーンポリシーといいます。ゾーンポリシーは、常にトラフィック フローを測定し、特定のトラフィック フローが悪意のあるものまたは異常なものと判断する（トラフィック フローがポリシーのしきい値を超えた場合に発生する）と、そのフローに対してアクションを実行し、フィルタ（動的フィルタ）を動的に設定し、攻撃の重大度に応じてトラフィック フローを保護します。

ゾーンポリシーを作成するために、Guard モジュールは 2 つのフェーズでゾーントラフィックをラーニングします。Guard モジュールは事前定義されたテンプレートを使用してポリシーを構築し、それからポリシーのしきい値をラーニングします。各ポリシーテンプレートは、Guard モジュールが特定の Distributed Denial of Service (DDoS; 分散型サービス拒絶) の脅威から保護するために必要なポリシーの作成に使用します。

Guard モジュールがゾーンポリシーを作成および調整したら、ゾーンポリシーの追加および削除、またはゾーンポリシーパラメータの変更が行えます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [ポリシーパスの使用](#)
- [ポリシーの作成](#)

### ポリシーパスの使用

ゾーンポリシーは、Guard モジュールがゾーントラフィック フローの分析と測定に使用する特性を定義します。ポリシーの名前はセクションで構成されており、各セクションは測定対象であるトラフィック特性を示しています。たとえば、ポリシー `http/80/analysis/syns/src_ip` は、Guard モジュールの分析保護機能によって認証され、送信元 IP アドレスに応じて集約された、ポート 80 宛ての HTTP SYN パケットのトラフィック フローを測定します。

図 8-1 に、ゾーンポリシー名の例を示します。

図 8-1 ポリシー名




表 8-1 に、ポリシー名のセクションを示します。

表 8-1 ポリシー名のセクション

セクション	説明
ポリシー テンプレート	ポリシーの構築に使用されたポリシー テンプレート。各ポリシー テンプレートは、特定の DDoS 攻撃の脅威に対する保護のために Guard モジュールが必要とする特性を扱います。詳細については、 <a href="#">P.8-5 の「ポリシー テンプレートについてとその設定」</a> を参照してください。
サービス	ゾーン ポリシーが監視するトラフィック フローのポート番号またはプロトコル番号。詳細については、 <a href="#">P.8-14 の「サービス」</a> を参照してください。
保護レベル	Guard モジュールがトラフィック フローに適用する保護レベル。詳細については、 <a href="#">P.8-18 の「保護レベル」</a> を参照してください。
パケット タイプ	Guard モジュールが監視するパケット タイプ。詳細については、 <a href="#">P.8-19 の「パケット タイプ」</a> を参照してください。
トラフィック 特性	Guard モジュールがポリシーの集約に使用するトラフィック 特性。詳細については、 <a href="#">P.8-20 の「トラフィック 特性」</a> を参照してください。

## ■ ゾーンポリシーについて

ポリシー名の最初の 4 つのセクション（ポリシー テンプレート、サービス、保護レベル、および パケット タイプ）は、分析されるトラフィックのタイプを定義します。ポリシー パスの最後のセクション（トラフィック特性）は、フローの分析方法を定義します。

ポリシーには、相互依存性および優先度があります。2 つの異なるポリシーが同じトラフィック フローを定義する場合、Guard モジュールは、より限定的なポリシーを使用してフローを分析します。たとえば、TCP サービスに関連するポリシーでは、HTTP 関連のポリシーによって処理される HTTP サービスが除外されます。

ポリシーの動作面を設定できます。動作面では、ポリシーのトリガーを定義し、ポリシーがアクティブになったときに実行するアクションを定義します。詳細については、[P.8-22](#) の「[ポリシーパラメータの設定](#)」を参照してください。

## ポリシーの作成

Guard モジュールは、次の 2 つのフェーズで構成されるラーニング プロセスでゾーンポリシーを作成します。これらのフェーズでは、Guard モジュールはゾーントラフィックをラーニングし、特定のゾーントラフィック特性に合わせて自己調整します。

1. **ポリシー構築フェーズ**：Guard モジュールは、ポリシー テンプレートを使用してゾーンポリシーを構築し、ゾーンが使用する主なサービスを検出します。
2. **しきい値調整フェーズ**：Guard モジュールは、ポリシー構築フェーズで検出されたサービスのポリシーしきい値を、ゾーンサービスのトラフィック レートに合わせて調整します。

ラーニング プロセス中、ゾーントラフィックは Guard モジュールを透過的に通過します。詳細については、[P.6-15](#) の「[Guard モジュールの Cisco Traffic Anomaly Detector Module とのゾーン設定の同期](#)」を参照してください。

## ポリシー テンプレートについてとその設定

ポリシー テンプレートとは、Guard モジュールがポリシー構築フェーズでゾーンポリシーを作成するときに使用する、ポリシー構築の規則の集まりです。ポリシー構築フェーズの終わりに、Guard モジュールは、ポリシー テンプレートを使用して作成されたゾーン固有のポリシー セットを持つようになります。ポリシー テンプレートの名前は、テンプレートから作成されるすべてのポリシーに共通の特性に由来し、プロトコル (DNS など)、アプリケーション (HTTP など)、または目的 (ip\_scan など) が使用されます。たとえば、ポリシー テンプレート *tcp\_connections* は、同時接続数など、接続に関連するポリシーを生成します。新しいゾーンを作成するときに、Guard モジュールによって一連のポリシー テンプレートがゾーン設定に組み込まれます。

表 8-2 で、Guard モジュールのポリシー テンプレートについて説明します。GUARD\_DEFAULT ゾーン テンプレートを使用して新しいゾーンを作成するときに、Guard モジュールによってこれらのポリシー テンプレートが組み込まれます。

表 8-2 ポリシー テンプレート

ポリシー テンプレート	構築されるポリシーのグループが関連する対象
dns_tcp	DNS-TCP プロトコル トラフィック。
dns_udp	DNS-UDP プロトコル トラフィック。
fragments	断片化されたトラフィック。
http	ポート 80 (デフォルト) または他のユーザ設定ポートを経由する HTTP トラフィック。

表 8-2 ポリシー テンプレート (続き)



ポリシー テンプレート	構築されるポリシーのグループが関連する対象
ip_scan	<p>IP スキャン (1 つのクライアントが特定の送信元 IP アドレスからゾーン内の多数の宛先 IP アドレスにアクセスしようとする状況)。ポリシー テンプレートは、主に IP アドレス定義がサブネットであるゾーン向けに設計されています。</p> <p>デフォルトでは、このポリシー テンプレートはディセーブルになっています。このポリシー テンプレートのデフォルトアクションは、notify です。</p> <p> (注) このポリシー テンプレートから生成されたポリシーはリソース消費量が多いため、Guard モジュールのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。</p>
other_protocols	TCP 以外のプロトコルと UDP 以外のプロトコル。
port_scan	<p>ポート スキャン (1 つのクライアントが特定の送信元 IP アドレスからゾーン内の多数のポートにアクセスしようとする状況)。</p> <p>デフォルトでは、このポリシー テンプレートはディセーブルになっています。このポリシー テンプレートのデフォルトアクションは、notify です。</p> <p> (注) このポリシー テンプレートから生成されたポリシーはリソース消費量が多いため、Guard モジュールのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。</p>
tcp_connections	TCP 接続の特性。
tcp_not_auth	Guard モジュールのスプーフィング防止機能によって認証されていない TCP 接続。
tcp_outgoing	ゾーンによって開始された TCP 接続。
tcp_ratio	異なるタイプの TCP パケット間の比率。たとえば、SYN パケット対 FIN/RST パケットなど。

表 8-2 ポリシー テンプレート (続き)

ポリシー テンプレート	構築されるポリシーのグループが関連する対象
tcp_services	HTTP 関連のポート (ポート 80 やポート 8080 など) 以外のポート上の TCP サービス。
tcp_services_ns	TCP サービス。デフォルトでは、このポリシー テンプレートから作成されたポリシーは、IRC ポート (666X)、SSH、および Telnet を監視します。このポリシー テンプレートは、Guard モジュールに対し、トラフィック フローに強化保護レベルを適用するよう要求するアクションを持つポリシーは作成しません。強化保護レベルの詳細については、P.1-9 の「保護プロセスについて」を参照してください。
udp_services	UDP サービス。

Guard モジュールには、特定のタイプの攻撃または特定のサービス向けに設定されているゾーン テンプレートから作成されたゾーン用に追加のポリシー テンプレートがあります。表 8-3 に、特定のゾーン テンプレートに基づいて Guard モジュールがゾーン設定に追加する、ポリシー テンプレートを示します。

表 8-3 追加のポリシー テンプレート

ゾーン テンプレート	ポリシー テンプレート
GUARD_VOIP	sip_udp : SIP <sup>1</sup> over UDP を使用して VoIP セッションを確立し、セッション確立後に RTP/RTCP <sup>2</sup> を使用して音声データを SIP エンド ポイント間で伝送する VoIP <sup>3</sup> アプリケーションを監視するポリシー グループを構築します。

1. SIP = Session Initiation Protocol
2. RTP/RTCP = Real-Time Transport Protocol/Real-Time Control Protocol
3. VoIP = Voice over IP



(注) Guard モジュールはまず、次のように専用ポート 6660 ~ 6670 および 21 ~ 23 で TCP トラフィックのインジケータを探します。

- これらのポート上でトラフィックがトレースされる場合、`tcp_services_ns` ポリシー テンプレートがポリシー グループを構築し、`tcp_services` ポリシー テンプレートが他のポート上の TCP サービスを監視します。
- これらのポート上でトレースされるトラフィックがない場合、`tcp_services_ns` ポリシー テンプレートは使用されません。

`tcp_services_ns` ポリシー テンプレートから作成されたポリシーにはサービスを追加できます。

Guard モジュールには、TCP プロキシのスプーフینگ防止機能 (Guard モジュールがプロキシの役割を果たす) を使用しないゾーンを保護する追加のポリシー テンプレートがあります。これらのポリシー テンプレートは、ゾーンが IP アドレスに基づいて制御されている場合 (Internet Relay Chat (IRC; インターネット リレー チャット) サーバタイプ ゾーンなど)、またはゾーンで実行されているサービスのタイプが不明の場合に使用できます。

GUARD\_TCP\_NO\_PROXY ゾーン テンプレートでゾーンを定義する場合、Guard モジュールによって、表 8-4 に示されるポリシー テンプレートが使用されます。Guard モジュールは、`http`、`tcp_connections`、および `tcp_outgoing` のポリシー テンプレートをそれぞれ `http_ns`、`tcp_connections_ns`、および `tcp_outgoing_ns` のポリシー テンプレートに置き換えます。`http_ns`、`tcp_connections_ns`、および `tcp_outgoing_ns` の各ポリシー テンプレートは、Guard モジュールに対し、トラフィック フローに強化保護レベルを適用するよう要求するアクションを持つポリシーは作成しません。

表 8-4 に、Guard モジュールの GUARD\_TCP\_NO\_PROXY ポリシー テンプレートの詳細を示します。



表 8-4 GUARD\_TCP\_NO\_PROXY のポリシー テンプレート

ポリシー テンプレート	置き換えるポリシー テンプレート	構築されるポリシーのグループが関連する対象
tcp_connections_ns	tcp_connections	TCP 接続の特性。
tcp_outgoing_ns	tcp_outgoing	ゾーンによって開始された TCP 接続。
http_ns	http	ポート 80 (デフォルト) または他のユーザ設定ポートを経由する HTTP トラフィック。

すべてのポリシー テンプレートのリストを表示するには、ゾーン設定モードで **policy-template** コマンドを使用し、**Tab** キーを 2 回押してください。

ラーニング プロセス中、ゾーン トラフィックは Guard モジュールを透過的に通過します。アクティブな各ポリシー テンプレートは、ポリシー定義とゾーン トラフィック特性に基づいてポリシー グループを作成します。Guard モジュールは、トラフィック量のレベルに応じて、ポリシー テンプレートが監視するサービス (プロトコルとポート番号) をランク付けします。次に Guard モジュールは、トラフィック量が最大のサービスと、定義済みの最小しきい値を超えたサービスを選択し、各サービスに対するポリシーを作成します。一部のポリシー テンプレートは、特定のポリシーが追加されなかったすべてのトラフィック フローを処理する、**any** というサービスを備えた追加のポリシーを作成します。

次のポリシー テンプレート パラメータを設定できます。

- **サービスの最大数の設定** : Guard モジュールがポリシー テンプレートを選択して特定のポリシーを作成する対象になるサービスの最大数を定義します。
- **最小しきい値の設定** : Guard モジュールでサービスをランク付けするために超える必要のある最小しきい値を定義します。
- **ポリシー テンプレートの状態の設定** : Guard モジュールがポリシー テンプレートからポリシーを作成するかどうかを定義します。

ポリシー テンプレートのパラメータを設定するには、ゾーン設定モードで次のコマンドを入力して、ポリシー テンプレート設定モードに入ります。

**policy-template** *policy-template-name*

## ■ ポリシー テンプレートについてとその設定

`policy-template-name` 引数には、ポリシー テンプレートの名前を指定します。詳細については、表 8-2 を参照してください。

次の例は、http ポリシー テンプレート設定モードに入る方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# policy-template http
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy_template-http#
```

特定のポリシー テンプレートのパラメータを表示するには、ポリシー テンプレート設定モードで **show** コマンドを使用します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- サービスの最大数の設定
- 最小しきい値の設定
- ポリシー テンプレートの状態の設定
- すべてのポリシー テンプレート パラメータの同時設定

## サービスの最大数の設定

サービスの最大数のパラメータで、ポリシー テンプレートが選択してポリシーを作成する対象となるサービスの最大数（プロトコル番号またはポート番号）を定義します。Guard モジュールは、ポリシー テンプレートに関連するサービスを、各サービスのトラフィック量のレベルによってランク付けします。次に Guard モジュールは、トラフィック量が最大のサービスと、定義済みの最小しきい値（`min-threshold` パラメータで定義される）を超えたサービスを選択し、各サービスに対するポリシーを作成します。Guard モジュールは **any** というサービスを備えた追加のポリシーを追加し、ポリシー テンプレートの特性を持つその他のすべてのトラフィック フローを処理することができます。



(注) サービスの最大数が大きいほど、ゾーンが必要とする Guard モジュール メモリのサイズも多くなります。

サービスの最大数のパラメータは、サービスを検出するポリシー テンプレート (`tcp_services`、`tcp_services_ns`、`udp_services`、および `other protocols` など) にのみ定義できます。特定のサービスを監視するポリシー テンプレート (サービス 53 を監視する `dns_tcp` など) や、特定のトラフィック特性に関連するポリシー テンプレート (`fragments` など) には、このパラメータは設定できません。

Guard モジュールは、ポリシーのトラフィック特性に基づいて、サービスのトラフィック レートを測定します。トラフィック特性は、送信元 IP アドレスまたは宛先 IP アドレスになります。**any** サービスを監視するポリシーは、特定のポリシーで処理されないすべてのサービスで送信元 IP アドレスのレートを測定します。したがって、こちらの値は正確ではありません。

サービス数を制限すると、目的のトラフィック フロー要件に合わせて Guard モジュールのポリシーを設定できます。

サービスの最大数を設定するには、ポリシー テンプレート設定モードで次のコマンドを使用します。

#### **max-services max-services**

`max-services` 引数は、Guard モジュールが選択するサービスの最大数を定義する、1 より大きい整数です。サービスの最大数が 10 を超えないようにすることをお勧めします。

次の例は、Guard モジュールが監視するサービスの最大数を 5 に設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy_template-tcp_services#  
max-services 5
```

## 最小しきい値の設定

最小しきい値のパラメータは、サービスの最小トラフィック量を定義します。このしきい値を超えると、Guard モジュールは、しきい値を超えた特定のトラフィック フローに応じて、サービスのトラフィックに関連するポリシーを構築します。このしきい値を設定すると、ゾーン サービスのトラフィック量に保護を的確に合せることができます。

## ■ ポリシー テンプレートについてとその設定

最小しきい値のパラメータは、正しいゾーン保護に不可欠で必ずポリシーを構築するポリシー テンプレート (`tcp_services`、`tcp_services_ns`、`udp_services`、`other_protocols`、`http`、および `fragments`) には設定できません。

最小しきい値を設定するには、ポリシー テンプレート設定モードで次のコマンドを使用します。

**min-threshold** *min-threshold*

*min-threshold* 引数は、0 以上の実数（小数点以下が 2 桁の浮動小数点型の数字）で、最小しきい値レートをパケット / 秒（pps）単位で定義します。同時接続および SYN/FIN の比率を測定する場合、しきい値は接続の合計数を定義する整数になります。

次の例は、ポリシー テンプレート `http` の最小しきい値を設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy_template-http# min-threshold 12.3
```

## ポリシー テンプレートの状態の設定

ポリシー テンプレートの状態のパラメータは、ポリシー テンプレートをイネーブルまたはディセーブルにするかどうかを定義します。ポリシー テンプレートをディセーブルにすると、Guard モジュールがポリシー構築フェーズになっても、ポリシーは作成されません。



### 注意

ポリシー テンプレートをディセーブルにすると、ゾーン保護に重大な支障をきたすおそれがあります。ポリシー テンプレートをディセーブルにすると、Guard モジュールはそのポリシー テンプレートに関連するトラフィックからゾーンを保護できません。たとえば、`dns_udp` ポリシー テンプレートをディセーブルにすると、Guard モジュールは、DNS (UDP) 攻撃を管理するゾーン ポリシーを作成しなくなります。

ポリシー テンプレートをディセーブルにするには、**disable** コマンドを使用します。

ポリシー テンプレートをイネーブルにするには、**enable** コマンドを使用します。

## すべてのポリシー テンプレート パラメータの同時設定

次のコマンドを入力して、1つのコマンドで、ポリシー テンプレートのすべての動作パラメータを設定できます。

```
policy-template policy-template-name max-services min-threshold {disabled | enabled}
```

表 8-5 に、**policy-template** コマンドの引数とキーワードを示します。

表 8-5 policy-template コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<i>policy-template-name</i>	ポリシー テンプレート名。詳細については、表 8-1 を参照してください。
<i>max-services</i>	Guard モジュールが選択して特定のポリシー テンプレートからポリシーを構築する対象となるサービスの最大数。  Guard モジュールで現在の値が変更されないようにするには、-1 という値を入力します。  詳細については、P.8-10 の「サービスの最大数の設定」を参照してください。
<i>min-threshold</i>	Guard モジュールでサービスをランク付けするために超える必要のある最小しきい値。  Guard モジュールで現在の値が変更されないようにするには、-1 という値を入力します。  詳細については、P.8-11 の「最小しきい値の設定」を参照してください。
<b>disabled</b>	ポリシー テンプレートをディセーブルにして、ポリシーが作成されないようにします。詳細については、P.8-12 の「ポリシー テンプレートの状態の設定」を参照してください。
<b>enabled</b>	ポリシー テンプレートをイネーブルにします。詳細については、P.8-12 の「ポリシー テンプレートの状態の設定」を参照してください。

## ■ ポリシー パスのセクションについて

次の例は、ポリシー テンプレート `tcp_services` のパラメータを設定する方法を示しています。この例では、サービスの最大数は 3 に、ポリシーの状態は **enabled** に設定され、最小しきい値は変更されていません (-1)。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# policy-template tcp_services 3 -1
enabled
```

## ポリシー パスのセクションについて

ポリシー パスは、次のセクションで構成されます。

- [ポリシー テンプレート](#)
- [サービス](#)
- [保護レベル](#)
- [パケットタイプ](#)
- [トラフィック特性](#)

## ポリシー テンプレート

ポリシー テンプレートとは、Guard モジュールがポリシー構築フェーズでゾーンポリシーを作成するときに使用する、ポリシー構築の規則の集まりです。詳細については、[P.8-5 の「ポリシー テンプレートについてとその設定」](#)を参照してください。

## サービス

サービス セクションは、各ポリシーに関連するゾーン アプリケーションのポートまたはプロトコルを定義します。ポリシーには、相互依存性および優先度があります。2 つの異なるポリシーが同じトラフィック フローを定義する場合、Guard モジュールは、より限定的なポリシーを使用してフローを分析します。サービス **any** は、同じポリシー テンプレートから作成された他のサービスと特に一致しないすべてのトラフィックに関連します。

個々のニーズに最適な保護にするために、ゾーンのメイン サービスに具体的なポリシーを定義することをお勧めします。

**注意**

パフォーマンスを低下させるおそれがあるため、複数のポリシーに同じサービス（ポート番号）を追加しないでください。

ゾーンのポリシーにサービスを追加または削除すると、Guard モジュールはゾーンのポリシーを未調整としてマークします。ゾーン保護とラーニング プロセスをイネーブルにした場合、次のいずれかの操作を実行するまで、Guard モジュールはゾーントラフィックの異常を検出できません。

- ラーニング プロセスのしきい値調整フェーズを実行して、その結果を受け入れる（P.9-11 の「[ポリシーしきい値の調整](#)」を参照）。
- ゾーンのポリシーを調整済みとしてマークする（P.9-19 の「[ポリシーに対する調整済みのマーク付け](#)」を参照）。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [サービスの追加](#)
- [サービスの削除](#)

## サービスの追加

特定のポリシー テンプレートから作成されたすべてのポリシーに、サービスを追加できます。新しいサービスは、ポリシー構築フェーズ中に検出されたサービスに追加され、デフォルト値で定義されます。しきい値を手動で定義することもできますが、ラーニング プロセスのしきい値調整フェーズを実行して、ポリシーをゾーントラフィックに合わせて調整することをお勧めします。詳細については、P.9-11 の「[ポリシーしきい値の調整](#)」を参照してください。

新しいサービスを追加できるのは、次のポリシー テンプレートから作成されたポリシーです。

- `tcp_services`、`udp_services`、`tcp_services_ns`  
このサービスは、ポート番号を表します。

## ■ ポリシー パスのセクションについて

- `other_protocols`  
このサービスは、プロトコル番号を表します。



(注)

サービスを追加した後でポリシー構築フェーズをアクティブにすると、新しいサービスによって、手動で追加したサービスが無効にされる場合があります。

次の状況では、ポリシー構築を再度実行しない場合は、サービスを手動で追加する必要があります。

- 新しいアプリケーションまたはサービスがゾーン ネットワークに追加された。
- ポリシー構築フェーズの実行期間が短かったため、一部のネットワーク サービスが反映されていない（たとえば、週に 1 回のみあるいは夜間のみアクティブになる既知のアプリケーションまたはサービスがある）。

サービスを追加するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

- `add-service service-num`（ポリシー テンプレート設定モードの場合）
- `policy-template policy-template-name add-service service-num`（ゾーン設定モードの場合）

表 8-6 に、`add-service` コマンドの引数を示します。

表 8-6 `add-service` コマンドの引数

パラメータ	説明
<code>service-num</code>	プロトコル番号またはポート番号。
<code>policy-template-name</code>	ポリシー テンプレート名。詳細については、表 8-2 を参照してください。

次の例は、ポリシー テンプレート `tcp_services` から作成されたすべてのポリシーに、サービスを追加する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy_template-tcp_services# add-service
25
```



## サービスの削除

すべてのポリシー テンプレートから作成された特定のサービスを削除できます。Guard モジュールは、特定のポリシー テンプレートから作成されたすべてのポリシーからサービスを削除します。

サービスを削除するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

- **remove-service** *service-num* (ポリシー テンプレート 設定モードの場合)
- **policy-template** *policy-template-name* **remove-service** *service-num* (ゾーン設定モードの場合)

表 8-7 に、**remove-service** コマンドの引数を示します。

表 8-7 **remove-service** コマンドの引数

パラメータ	説明
<i>service-num</i>	削除するプロトコル番号またはポート番号。
<i>policy-template-name</i>	ポリシー テンプレート名。詳細については、表 8-2 を参照してください。



### 注意

サービスを削除すると、Guard モジュールはそのサービスのトラフィックを監視できなくなり、ゾーン保護に支障をきたすおそれがあります。

次のポリシー テンプレートからサービスを削除できます。

- **tcp\_services**、**udp\_services**、**tcp\_services\_ns**  
このサービスは、ポート番号です。
- **other\_protocols**  
このサービスは、プロトコル番号です。

次の状況では、ラーニング プロセスのポリシー構築を実行しない場合は、サービスを手動で削除する必要があります。

- アプリケーションまたはサービスがネットワークから削除された。
- (ネットワーク環境では一般的でないため) イネーブルにしていないアプリケーションまたはサービスが、ポリシー構築フェーズ中に識別された。



(注)

サービスを削除した後でポリシー構築フェーズをアクティブにすると、同じサービスがゾーン設定に改めて追加される場合があります。

次の例は、ポリシー テンプレート `tcp_services` から作成されたすべてのポリシーから、サービスを削除する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy_template-tcp_services#  
remove-service 25
```

## 保護レベル

Guard モジュールには 3 つの保護レベルがあり、各レベルではさまざまなプロセスをトラフィック フローに適用しています。Guard には、次の 3 つの保護レベルがあります。

- 分析保護レベル：Guard モジュールはトラフィックを監視状態で流します。ただし、保護中に異常がトレースされない限り、トラフィックは影響を受けません。Guard モジュールが異常をトレースすると、そのトラフィックを適切な保護レベルに誘導します。
- 基本保護レベル：Guard モジュールはスプーフィング防止機能やゾンビ防止機能をアクティブにし、疑わしいトラフィック フローを調べてトラフィックを認証し、その送信元を確認します。Guard モジュールは、各ホストに対して認証を行います。認証は、事前定義された期間に限り有効です。この期間が経過すると、Guard モジュールはもう一度ホストを認証します。
- 強化保護レベル：Guard モジュールは、強力なスプーフィング防止機能をアクティブにします。この機能により、トラフィック フローのパケットが調べられ、フローの正当性が確認されます。

Guard モジュールは、各接続に対して認証を行います。

保護機能をアクティブにした後、Guard モジュールは引き続きトラフィックを分析します。Guard モジュールは、ゾーン宛でのトラフィックでトラフィック異常を検出すると、より強力な保護メカニズムをアクティブにします。



(注) 保護レベルの設定は静的であり、手動で設定することはできません。

## パケット タイプ

Guard モジュールはパケット特性を監視します。パケット特性は、次のいずれかです。

- パケット タイプ (TCP-SYN パケットなど)
- パケット分析 (認証済みパケットなど。認証済みパケットとは、パケット接続で TCP ハンドシェイクを実行していることを Guard モジュールが確認済みであるパケットのこと)
- パケット方向 (着信接続など)

表 8-8 で、Guard モジュールが監視するパケット タイプについて説明します。

表 8-8 パケット タイプ

パケット タイプ	説明
auth_pkts	TCP ハンドシェイクまたは UDP 認証が実行されたパケット。
auth_tcp_pkts	TCP ハンドシェイクが実行されたパケット。
auth_udp_pkts	UDP 認証が実行されたパケット。
in_nodata_conns	接続上でデータ転送のない着信ゾーン接続 (データ ペイロードのないパケット)。
in_conns	着信ゾーン接続。
in_pkts	着信ゾーン DNS クエリー パケット。
in_unauth_pkts	着信ゾーンの認証されていない DNS クエリー。
num_sources	TCP の発信元 IP アドレスがゾーン宛てで、Guard モジュールのスプーフィング防止機能に認証されているパケット。
out_pkts	着信ゾーン DNS 応答パケット。
reqs	データ ペイロードを持つ要求パケット。
syms	同期パケット (TCP SYN フラグの付いたパケット)。

表 8-8 パケット タイプ (続き)

パケット タイプ	説明
syn_by_fin	SYN および FIN フラグの付いたパケット。Guard モジュールは SYN フラグの付いたパケット数と FIN フラグの付いたパケット数の比率を確認します。
unauth_pkts	TCP ハンドシェイクが実行されなかったパケット。
pkts	同じ保護レベルの他のどのカテゴリにも入らないすべてのパケット タイプ。

## トラフィック特性

トラフィック特性とは、トラフィック フローをどのように分析するか、またポリシーの集約にどのような特性が使用されたか定義するものです。分析するトラフィックが同じでも、異なる特性に基づいてレートを測定する異なるポリシーがあります。次にその例を示します。

dns\_tcp/53/analysis/pkts/dst\_ip と dns\_tcp/53/analysis/pkts/src\_ip。

表 8-9 に、Guard モジュールが監視するトラフィック特性を示します。

表 8-9 トラフィック特性

トラフィック特性	説明
dst_ip	ゾーンの IP アドレス宛でのトラフィック。
dst_ip_ratio	特定の IP アドレス宛での、SYN フラグの付いたパケットと FIN フラグの付いたパケットの比率。
dst_port	特定のゾーン ポート宛でのトラフィック。
dst_port_ratio	特定のポート宛での、SYN フラグの付いたパケットと FIN フラグの付いたパケットの比率。
global	他のポリシー セクションによって定義されたすべてのトラフィック フローの合計。
protocol	プロトコルに基づいて集約された、ゾーン宛でのトラフィック。

表 8-9 トラフィック特性 (続き)

トラフィック特性	説明
src_ip	送信元 IP アドレスに応じて集約された、ゾーン宛てのトラフィック。
src_ip_many_dst_ips	多数のゾーン IP アドレスが同じポートにあることを調査する 1 つの IP アドレスからのトラフィック。このキーは IP スキャンングに使用されます。
src_ip_many_ports	1 つのゾーン宛先 IP アドレスに多数のポートがあることを調査する 1 つの IP アドレスからのトラフィック。このキーはポート スキャンングに使用されます。

## ポリシー パラメータの設定

ラーニング プロセスの完了後は、特定のポリシー パラメータ（ポリシー状態、ポリシーしきい値、ポリシー タイムアウト、ポリシー アクション、およびポリシーのインタラクティブ状態）を表示して、ポリシー パラメータがゾーン トラフィックに適合するかどうかを判断できます。単一のポリシーまたはポリシーグループのポリシー パラメータは、ゾーン トラフィック要件を満たすように設定できます。

ポリシー パラメータの設定を表示するには、ポリシー設定モードで **show** コマンドを使用します。

ポリシー設定モードに入るには、ゾーン設定モードで次のコマンドを使用します。

### **policy** *policy-path*

*policy-path* 引数には、ポリシー パス セクションを指定します。パスは、ポリシー セクションの一部のみを含む部分パスでもかまいません。詳細については、[P.8-2](#) の「[ポリシー パスの使用](#)」を参照してください。



(注)

ポリシー パス階層で 1 レベル上に移動するには、ポリシー パス プロンプトで **policy ..** を入力します。

次の例は、`dns_tcp/53/analysis/syns/global` ポリシー設定モードに入る方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# policy dns_tcp/53/analysis/syns/global  
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/dns_tcp/53/analysis/syns/global#
```

ポリシーのアクション、タイムアウト、しきい値、およびラーニングのパラメータは、ポリシー パスの各セクションで変更できます。ただし、上位レベルのポリシー セクション（ポリシー テンプレート セクションまたはサービス セクションなど）でこれらのパラメータを変更すると、より多くのポリシーが影響を受けます。上位レベルのポリシー パス階層でこれらのパラメータを設定すると、すべてのサブポリシー パスでこれらのパラメータが変更されます。

各ポリシー パス セクションでは、ワイルドカード文字としてアスタリスク (\*) を使用できます。ポリシー パス セクションを指定しないと、指定していないセクションが Guard モジュールによってワイルドカード (\*) と見なされます。たとえば、ポリシー `tcp_services/analysis/global` では、サービスとパケットタイプにワイルドカードが使用されています。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [ポリシーの状態の変更](#)
- [ポリシーのしきい値の設定](#)
- [ポリシーのタイムアウトの設定](#)
- [ポリシー アクションの設定](#)
- [ポリシーのインタラクティブ ステータスの設定](#)

## ポリシーの状態の変更

ゾーン ポリシーには、次の 3 つの状態があります。

- **アクティブ** : ポリシーはトラフィックを監視し、しきい値を超えた場合にアクションを実行します。
- **非アクティブ** : ポリシーはトラフィックを監視し、しきい値を取得しますが、しきい値を超えてもアクションは実行しません。ポリシーを非アクティブにし、ラーニング プロセスのしきい値調整フェーズが再度実行されないようにすることができます。
- **ディセーブル** : ポリシーはトラフィック フローを監視しないため、しきい値を取得しません。



(注)

---

Guard モジュールが他のポリシーの正確なしきい値を監視するようにするには、ラーニング プロセスのしきい値調整フェーズをアクティブにすることをお勧めします。

---

**注意**

ポリシーをディセーブルにすると、アクティブ ゾーンのポリシーは、ディセーブルにされたポリシーによって通常は監視されるトラフィックに対する責任を引き受けます。アクティブなポリシーのしきい値を調整するために、ゾーン保護をアクティブにする前に、しきい値調整フェーズをアクティブにすることをお勧めします。

ポリシーの状態を変更するには、ポリシー設定モードで次のコマンドを使用します。

```
state {active | disabled | inactive}
```

次の例は、ポリシー状態を設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/dns_tcp/53/analysis/syns# state disabled
```

次の例は、すべてのグローバル ポリシーの状態を設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/*/*/*global# state notify
```

**注意**

ポリシーを非アクティブまたはディセーブルにすると、ゾーンポリシーが機能しなくなるおそれがあり、そのためゾーン保護に支障をきたすおそれがあります。

ゾーンポリシーをディセーブルにした後でポリシー構築フェーズを実行すると、現在のトラフィックフローに応じてすべてのゾーンポリシーが再設定され、ポリシーが再度アクティブになることがあります。

## ポリシーのしきい値の設定

ポリシーのしきい値は、特定のポリシーのしきい値トラフィック レートを定義するもので、しきい値調整フェーズで調整されます。しきい値は、デフォルトで、オンデマンド保護に適した値に設定されています。このしきい値を超過すると、ポリシーはゾーンを保護するアクションを実行します。



しきい値は、次のポリシー テンプレートで構築されたポリシーを除き、パケット / 秒で測定されます。

- `num_sources` : しきい値は IP アドレスまたはポートの数で測定されます。
- `tcp_connections` : しきい値は接続の数で測定されます。
- `tcp_ratio` : しきい値は比率値で測定されます。

ポリシーのしきい値は、次の方法で設定できます。

- しきい値を設定する  
ポリシーのしきい値の値を設定できます。P.8-26 の「[ポリシーのしきい値の設定](#)」を参照してください。
- しきい値を乗算する  
Guard モジュールは、現在のポリシーのしきい値に係数を掛けます。新しい値を固定値として設定しない場合、後続のしきい値調整フェーズでこの値が変更されることがあります。P.8-29 の「[係数によるしきい値の乗算](#)」を参照してください。
- 特定の IP しきい値を設定する  
Guard モジュールは、ゾーン アドレス範囲内で、特定の IP 送信元アドレスのしきい値を設定します。P.8-30 の「[特定の IP しきい値の設定](#)」を参照してください。
- プロキシのしきい値を設定する  
Guard モジュールは、プロキシを介して HTTP でゾーンに接続するクライアントのトラフィックのしきい値を設定します。P.8-31 の「[プロキシしきい値の設定](#)」を参照してください。

ポリシーのしきい値は、しきい値調整フェーズをさらに実行すると変更される場合があります。後続のしきい値調整フェーズでのしきい値の変更方法は、次のようにして変更できます。

- しきい値を固定値として設定する  
Guard モジュールは、以後のしきい値調整フェーズで、ポリシーのしきい値 (`proxy-threshold` および `threshold-list`) の値を変更しません。P.8-26 の「[固定値としてのしきい値の設定](#)」を参照してください。
- ポリシーのしきい値に固定乗数を設定する  
Guard モジュールは、以後のしきい値調整フェーズで、現在のポリシーのしきい値、ラーニングしたしきい値、および固定乗数に基づいてポリシーのしきい値を計算します。P.8-27 の「[しきい値の乗数の設定](#)」を参照してください。

## ■ ポリシー パラメータの設定

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [ポリシーのしきい値の設定](#)
- [固定値としてのしきい値の設定](#)
- [しきい値の乗数の設定](#)
- [係数によるしきい値の乗算](#)
- [特定の IP しきい値の設定](#)
- [プロキシしきい値の設定](#)

## ポリシーのしきい値の設定

ポリシーのしきい値を設定するには、ポリシー設定モードで次のコマンドを使用します。

```
threshold threshold
```

*threshold* 引数は、ポリシーのしきい値を指定する正数です。

次の例は、ポリシー `policy dns_tcp/53/analysis/syns/global` のしきい値を 300 に設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/dns_tcp/53/analysis/syns/global#  
threshold 300
```

## 固定値としてのしきい値の設定

ポリシーのしきい値 (`proxy-threshold` および `threshold-list`) を固定値として設定できます。Guard モジュールは、ラーニングプロセスのしきい値調整フェーズで新しいしきい値を無視し、現在のしきい値を保持します。しきい値を固定値として設定することにより、ポリシーのしきい値を設定しながらも、引き続き他のポリシーのしきい値をラーニングすることが可能になります。

ポリシーのしきい値を固定値として設定するには、ポリシー設定モードで次のコマンドを使用します。

```
learning-params fixed-threshold
```

次の例は、ポリシー `policy dns_tcp/53/analysis/syns/global` のしきい値を固定値に設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/dns_tcp/53/analysis/syns/global#  
learning-params fixed-threshold
```

ゾーン設定モードで次のコマンドを入力すると、1 つのコマンドで複数のポリシーのしきい値を固定値に設定できます。ゾーン設定モードでポリシーのしきい値を固定値として設定するには、次のコマンドを使用します。

```
policy policy-path learning-params fixed-threshold
```

`policy-path` 引数には、ポリシー パスを指定します。パスは、ポリシー セクションの一部のみを含む部分パスでもかまいません。詳細については、[P.8-2 の「ポリシー パスの使用」](#)を参照してください。

次の例は、ポリシー テンプレート `dns_tcp` から作成されたすべてのポリシーのしきい値を固定値にする方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# policy dns_tcp learning-params  
fixed-threshold
```

ポリシーのラーニング パラメータを表示するには、ポリシー設定モードで **show learning-params** コマンドを使用するか、ゾーン設定モードで **show policies policy-path learning-params** コマンドを使用します。

## しきい値の乗数の設定

ポリシーのしきい値の乗数を設定できます。Guard モジュールは、以後のしきい値調整フェーズの結果を受け入れる前に、指定された乗数をラーニングしたしきい値に掛けて新しいポリシーのしきい値を計算します。Guard モジュールは、設定されているしきい値選択方式を使用して、しきい値調整フェーズの結果を受け入れます。[P.9-18 の「しきい値選択方式の設定」](#)を参照してください。

ポリシーのしきい値の乗数を設定するには、ゾーン設定モードで次のコマンドを使用します。

```
policy policy-path learning-params threshold-multiplier threshold-multiplier
```

## ■ ポリシー パラメータの設定

表 8-10 に、**policy learning-params threshold-multiplier** コマンドの引数とキーワードを示します。

表 8-10 **policy learning-params threshold-multiplier** コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<i>policy-path</i>	しきい値を掛ける対象のポリシー パス。パスは、ポリシーセクションの一部のみを含む部分パスでもかまいません。詳細については、P.8-2 の「ポリシー パスの使用」を参照してください。
<b>learning-params</b>	ラーニング パラメータを設定します。
<b>threshold-multiplier</b> <i>threshold-multiplier</i>	ポリシーのしきい値を乗算します。 <i>threshold-multiplier</i> は、ポリシーのしきい値に掛ける正の実数(小数点以下が 2 桁の浮動小数点型の数字)。ポリシーのしきい値を小さくするには、1 より小さい数値を入力します。

ポリシー設定モードでポリシーのしきい値の乗数を設定するには、**policy learning-params threshold-multiplier threshold-multiplier** コマンドを使用します。

次の例は、以後のしきい値調整フェーズで Guard モジュールがポリシー テンプレート `dns_tcp` から作成されたポリシーのしきい値を半減するように、しきい値乗数を設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# policy dns_tcp learning-params
threshold-multiplier 0.5
```

ポリシーのラーニング パラメータを表示するには、ポリシー設定モードで **show learning-params** コマンドを使用するか、ゾーン設定モードで **show policies policy-path learning-params** コマンドを使用します。

## 係数によるしきい値の乗算

ポリシーまたはポリシー グループのしきい値に係数を掛けて、トラフィック量がゾーン トラフィックを表していない場合に、ポリシーまたはポリシー グループのしきい値を増減することができます。Guard モジュールでは、ポリシーのしきい値、プロキシのしきい値、および **policy threshold-list** コマンドで定義されたしきい値の乗算をイネーブルにできます。

ポリシーのしきい値と係数を乗算するには、ゾーン設定モードで次のコマンドを使用します。

```
policy policy-path thresh-mult threshold-multiply-factor
```

表 8-11 に、**policy thresh-mult** コマンドの引数とキーワードを示します。

表 8-11 policy thresh-mult コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<i>policy-path</i>	ポリシー テンプレート名。詳細については、表 8-2 を参照してください。
<b>thresh-mult</b> <i>threshold-multiply-factor</i>	しきい値に掛ける正の実数（小数点以下が 4 桁の浮動小数点型の数字）を指定します。ポリシーのしきい値を小さくするには、1 より小さい数値を入力します。

次の例は、ポリシー テンプレート `dns_tcp` から作成されたポリシーのしきい値を半減する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# policy */*/*/src_ip thresh-mult 0.5
```



(注)

しきい値は、Guard モジュールによって後続のしきい値調整フェーズで変更される場合があります。Guard モジュールがしきい値を変更しないようにするには、しきい値を固定値として設定します。P.8-26 の「固定値としてのしきい値の設定」を参照してください。

## ■ ポリシー パラメータの設定

ポリシーのラーニング パラメータを表示するには、ポリシー設定モードで **show learning-params** コマンドを使用するか、ゾーン設定モードで **show policies policy-path learning-params** コマンドを使用します。

## 特定の IP しきい値の設定

トラフィックが大量であることがわかっている送信元または宛先 IP アドレスでトラフィックが増加するときに、Guard モジュールが誤って攻撃として検出しないようにするために、その IP アドレスに関連付けられたトラフィック用のしきい値を指定してポリシーを設定できます。

次の状況のいずれかが発生した場合は、特定の IP しきい値を設定することを考慮する必要があります。

- ある送信元 IP アドレスから大量のトラフィックがあることがわかっている場合は、特定の送信元 IP アドレスからのトラフィックに適用するしきい値を設定できる。
- 非同種ゾーン（複数の IP アドレスが定義されているゾーン）があり、そのゾーンの一部に大量のトラフィックが流れることがわかっている場合は、そのゾーン内の特定の宛先 IP アドレスに適用するしきい値を設定できる。

次のポリシーだけに、特定の IP しきい値を設定できます。

- トラフィック特性が宛先 IP (**dst\_ip**) であるポリシー。
- デフォルトのポリシー アクションが **drop** である、トラフィック特性が送信元 IP アドレス (**src\_ip**) のポリシー。デフォルトのポリシー アクションとは、新しいゾーンを作成するときに Guard モジュールがポリシーに適用するアクションのことです。これらのポリシーには、ポリシー アクションを変更する場合でもしきい値のリストを設定できます。

特定の IP しきい値を設定するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

- **policy policy-path threshold-list ip threshold [ip threshold ...]** (ゾーン設定モードの場合)
- **threshold-list ip threshold [ip threshold ...]** (ポリシー設定モードの場合)

表 8-12 に、**threshold-list** コマンドの引数を示します。

表 8-12 policy threshold-list コマンドの引数

パラメータ	説明
<i>policy-path</i>	ポリシー テンプレート名。詳細については、表 8-2 を参照してください。
<i>ip</i>	特定の IP アドレス。
<i>threshold</i>	しきい値トラフィック レート (パケット/秒)。ただし、同時接続および SYN 対 FIN の比率を測定するポリシーの場合、しきい値は接続数になります。

ポリシーごとに特定の IP しきい値を 10 個まで追加できます。特定の IP しきい値をすべて 1 つのコマンドで入力できます。

Guard モジュールは、しきい値選択方式が `new-thresholds` に設定されている場合、以後のしきい値調整フェーズでポリシーのしきい値を変更する可能性があります。詳細については、P.9-18 の「しきい値選択方式の設定」を参照してください。

次の例は、ポリシー `http/80/analysis/syns/src_ip` に、IP アドレス `10.10.10.2` および `10.10.15.2` の特定の IP しきい値を設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/http/80/analysis/syns/src_ip#
threshold-list 10.10.10.2 500 10.10.15.2 500
```

## プロキシしきい値の設定

プロキシしきい値パラメータは、プロキシを介して HTTP によりゾーンに接続するクライアントのトラフィック レートを定義し、Guard モジュールが、さまざまな送信元から送られてくるトラフィック量にポリシーを合せることができます。Guard モジュールはトラフィックをブロックするためだけにプロキシしきい値を使用します。したがって、強化保護レベルの DEFAULT ゾーン テンプレートで作成されたポリシー、および基本保護レベルの TCP\_NO\_PROXY ゾーン テンプレートで作成されたポリシーだけにプロキシしきい値を設定できます。

## ■ ポリシー パラメータの設定

プロキシしきい値は、`http`、`http_ns`、`tcp_connections`、および `tcp_connections_ns` ポリシーでのみ使用でき、ゾーンにアクティブな `http` または `http_ns` ポリシーがある場合に、`tcp_connections` または `tcp_connections_ns` ポリシー テンプレートでのみ有効です。

プロキシしきい値を設定するには、ポリシー設定モードで次のコマンドを使用します。

```
proxy-threshold proxy-threshold
```

`proxy-threshold` 引数には、`http` ポリシーおよび `http_ns` ポリシーのプロキシしきい値のトラフィック レートをパケット / 秒単位で指定します。この引数は、`tcp_connections` ポリシーおよび `tcp_connections_ns` ポリシーの接続数でプロキシしきい値を指定します。

プロキシ サーバが処理するトラフィック量はゾーンの一部であるネットワーククライアントの処理量よりはるかに多いため、プロキシしきい値を設定する場合は、`threshold` 引数より大きな値を `proxy-threshold` 引数に設定することをお勧めします。

次の例は、ポリシー `tcp_ratio/any/basic/syn_by_fin/dst_ip_ratio` のプロキシしきい値を 20 に設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/tcp_ratio/any/basic/syn_by_fin/  
dst_ip_ratio# proxy-threshold 20
```

## ポリシーのタイムアウトの設定

タイムアウト パラメータは、ポリシーによって作成される動的フィルタがアクションを適用する最小期間を定義します。

タイムアウト期限が切れると、Guard モジュールは、ポリシーによって生成された動的フィルタを非アクティブにするかどうかを決定します。Guard モジュールが動的フィルタを非アクティブにしないと決定した場合、フィルタのアクティベーション タイムアウトが新たにゼロから再びカウントされます。動的フィルタの非アクティベーションの基準を変更するには、`filter-termination` コマンドを使用します。詳細については、P.7-41 の「動的フィルタの非アクティブ化」を参照してください。



ポリシーのタイムアウトを設定するには、ポリシー設定モードで次のコマンドを使用します。

```
timeout {forever | timeout}
```

表 8-13 に、`timeout` コマンドの引数とキーワードを示します。

表 8-13 timeout コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<code>forever</code>	無限の時間を指定します。
<code>timeout</code>	ポリシーによって生成される動的フィルタがアクティブである最小期間を秒単位指定する 1 ~ 3,000,000 の整数。

次の例は、ポリシー `http/80/analysis/syns/src_ip` のタイムアウトを 100 秒に設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/http/80/analysis/syns/src_ip#  
timeout 100
```

ポリシー グループのタイムアウトを同時に変更するには、ゾーン設定モードで `policy set-timeout` コマンドを使用します。

次の例は、HTTP ポリシー テンプレートから作成されたすべてのポリシーのタイムアウトを 100 秒に設定し、送信元 IP アドレスを測定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# policy http/*/*/*src_ip set-timeout 100
```

## ポリシー アクションの設定

アクション パラメータは、しきい値を超過したときにポリシーが実行するアクションのタイプを定義します。

ポリシー アクションは、ポリシーに定義されている保護を強化するように設定します。たとえば、分析保護モジュールのポリシーではポリシー アクションを `to-user-filters` に設定したり、強化保護モジュールのポリシーではポリシー アクションを `filter/drop` に設定します。ポリシーに定義されている保護を低下させる

## ■ ポリシー パラメータの設定

ようなポリシー アクションを設定しないでください。たとえば、基本保護レベルまたは強化保護モジュールのポリシーで、ポリシー アクションを `to-user-filters` に設定してはいけません。

ポリシー アクションを設定するには、ポリシー設定モードで次のコマンドを使用します。

`action policy-action`

表 8-14 に、ポリシー アクションを示します。

表 8-14 ポリシーのアクション

ポリシーのアクション	説明
block-unauthenticated	<p>事前ハンドシェイクなしの ACK など、スプーフィング防止機能に認証されなかったトラフィックをブロックするフィルタを追加します。</p> <p>このポリシー アクションは、パケットタイプが <code>in_unauth_pkts</code> および <code>unauth_pkts</code> のポリシーにのみ設定します。</p>
filter/strong	<p>トラフィック フローに強化保護レベルを適用するフィルタを追加します。</p> <p>このポリシー アクションは、分析保護レベルおよび基本保護レベルのポリシーに設定します。このポリシー アクションは、トラフィック特性が <code>src_ip</code> の TCP (着信) ポリシーにのみ使用し、トラフィック特性がグローバルのポリシーには使用しないことをお勧めします。これは、ロード バランサまたは ACL<sup>1</sup> を使用してトラフィックを管理しているネットワークでは、このポリシー アクションがネットワーク問題を引き起こす可能性があるためです。</p>
to-user-filters	<p>トラフィックをユーザフィルタに誘導するフィルタを追加します。</p> <p>このポリシー アクションは、分析保護レベルのポリシーに設定します。</p>

表 8-14 ポリシーのアクション (続き)

ポリシーのアクション	説明
filter/drop	指定されたトラフィックをドロップするように Guard モジュールに指示するフィルタを追加します。  このポリシー アクションは、Guard モジュールがスプーフィング防止機能を適用した後、トラフィックを監視するポリシーに設定します (基本保護レベルおよび強化保護レベルのポリシー)。このポリシー アクションは、分析保護レベルのポリシーには使用しないことをお勧めします。これは、スプーフィング攻撃を軽減するときに、このアクションによって Guard モジュールが Guard モジュールのフィルタをすべて使用してしまうおそれがあるためです。
redirect/zombie	redirect というアクションを持つすべてのユーザ フィルタの認証機能を強化するフィルタを追加します。  このポリシー アクションは、tcp_connections/any/basic/num_sources/global ポリシーにのみ適用されます。
notify	しきい値を超過した場合に通知します。

1. ACL = Access Control List (アクセス コントロール リスト)

次の例は、ポリシー http/80/analysis/syns/src\_ip にアクションを設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/http/80/analysis/syns/src_ip#
action drop
```

ポリシー グループのアクションを同時に変更するには、ゾーン設定モードで **policy set-action** コマンドを使用します。



(注)

すべてのアクションがすべてのポリシーで有効なわけではありません。特定のポリシーに有効ではないアクションに対するポリシーのアクションを変更すると、Guard モジュールはエラー メッセージを表示します。

## ■ ポリシー パラメータの設定

次の例は、すべての `dns_tcp` ポリシーにアクションを設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# policy dns_tcp/ set-action filter/drop
set action of dns_tcp/ to filter/drop:
16 policy actions set.
```

## ポリシーのインタラクティブ ステータスの設定

インタラクティブ ステータスのパラメータは、ポリシーによって作成される保留動的フィルタのインタラクティブ ステータスを定義します。インタラクティブ ステータスは、ゾーン保護がイネーブルになっていて、ゾーンがインタラクティブ保護モードになっている場合にのみ、ゾーンに適用されます。詳細については、[第 11 章「インタラクティブ保護モードの使用法」](#)を参照してください。

ポリシーによって作成された保留動的フィルタのステータスを、推奨事項のインタラクティブ ステータスに設定した後で、**always-accept** または **always-ignore** に変更するには、**interactive-status** コマンドを使用します。

たとえば、推奨事項のステータスを **always-accept** に設定すると、推奨事項と推奨事項の保留動的フィルタが表示されなくなります。推奨事項または推奨事項によって生成される保留動的フィルタを無視するには、ポリシーのインタラクティブ ステータスを **interactive** または **always-accept** に変更します。

ポリシー インタラクティブ ステータスを設定するには、ポリシー設定モードで次のコマンドを使用します。

```
interactive-status {always-ignore | always-accept | interactive}
```

表 8-15 に、**interactive-status** コマンドのキーワードを示します。

表 8-15 **interactive-status** コマンドのキーワード

パラメータ	説明
<b>always-accept</b>	ポリシーによって生成される動的フィルタを自動的に受け入れます。このアクションは、ポリシーによって新しい推奨事項が生成されるたびに、自動的に適用されます。  Guard モジュールはこのような推奨事項を表示しません。

表 8-15 interactive-status コマンドのキーワード (続き)

パラメータ	説明
<b>always-ignore</b>	ポリシーによって生成される動的フィルタを自動的に無視します。ポリシーは、しきい値を超過すると推奨事項を生成しません。  Guard モジュールはこのような推奨事項を表示しません。
<b>interactive</b>	ポリシーによって生成される動的フィルタを受け入れるか無視するか、ユーザの決定を待ちます。  Guard モジュールはこのような動的フィルタを推奨事項の一部として表示します。

次の例は、ポリシー `dns_tcp/53/analysis/pkts/src_ip` のインタラクティブ ステータスを `always-accept` に設定する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet-policy-/dns_tcp/53/analysis/pkts/src_ip#  
interactive-status always-accept
```

## ポリシーの監視

ポリシーを監視して、ポリシーがゾーンのトラフィック量やサービスにどの程度適しているかを確認できます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [ポリシーの表示](#)
- [ポリシーの統計情報の表示](#)

## ポリシーの表示

ゾーンのポリシーを表示して、ポリシーがゾーンのトラフィック特性に適しているかどうかを確認できます。ゾーンに構築されたポリシーを表示して、これらのポリシーがゾーンのトラフィックの特性に合わせてカスタマイズされていることを確認できます。このリストに表示されるポリシーだけを設定できます。

Guard モジュールは、現在のゾーン ポリシーだけを表示します。ポリシー構築フェーズ中にポリシー テンプレートがディセーブルになっていた場合、Guard モジュールはそのポリシー テンプレートからポリシーを作成しないため、**show policies** コマンドを入力してもポリシーは表示されません。

ゾーン ポリシーを表示するには、ゾーン設定モードで次のコマンドを使用します。

```
show policies policy-path
```

*policy-path* 引数には、ポリシー グループを指定します。各ポリシー パス セクションでは、ワイルドカード文字としてアスタリスク (\*) を使用できます。ポリシー パス セクションを指定しなかった場合、指定していないセクションは Guard モジュールによってワイルドカード (\*) と見なされます。たとえば、`tcp_services//analysis//global` ポリシーでは、サービスとパケット タイプのセクションにワイルドカードが使用されています。

すべてのポリシーの統計情報を表示するには、ポリシー パスにアスタリスク (\*) を入力します。

ポリシー パス セクションの詳細については、[P.8-2](#) の「[ポリシー パスの使用](#)」を参照してください。

次の例は、すべてのゾーン ポリシーを表示する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# show policies *
```

次の例は、ポート 53 で DNS-over-TCP 同期パケットを監視するすべてのポリシーを表示する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# show policies dns_tcp/53/*/syms/*
```

表 8-16 に、**show policies** コマンド出力のフィールドを示します。

**表 8-16 show policies コマンド出力のフィールド説明**

フィールド	説明
Policy	ポリシー名。ポリシー パス セクションの詳細については、 <a href="#">P.8-2</a> の「 <a href="#">ポリシー パスの使用</a> 」を参照してください。
State	ポリシーの状態。詳細については、 <a href="#">P.8-23</a> の「 <a href="#">ポリシーの状態の変更</a> 」を参照してください。 act は active、inact は inactive、disab は disabled を指します。
IStatus	ポリシーのインタラクティブ ステータス。詳細については、 <a href="#">P.8-36</a> の「 <a href="#">ポリシーのインタラクティブ ステータスの設定</a> 」を参照してください。 a-accept は always-accept、a-ignor は always-ignore、interac は interactive を指します。
Threshold	ポリシーのしきい値。このしきい値を超過すると、Guard モジュールはアクションを実行してゾーンを保護します。詳細については、 <a href="#">P.8-24</a> の「 <a href="#">ポリシーのしきい値の設定</a> 」を参照してください。
Proxy	ポリシーのプロキシしきい値。詳細については、 <a href="#">P.8-31</a> の「 <a href="#">プロキシしきい値の設定</a> 」を参照してください。
List	ポリシーに定義されている特定の IP しきい値の数。詳細については、 <a href="#">P.8-30</a> の「 <a href="#">特定の IP しきい値の設定</a> 」を参照してください。

表 8-16 show policies コマンド出力のフィールド説明 (続き)

フィールド	説明
Action	しきい値が超過した場合にポリシーが実行するアクション。詳細については、P.8-33 の「ポリシー アクションの設定」を参照してください。
Timeout	ポリシーのアクションが有効な最小期間。Guard モジュールは、ポリシーによって作成された動的フィルタを非アクティブにするかどうかを、filter-termination しきい値に従って決定します。詳細については、P.8-32 の「ポリシーのタイムアウトの設定」を参照してください。

## ポリシーの統計情報の表示

1 つのゾーン ポリシーまたはゾーン ポリシーのグループを通過するトラフィックのレートを表示したり、サービスタイプおよびボリュームがゾーン トラフィックを表すかどうかを判断したりすることができます。Guard モジュールは、ゾーンに転送されたトラフィック フローの中で、ポリシーによって測定された最も高いレートを持ついくつかのトラフィック フローを表示します。レートは、トラフィックのサンプルに基づいて計算されます。

ポリシーの統計情報を表示するには、ゾーン設定モードで次のコマンドを使用します。

```
show policies policy-path statistics [num-entries]
```

表 8-17 に、show policies statistics コマンド出力の引数を示します。



表 8-17 show policies statistics コマンドの引数

パラメータ	説明
<i>policy-path</i>	<p>統計情報を表示するポリシー グループ。</p> <p>各ポリシー パス セクションでは、ワイルドカード文字としてアスタリスク (*) を使用できます。ポリシー パス セクションを指定しないと、指定していないセクションが Guard モジュールによってワイルドカード (*) と見なされます。たとえば、tcp_services//analysis//global ポリシーでは、サービスとパケット タイプのセクションにワイルドカードが使用されています。</p> <p>すべてのポリシーの統計情報を表示するには、ポリシー パスにアスタリスク (*) を入力します。</p> <p>ポリシー パス セクションの詳細については、P.8-2 の「<a href="#">ポリシー パスの使用</a>」を参照してください。</p>
<i>num-entries</i>	<p>(オプション) 表示するエントリの数。1 ~ 100 の数字を入力します。Guard モジュールは、最大の値を持つポリシーを表示します。</p>

次の例は、すべてのゾーン ポリシーの統計情報を表示する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# show policies * statistics
```

次の例は、ポート 53 で DNS-over-TCP 同期パケットを監視するすべてのポリシーの統計情報を表示する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# show policies dns_tcp/53/*/syms/*
```

次の例は、ゾーンのグローバル トラフィックの統計情報を表示する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# show policies */***/global statistics
```

Guard モジュールは、3 つのテーブルに統計情報を表示します。各テーブルの情報は値によってソートされ、テーブルの一番上に最大値が表示されます。

表 8-18 に、`show policies statistics` コマンド出力テーブルのフィールドを示します。

表 8-18 `show policies statistics` コマンド出力テーブルのフィールド説明

カラム	説明
すべての出力テーブルのフィールド	
Key	<p>ポリシーの集約に使用されたトラフィックの特性であるキー。</p> <p>たとえば、<code>tcp_services/any/analysis/syns/dst_ip</code> ポリシーの場合、キーは宛先 IP アドレス (<code>dst_ip</code>) です。ポリシーの集約に使用されたトラフィック特性が <code>global</code> である場合、キーには <code>N/A</code> と表示されます。</p> <p>詳細については、表 8-8 を参照してください。</p>
Policy	<p>ポリシー名。詳細については、P.8-2 の「ポリシーパスの使用」を参照してください。</p>
1 つの出力テーブルのフィールド	
Rate	<p>ポリシーを通過し、<code>pps</code> 単位で計測されるトラフィックのレート。レートは、トラフィックのサンプルに基づいて計算されます。</p>
Connection	<p>同時接続の数。</p> <p>この情報は、<code>tcp_connections</code> ポリシーおよび次のパケットタイプについてのみ表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>in_conns</code> : 強化保護レベル用</li> <li><code>in_nodata_conns</code> : 分析保護レベル用</li> </ul>
Ratio	<p><code>SYN</code> フラグの付いたパケット数と <code>FIN/RST</code> フラグの付いたパケット数の比率。この情報は、<code>syn_by_fin</code> ポリシーでのみ使用できます。</p>



(注) Guard モジュールは、データを含まないテーブルを表示しません。

## ポリシー設定のバックアップ

現在のゾーン ポリシーは、**snapshot threshold-selection cur-thresholds** コマンドを使用していつでもバックアップできます。

次の例は、現在のポリシー設定をバックアップするために、スナップショットを作成する方法を示しています。

```
user@GUARD-conf-zone-scannet# snapshot threshold-selection  
cur-thresholds
```

■ ポリシー設定のバックアップ