



INDEX

A

ACE

- サブシステム レベル 1-4
- 重大度 1-4
- 初期化の失敗 2-41
- ネットワーク プロセッサのエラー 2-48
- ロード バランシング用の物理メモリ 2-47
- ロギングの概要 1-2
- ロギング、新しい接続の拒否 1-21
- ロギング、イネーブル 1-21
- ログ メッセージの形式 1-3
- ログレベル 1-4

ACE でのロギング、イネーブル化 1-21

ACL

- コンパイル処理でのメモリ不足 2-3

ACL リソース

- 限度を超過した使用 2-12
- 保証されない最小 2-12

ARP

- インスペクション チェックでの不合格 2-18, 2-19
- 衝突 2-20
- ポイズニング 2-20

D

DNS

- パケット メッセージ 2-21

E

EMBLEM 形式のロギング 1-11

Encap テーブルがフル 2-19

F

FT インターフェイス、到達不能のピア 2-33

FT グループ

- 2つのアクティブ デバイスの検出 2-34
- コンテキスト名のミスマッチ 2-33
- ピアの状態変化 2-50

FTP トラフィック

- 厳密なインスペクション ポリシー使用時の要求
メッセージ内の認識されないコマンド
2-16

- 厳密なインスペクション ポリシーによる request
コマンドの拒否 2-15

FTP ポート コマンド

- 接続で使用されているアドレス以外のアドレス
2-20
- 低いポート番号 2-20

H

HA

- 2つのアクティブ デバイスの検出 2-34
- 代替の PING 2-40
- コンテキストの状態変化 2-37
- コンテキスト名のミスマッチ 2-33
- 受信エラー 2-45
- 状態遷移 2-37
- 状態変化の FT 追跡 2-39
- 冗長ハートビートの停止 2-41
- 初期化の失敗 2-35
- 設定の複製の失敗 2-36
- 単方向のハートビート 2-38
- 通信の失敗 2-36
- 到達可能なピア 2-38, 2-40
- 到達不能なピア 2-33, 2-46
- ドロップされたデータ 2-50
- 内部エラー 2-35
- ハートビート間隔のミスマッチ 2-38
- ピアの互換性 2-40
- ピアの状態変化 2-50
- ピアの非互換性 2-35
- 複製の失敗 2-34, 2-36
- 複製の処理中 2-39

- マッピングの失敗 2-49
- モジュール 2-35
- HTTP
 - URI が正規表現と一致 2-22
 - 設定範囲内の URI の長さ 2-24
 - 設定範囲内のヘッダーの長さ 2-24
 - 設定範囲内の本文の長さ 2-24
 - 転送 / コンテンツ エンコーディングが正規表現と一致 2-23
 - パーサーが有効なメッセージを検出できない 2-23
 - 本文が正規表現と一致 2-22
 - 戻りコード、しきい値への到達 2-51
 - 要求方式が正規表現と一致 2-23
- HTTP コンテンツ
 - 検出されたインスタント メッセージャー プロトコル 2-25
 - 検出されたトンネリング プロトコル 2-25
 - 検出されたピアツーピア プロトコル 2-25
- HTTP ヘッダー
 - 正規表現と一致 2-23, 2-24
- I
- ICMP
 - 初期化の失敗 2-17
 - セッションの確立 2-14
 - セッションの削除 2-14
 - パケットの拒否 2-17
 - プローブ エラー 2-7, 2-8
 - ヘルス プロブ エラー 2-7, 2-8
 - メモリの障害 2-17
 - 予期しないサーバ応答 2-9
- IP ヘッダー オプションのエラー 2-20
- M
- MAC アドレス
 - マッピングの変更 2-22
- R
- regex リソース
 - 限度を超過した使用 2-52
 - 保証されない最小 2-52
- RTSP
 - 接続、ASA によって指定の IP アドレスおよびポートに対してオープンされた 2-18
- S
- SCCP
 - インスペクション ポリシーにより拒否されたコマンド 2-31
 - セッションがネゴシエーションしたメディア ストリーム用に事前割り当てされた接続 2-30
 - 設定されたサイズを超えるメッセージのドロップ 2-31
 - 小さすぎるメッセージのドロップ 2-30
 - 未完了の登録 2-31
- show コマンド
 - 失敗 2-44
- SNMP
 - シャドウ テーブルのエラー 2-25, 2-26
 - デーモンの初期化の失敗 2-5
 - ネットワーク管理ステーション 1-12
 - メモリ割り当ての失敗 2-5
- SSH
 - セッション、syslog メッセージの送信 1-9
- SSL
 - CRL、取得の失敗 2-12
- SSL 証明書
 - CA による取り消し 2-11
 - 期限満了 2-10, 2-11
 - 現在無効 2-10
 - 不明な認証局 2-10
 - 無効なシングニチャ 2-11
 - 無効または存在しない 2-11
- syslog サーバ
 - EMBLEM 形式のロギング 1-11
 - syslog メッセージの送信 1-11
 - 送信されたメッセージの識別 1-15
 - デバイス ID、指定 1-16
- syslog の出力位置
 - SNMP NMS 1-12
 - SSH セッション 1-9
 - syslog サーバ 1-11
 - Telnet セッション 1-9
 - コンソール 1-10
 - 指定 1-8
 - スーパーバイザ エンジン 1-13

- バッファ 1-8
 - フラッシュ メモリ 1-14
 - syslog の比率の制限 1-20
 - syslog の比率、制限 1-20
- T**
- TCP**
- 終了の理由 2-13, 2-15
 - 接続スロットの作成 2-13, 2-14
 - 接続スロットの終了 2-13, 2-15
 - 接続の失敗 2-36
- Telnet**
- セッション、syslog メッセージの送信 1-9
- U**
- UDP**
- DNS パケット 2-21
 - 接続スロットの削除 2-14, 2-15
 - 接続スロットの作成 2-14, 2-15
- URL**
- ホストアクセスの記録 2-16
- V**
- VLAN**
- 番号の可用性 2-31, 2-32
- あ**
- アドレス変換スロット
- 削除 2-16
 - 作成 2-16
- アラート メッセージ 3-2
- い**
- インターフェイス
- VLAN の可用性 2-31, 2-32
 - 回線プロトコルの状態の変化 2-21
 - 設定ステータスの変化 2-21
- え**
- エラー メッセージ 3-4
- か**
- 回線プロトコル、ステータスの変化 2-21
- き**
- キャッシュ アライメント エラー 2-44
- く**
- クイック スタート
- ロギング 1-6
- クリティカル メッセージ 3-3
- け**
- 警告メッセージ 3-5
- こ**
- 攻撃
- ARP ポイズニング 2-20
 - スプーフィング 2-2, 2-18, 2-19, 2-22
- コマンド メッセージにより変更された設定 2-2, 2-3
- コンソール
- ロギング 1-10
- コンテキスト
- 関連付けられているスティック グループ 2-44
 - 状態の変化 2-37
 - スティック エントリ要求 2-43
 - スティック グループに関連付けられているコンテキストの削除 2-44
 - スティック グループに関連付けられているコンテキストの追加 2-44
 - 設定の同期の失敗 2-36
 - 表示コマンドの失敗 2-44
- コンテンツ タイプの確認
- 失敗、メッセージ本文の予期せぬ番号 2-22
- コントロール プロセッサ、認識できないメッセージ 2-49

- さ
- サーバファーム
 - HTTP 戻りコードのしきい値 2-51
 - バックアップへのフェールオーバー通知 2-26
 - フェールオーバーのサービス再開通知 2-26
 - サーバ接続
 - 再バランス 2-46
 - 消失 2-42
 - サイトセキュリティ ポリシー、回避 2-20
 - サブシステム 1-4
- し
- システム メッセージ
 - 重大度コードの順 3-1
 - 数値コード 2-1
 - タイムスタンプ、イネーブル 1-15
 - システム メッセージ ロギング
 - EMBLEM 形式のロギング 1-11
 - SNMP NMS 1-12
 - SSH セッション 1-9
 - syslog サーバ 1-11
 - syslog の出力位置、指定 1-8
 - syslog の比率、制限 1-20
 - Telnet セッション 1-9
 - 新しい接続の拒否 1-21
 - イネーブル化 1-7, 1-21
 - 概要 1-2, 1-3
 - キュー、変更 1-18
 - クイック スタート 1-6
 - 形式 1-3
 - コンソール 1-10
 - 重大度 1-4
 - 重大度、変更 1-19
 - スーパーバイザ エンジン 1-13
 - 接続
 - 接続セットアップとティアダウン syslog メッセージ、イネーブル 1-22
 - バッファ 1-8
 - ファシリティ、変更 1-17
 - フラッシュ メモリ 1-14
 - 変数 1-4
 - メッセージのディセーブル化 1-19
 - ログ メッセージ情報の表示 1-23
 - ログ メッセージ、消去 1-22
 - システム メッセージの重大度のコード 3-1
 - システム メッセージの数値コード 2-1
 - 実サーバ
 - HTTP 戻りコードのしきい値 2-51
 - 指定のサーバファーム内の状態がアップに変化 2-26
 - 指定のサーバファーム内の状態がダウンに変化 2-27
 - 状態がアップに変化 2-27
 - 状態がダウンに変化 2-27
 - 状態の変化 2-27
 - 重大度
 - アラート 3-2
 - エラー 3-4
 - 概要 1-4
 - クリティカル 3-3
 - 警告 3-5
 - 情報 3-9
 - 通知 3-7
 - デバッグ 3-10
 - 変更 1-19
 - メッセージ 3-1
 - 重大度メッセージ
 - 概要 1-4
 - 重大度 1 のメッセージ 3-2
 - 重大度 2 のメッセージ 3-3
 - 重大度 3 のメッセージ 3-4
 - 重大度 4 のメッセージ 3-5
 - 重大度 5 のメッセージ 3-7
 - 重大度 6 のメッセージ 3-9
 - 重大度 7 のメッセージ 3-10
 - 出力位置
 - SNMP 1-12
 - SNMP NMS 1-12
 - SSH セッション 1-9
 - syslog サーバ 1-11
 - Telnet 1-9
 - Telnet セッション 1-9
 - コンソール 1-10
 - 指定 1-8
 - スーパーバイザ モジュール 1-13
 - バッファ 1-8
 - フラッシュ メモリ 1-14
 - 状態変化の FT 追跡 2-39
 - 情報メッセージ 3-9
 - 初期化の失敗 2-35, 2-41
 - 処理

ACL のコンパイル処理でのメモリ不足 2-3
無効なロックアップキー 2-49

す

スーパーバイザ
 ロギング 1-13
スクリプト
 空 2-6
 サイズ確認のエラー 2-10
 消失したファイル 2-6
 メモリ割り当てエラー 2-6
 読み取りエラー 2-9
 ロード時の内部エラー 2-6
スティッキ
 エントリの追加または削除 2-48
 エントリの不一致 2-47
 関連付けられているグループ 2-44
 キー、無効 2-49
 初期化の失敗 2-41
 スティッキグループの予期されなかったロックアップ結果 2-46
 データベースのエラー 2-43
 ドロップされたエントリ 2-49
 ネットワークプロセッサのエラー 2-48
 プロセッサのエラー 2-43, 2-48
 要求に対する応答なし 2-46
 リソースの超過 2-43
スプーフィング攻撃 2-2, 2-18, 2-19, 2-22

せ

正規表現テーブルのコンパイル処理、メモリ不足 2-51
セキュリティ コンテキスト
 システムからの削除 2-29
 システムへの追加 2-29
設定ファイル
 複製の失敗 2-34
設定、コマンドによる変更、システムメッセージ 2-3

た

耐障害性
 HA を参照

つ

通知メッセージ 3-7

て

デバッグメッセージ 3-10
デバッグロギングの失敗 2-51

ね

ネットワークプロセッサのエラー、スティッキ 2-48

は

ハートビート
 開始された 2-40
 間隔のミスマッチ 2-38
 単方向 2-38
 停止 2-33, 2-40, 2-41
ハイアベイラビリティ
 HA を参照
ハッシュテーブル、無効なインデックス 2-47
バッファ、ロギング 1-8

ひ

ピア
 代替りの PING 2-40
 受信エラー 2-45
 状態の変化 2-50
 単方向のハートビート 2-38
 通信の失敗 2-36
 到達可能 2-38, 2-40
 到達不能 2-33, 2-46
 ハートビート間隔のミスマッチ 2-38
 非互換性 2-35
 複製の失敗 2-34, 2-36
 複製の処理中 2-39
 マッピングの失敗 2-49

ふ

ファシリティ、変更 1-17

- フラッシュ メモリ
 - ロギング 1-14
- プローブ
 - ICMP プローブの接続エラー 2-8
 - ICMP プローブの内部エラー 2-7, 2-8
 - 空のヘルス プローブ スクリプト 2-6
 - 消失したスクリプト ファイル 2-6
 - スクリプトのロードが不可能 2-6
 - スクリプトのロード時の内部エラー 2-6
 - 接続エラー 2-8
 - 内部エラーにより失敗 2-7
 - メモリ割り当ての失敗 2-5
 - 予期しない ICMP サーバ応答 2-9
 - 予期しないサーバ応答 2-8
 - プロキシ接続の再バランス 2-46
- へ
- 変数
 - フィールド 1-4
 - メッセージ内 1-4
- ま
- マッピングの失敗 2-49
- む
- 無効なルックアップ キー 2-49
- め
- メッセージ
 - 概要 1-3
 - 形式 1-3
 - 重大度 1-4, 3-1
 - タイムスタンプ、イネーブル 1-15
 - 変数 1-4
 - メッセージキューのサイズ、変更 1-18
- メモリ マッピングの失敗 2-51
- ら
- ライセンス
 - 16G はリブート後に有効 2-29
- アンインストールの完了 2-28
- インストール完了 2-28
- 失敗したチェックアウト 2-28
- 評価期間の警告 2-28
- 評価期間の満了 2-28
- マネージャの終了 2-29
- り
- リロード
 - 原因 2-4
 - レコード 2-4
- れ
- レベル
 - 概要 1-4
 - 重大度のリスト 1-4
 - 変更 1-19
- ろ
- ロード バランシング
 - HA データのドロップ 2-50
 - 一般エラー 2-42
 - キャッシュ アライメント エラー 2-44
 - スティッキ エラー 2-43
 - スティッキ エントリの不一致 2-47
 - スティッキ データベースのエラー 2-43, 2-47
 - 伝送の失敗 2-42
 - 内部エラー 2-42
 - 内部チャネル エラー 2-45
 - 認識できないメッセージ 2-49
 - プロセッサの通信エラー 2-45
 - マッピングされたメモリ 2-47
- ロギング
 - EMBLEM 形式のロギング 1-11
 - SNMP NMS 1-12
 - SSH セッション 1-9
 - syslog サーバ 1-11
 - syslog の出力位置、指定 1-8
 - syslog の比率、制限 1-20
 - Telnet セッション 1-9
 - 新しい接続の拒否 1-21
 - イネーブル化 1-7, 1-21

- 概要 1-2
- クイック スタート 1-6
- コンソール 1-10
- システム メッセージのタイムスタンプ、イネーブル 1-15
- 重大度 1-4
 - スーパーバイザ エンジン 1-13
- 接続セットアップとティアダウン syslog メッセージ、イネーブル 1-22
- バッファ 1-8
- ファシリティ、変更 1-17
- フラッシュ メモリ 1-14
- 変数 1-4
 - メッセージ キューのサイズ、変更 1-18
 - メッセージの形式 1-3
 - メッセージの重大度の変更 1-7, 1-19
 - メッセージの重大度、変更 1-19
 - メッセージのディセーブル化 1-19
- レベル 1-4
 - ログ メッセージ情報の表示 1-23
 - ログ メッセージ、消去 1-22
- ログ メッセージ情報の表示 1-23
- ログ メッセージの消去 1-22
- ログ ファイル、ログ レベル 1-4