



新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ](#)

新機能および変更された機能に関する情報

次の表に、このマニュアルで説明する Cisco Network Visibility Application on Cisco APIC-EM リリース 1.4.0.x の新機能および変更された機能をまとめています。このリリースのすべての機能に関しては、リリースノートを参照してください。最新の警告については、<https://tools.cisco.com/bugsearch/> の Bug Search Tool を参照してください。

機能	説明	参照先
ポーリング間隔の更新	ポーリング間隔の更新は、すべてのデバイスに適用するグローバルレベルの場合は [Settings] > [Polling Interval] ページで、または特定のデバイスに適用するデバイスレベルの場合は [Device Inventory] ウィンドウで、それぞれ実施できます。デバイスレベルのポーリング間隔を設定すると、その値はグローバルなポーリング間隔値よりも優先されます。	デバイスのポーリング間隔の更新
Update Credentials	選択したデバイスのクレデンシャルを変更できます。	デバイスクレデンシャルの更新
再同期 (デバイスの再同期)	更新されたデバイス情報およびステータスの収集のためデバイスをただちにポーリングします。	デバイス情報の再同期
コマンドランナー	API コマンドを使用して、選択したデバイスに CLI コマンドを送信します。現時点では、 show およびそのほかの読み取り専用コマンドが使用可能です。	デバイスでのコマンド実行
IP デバイストラッキング (IPDT)	検出プロセスの実行時にホスト情報を取得します。	IP デバイストラッキング設定

