# ドシエ収集の失敗


- ドシエ収集の失敗 （1 ページ）


## ドシエ収集の失敗

このアラームは、モニター対象 Cisco IOS XR デバイスからのドシエの収集に失敗した場合にトリガーされます。このアラームを設定するには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ 1** メインウィンドウで、 > **[設定（Configure）] > [ポリシー（Policies）]** の順にクリックします。

**ステップ 2** [ポリシーを追加（Add Policy）] をクリックします。

**ステップ 3** [名前（Name）] フィールドでポリシー名を入力します。

**ステップ 4** **[トリガー（Triggers）]** で、**[ルールの追加（Add Rules）]** をクリックします。

**ステップ 5** [ドシエ収集の失敗（Dossier Collection Failure）] をクリックします。

**ステップ 6** [次へ（Next）] をクリックします。

**ステップ 7** デフォルトでは、ルールが有効になっています。ルールをまだ使用しない場合は、スイッチを [無効（DISABLED）] に切り替えます。

**ステップ 8** [重大度（Severity）]ドロップダウンリストで、このアラームに定義する重大度を選択します。

**ステップ 9** その他の必要なインターフェイスおよびエンドポイント通知の設定を行い、[保存（Save）] をクリックします。

ドシエ収集の失敗

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。