



## システムの仕様

- [環境仕様, 1 ページ](#)
- [スイッチの寸法, 2 ページ](#)
- [スイッチおよびモジュールの重量と数量, 2 ページ](#)
- [トランシーバおよびケーブルの仕様, 3 ページ](#)
- [電力要件, 3 ページ](#)
- [AC 電源コードの仕様, 3 ページ](#)

## 環境仕様

環境		仕様
温度	周囲動作温度	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
	非動作温度	-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
相対湿度	周囲 (不凝縮)	5 ~ 95%
高度	動作時	0 ~ 13,123 フィート (0 ~ 4,000 m)

## スイッチの寸法

スイッチコンポーネント	幅	奥行	高さ
Cisco Nexus 9396PX シャーシ	17.5 インチ (44.5 cm)	22.5 インチ (57.1 cm)	3.5 インチ (8.9 cm) (2 RU)

## スイッチおよびモジュールの重量と数量

コンポーネント	ユニットあたりの重量	数量
Cisco Nexus 9396PX シャーシ (N9K-C9396PX)	10.2 kg (22.45 ポンド)	1
アップリンク モジュール	—	1
– M6PQ	2.0 ポンド (0.9 kg)	
– M12PQ	3.12 ポンド (1.4 kg)	
ファントレイ (スイッチに現在付属しているファントレイ)	1.14 ポンド (0.5 kg)	3 (稼働用に 2 個と冗長性確保のために 1 個)
– ポート側吸気 (赤紫のストライプ) ファントレイ (N9K-C9300-FAN2)		
– ポート側排気 (青のストライプ) ファントレイ (N9K-C9300-FAN2-B)		
ファントレイ (スイッチに以前付属していたファントレイ)	0.92 ポンド (0.4 kg)	3 (稼働用に 2 個と冗長性確保のために 1 個)
– ポート側吸気 (赤紫のストライプ) ファントレイ (N9K-C9300-FAN1)		
– ポート側排気 (青のストライプ) ファントレイ (N9K-C9300-FAN1-B)		
電源モジュール	2.42 ポンド (1.1 kg)	2 (稼働用に 1 個と冗長性確保のために 1 個)
– 650-W AC ポート側吸気 (赤紫のラッチ) 電源 (N9K-PAC-650W)		
– 650-W AC ポート側排気 (青のラッチ) 電源 (N9K-PAC-650W-B)		

## トランシーバおよびケーブルの仕様

このスイッチでサポートされるトランシーバとケーブルを確認するには、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html> を参照してください。

トランシーバの仕様およびインストール情報を確認するには、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-installation-guides-list.html> を参照してください。

## 電力要件

	標準	最大
Cisco Nexus 9396PX	204 W	455 W

## AC 電源コードの仕様

ロケール	電源コード部品番号	コード設定の説明
	CAB-C13-C14-2M	電源コードジャンパ、C13～C14コネクタ、6.6フィート (2.0 m)
	CAB-C13-C14-AC	電源コード、C13～C14 (埋め込み型レセプタクル)、10 A、9.8フィート (3 m)
	CAB-C13-CBN	キャビネットジャンパ電源コード、250 VAC、10 A、C14～C13コネクタ、2.3フィート (0.7 m)
アルゼンチン	CAB-250V-10A-AR	250 V、10 A、8.2フィート (2.5 m)
オーストラリア	CAB-9K10A-AU	250 VAC、10 A、3112プラグ、8.2フィート (2.5 m)
ブラジル	CAB-250V-10A-BR	250 V、10 A、6.9フィート (2.1 m)
欧州連合	CAB-9K10A-EU	250 VAC、10 A、CEE 7/7プラグ、8.2フィート (2.5 m)
インド	CAB-IND-10A	10 A、8.2フィート (2.5 m)
イスラエル	CAB-250V-10A-IS	250 V、10 A、8.2フィート (2.5 m)

ロケール	電源コード部品番号	コード設定の説明
イタリア	CAB-9K10A-IT	250 VAC、10 A、CEI 23-16/VII プラグ、8.2 フィート (2.5 m)
北米	CAB-9K12A-NA	125 VAC、13 A、NEMA 5-15 プラグ、8.2 フィート (2.5 m)
北米	CAB-AC-L620-C13	NEMA L6-20-C13、6.6 フィート (2.0 m)
北米	CAB-N5K6A-NA	200/240V、6A、8.2 フィート (2.5 m)
中国	CAB-250V-10A-CN	250 V、10 A、8.2 フィート (2.5 m)
南アフリカ	CAB-250V-10A-ID	250 V、10 A、8.2 フィート (2.5 m)
スイス	CAB-9K10A-SW	250 VAC、10 A、MP232 プラグ、8.2 フィート (2.5 m)
英国	CAB-9K10A-UK	250 VAC、10 A、BS1363 プラグ (13 A ヒューズ)、8.2 フィート (2.5 m)