



通信ポリシーの設定

- [GUI を使用した HTTP および HTTPS の設定, 1 ページ](#)

GUI を使用した HTTP および HTTPS の設定

この手順では、GUI および REST API へアクセスするためのサポート対象の通信プロトコルを設定します。

デフォルトでは、HTTPS だけがイネーブルです。必要に応じて、HTTP または HTTP-to-HTTPS を明示的にイネーブルにし設定する必要があります。HTTP と HTTPS は共存できます。

手順

- ステップ 1** メニュー バーで、[FABRIC] > [Fabric Policies] をクリックします。
 - ステップ 2** [Navigation] ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [Communication] を展開します。
 - ステップ 3** [Communication] で、デフォルト ポリシーをクリックします。
 - ステップ 4** [Work] ペインの [HTTP] または [HTTPS] 領域で、[Admin State] ドロップダウン リストから目的の状態を選択してプロトコルをイネーブルまたはディセーブルにします。
 - ステップ 5** [HTTP] 領域で、[Redirect] ドロップダウン リストから目的の状態を選択して HTTP-to-HTTPS リダイレクションをイネーブルまたはディセーブルにします。
 - ステップ 6** [Submit] をクリックします。`
-

