



アプリケーション管理

- [Cisco Application Services Engine](#) でのアプリのホスト (1 ページ)
- GUI を使用した [Cisco Application Services Engine](#) でのサイトのオンボード (2 ページ)
- [アプリのアンインストール](#) (2 ページ)
- [アプリの無効化](#) (3 ページ)

Cisco Application Services Engine でのアプリのホスト

Cisco Application サービス エンジン にアプリをアップロードするには、次の手順を実行します。

始める前に

- [Cisco Data Center](#) からアプリをダウンロードし、ダウンロードしたアプリ ファイルを http サーバに移動しました。
- アプリをインストールするには管理者のログイン情報が必要です。

ステップ 1 Cisco Application サービス エンジン にログインします。

ステップ 2 サイドのナビゲーション バーから **[アプリ (Apps)]** をクリックします。

ステップ 3 **[Actions]** をクリックします。

ステップ 4 作業ウィンドウの右端にある **[アプリケーションのアップロード (Upload App)]** をクリックします。

アプリを Cisco Application サービス エンジン にアップロードする **ローカル** タブを選択します。アプリをコンピュータにダウンロードして保存します。Cisco Application サービス エンジン にアップロードする場所を参照します。

ステップ 5 大きなアプリケーションをアップロードするには、**リモートアップロード** オプションを使用します。Cisco App Center からダウンロードし、アプリケーション ファイルをホストしたアプリケーションの URL を http サーバにコピーします。

ステップ 6 **[URL]** フィールドにコピーした http アドレスを入力し、**[送信 (Submit)]** をクリックします。

[更新 (Refresh)] をクリックして、アップロードステータスを確認します。アプリケーションがホストされると、[アプリ (Apps)] タブが表示されます。

ステップ 7 [アプリ (Apps)] タブをクリックします。作業ウィンドウに、[アプリケーションのインストール中] が表示されます。

ステップ 8 インストールが完了したら、[有効にする (Enable)] をクリックして Cisco Application サービス エンジンでアプリケーションを有効にします。

GUI を使用した Cisco Application Services Engine でのサイトのオンボード

GUI を使用して Cisco Application Services Engine にサイトをオンボードするには、次の手順を使用します。Cisco Application Services Engine にインストールされているすべてのアプリケーションは、オンボードされたサイトにアクセスできます。

始める前に

Cisco Application Services Engine をインストールして設定しました。

アプリケーションをインストールするには、管理者のクレデンシャルが必要です。

ステップ 1 管理者権限で Cisco Application Services Engine GUI にログインします。

ステップ 2 [サイトの作成](#) の手順を使用してサイトを作成し、追加します。

ステップ 3 サイトを作成すると、サイトがノードにオンボードされます。Cisco Application Services Engine にインストールされているすべてのアプリケーションは、オンボードされたサイトにアクセスできます。

ステップ 4 引き続き、GUI を使用して Cisco Application Services Engine にアプリケーションをインストールします。アプリのアップロードについては、[Cisco Application Services Engine でのアプリのホスト \(1 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 5 アプリが起動したら、アプリの[ユーザー ガイド](#)に従ってサイトを設定します。

アプリのアンインストール

Cisco Application Services Engine のアプリケーションを削除するには、次の手順を使用します。

管理者権限を持つユーザーとして Cisco APIC GUI にログインします。

始める前に

Cisco Application Services Engine でアプリを削除する前に、アプリを無効にする必要があります。

-
- ステップ1 Cisco Application Services Engine GUI にログインします。
 - ステップ2 [アプリ (Apps)] をクリックします。
 - ステップ3 アプリケーションダイアログの右上隅にある [削除 (Delete)] をクリックします。
 - ステップ4 アプリケーションの削除ダイアログで [Yes] をクリックします。
-

アプリの無効化

Cisco Application Services Engineでアプリケーションを無効にするには、次の手順を使用します。

-
- ステップ1 Cisco Application Services Engine GUI にログインします。
 - ステップ2 [アプリ (Apps)] をクリックします。アプリ ページが表示されます。
 - ステップ3 削除するアプリケーションとアプリケーションタイトルを選択します。アプリケーションダイアログの右上隅にある [無効化 (Disable)] をクリックします。
 - ステップ4 [アプリケーションの無効化 (disable application)] ダイアログで [はい (Yes)] をクリックします。
-

