

## 新機能および変更された機能

この章の内容は、次のとおりです。

・新機能および変更された機能に関する情報 (1ページ)

## 新機能および変更された機能に関する情報

次の表に、本リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。ただし、今リ リースまでのガイドにおける変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

表 1: Cisco APIC 6.1(2) の新機能と変更点に関する情報

特長	説明	参照先
特長ポートチャネルダイナミックロードバランシング	ポートチャネルダイナミックロLB)は、アナマネルダイの負荷に基づいている。 でポート・バランシング(DLB)は、ポート・バランシの負荷に基づいている。 ボポート・カートラファインがでいる。 ボート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カ	ポートチャネルダイナミック
	ワーク パフォーマンスが向上  します。 	

## 表 2: Cisco APIC 6.1 (1) の新機能および変更情報

特長	説明	参照先
該当なし	同様のLEMタイプを使用した ポートプロファイルの構成に 制限を追加しました。	ポートプロファイルの設定
該当なし	このドキュメントには、以前 のリリースからの変更はあり ません。	N/A

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。