

D Commands

- debug log reset, on page 2
- debug log set, on page 3
- description, on page 4

debug log reset

debug <node-name> <process> log reset

説明：ログ レベルをデフォルトのログ レベルにリセットする

構文：

<*node-name*>	ノード名
<*process*>	プロセス名

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# debug <node-name> <process> log reset
```

debug log set

debug <node-name> <process> log set <topic> <level>

説明：トピックのログレベルを設定する

構文：

<*node-name*>	ノード名
<*process*>	プロセス名
<*topic*>	トピック名
<*level*>	レベル名

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# debug <node-name> <process> log set <topic> <level>
```

description

description <WORD>

Description: Add switch-group description

Syntax:

WORD	Description string, surrounded by single quotes if with spaces ex: 'My descr' (Max Size 128)

Command Mode: switch-group : Create switch firmware upgrade policy

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# switch-group <WORD>
(config-firmware-switch)# description <WORD>
```

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。