



新機能および変更された機能に関する情報

この章は、次の内容で構成されています。

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、現行リリースに至るまでにガイドの編成と特徴に加えられた主な変更点の概要を示しています。ただし、今リリースまでのガイドにおける変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

表 1: Cisco APIC リリース 6.2(1) の新機能および動作変更

機能または変更	説明	参照先
グレースフルリスタートヘルパーモードを有効にします。	グレースフルリスタートヘルパーモードでは、指定の期間が経過するとすべての古いルートが削除されます。これにより、ルータは、コントロールプレーンの再起動中にフォワーディングステートを保持することで、ルーティングの安定性を維持できます。グレースフルリスタートは、保守作業中のネットワークの信頼性とパフォーマンスを維持するために不可欠です。	BGP グレースフルリスタートヘルパー

機能または変更	説明	参照先
ACI ボーダー ゲートウェイへの既存の L3Out 接続を持つ複数の ACI ファブリックを移行	ACI ボーダー ゲートウェイ (BGW) パスを使用して ACI サイトを相互接続します。このリリースでは、VXLAN サイトへの接続のサポートも追加されています。環境で L3Out を使用した ACI マルチサイト相互接続をすでに使用している場合は、ACI ボーダー ゲートウェイ インターコネクタに移行できます。	ACI ボーダー ゲートウェイ

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。