



新規および変更情報

この章は、次の内容で構成されています。

- [新規および変更情報 \(1 ページ\)](#)

新規および変更情報

次の表は、現行リリースに至るまでにガイドの編成と特徴に加えられた主な変更点の概要を示しています。ただし、今リリースまでのガイドにおける変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

表 1: Cisco APIC リリース 6.0(1) の新機能と変更された動作

機能または変更	説明	参照先
最大 /28 のサブネット マスクのリモート プール	/28 までのサブネット マスクを使用してリモート プールを構成できるようになりました。	リモート リーフ スイッチ
セカンダリ IP アドレスでの双方向転送検出のサポート	セカンダリ IP アドレスで双方向転送検出 (BFD) を構成できるようになりました。	GUI を使用したセカンダリ IP アドレスでの双方向フォワーディング検出の構成
BGP 自律システム (AS) 番号	<ul style="list-style-type: none">• [プライベート AS の削除 (Remove Private AS)] オプションを使用して、eBGP ルートの AS_path からプライベート AS 番号を削除できるようになりました。• BGP ピアごとのルート マップを作成する際の AS-Path マッチ句のサポート。	GUI を使用したセカンダリ IP アドレスでの双方向フォワーディング検出の構成 GUI を使用した BGP ピアごとのルート制御の設定

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。