改訂：2026 年 10 月 28 日

Cisco Nexus Hyperfabric： Cisco N9000 シリーズ スイッチをリカバリする

Cisco N9000 シリーズ スイッチの回復

Cisco N9000 シリーズ スイッチが応答しなくなり、ログイン画面でスタックしたままになるなどの問題が発生した場合、機能を復元するにはスイッチをリカバリする必要があります。このプロセスでは、更新されたエージェントを含む Cisco Nexus Hyperfabric オペレーティング システム（OS）イメージでスイッチをリロードします。

サポートされているハードウェア システムおよびソフトウェア バージョン

スイッチは、一部の BIOS バージョンでのみ回復できます。互換性を確認するには、システムの再起動後にバナーに表示される BIOS のバージョンを確認します。

この表は、サポートされているハードウェア モデルと最小 BIOS バージョンを示します。

表 *1*：サポートされているハードウェア モデルと最小 *BIOS* バージョン

ハードウェアモデル	BIOS の最小バージョン
N9K-C93108TC-FX3	01.10
N9164E-NS4-O	01.15

スイッチを回復させます。

これらの手順に従い、スイッチを復元します。

ステップ 1 このドキュメントの手順に従って、スイッチで NX-OS を復元します：

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS トラブルシューティング ガイド、リリース 10.6(x)

ステップ 2 NX-OS からNexus Hyperfabric オペレーティング システムにスイッチを移行します。

詳細については、『*Cisco Nexus Hyperfabric：Cisco N9000 シリーズ スイッチのオペレーティング システムの移行*』を参照してください。

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。