

# サイトの追加と削除

- •シスコ NDO と APIC 相互運用性のサポート (1ページ)
- Cisco ACI サイトの追加 (3 ページ)
- ・サイトの削除 (6ページ)
- •ファブリックコントローラへの相互起動 (7ページ)

### シスコ NDO と APIC 相互運用性のサポート

Cisco Nexus Dashboard Orchestrator(NDO)では、すべてのサイトで特定のバージョンの APIC を実行する必要はありません。各サイトの APIC クラスタと NDO自体は、Nexus Dashboard Orchestrator サービスがインストールされている Nexus Dashboard にファブリックをオンボード できる限り、相互に独立してアップグレードし、混合動作モードで実行できます。そのため、Nexus Dashboard Orchestrator の最新リリースに常にアップグレードすることをお勧めします。

ただし、1つまたは複数のサイトでAPICクラスタをアップグレードする前にNDOをアップグレードするもに NDOをアップグレードすると、新しい NDO 機能が以前の APIC リリースでまだサポートされていない可能性があることに注意してください。この場合、各テンプレートでチェックが実行され、すべての設定済みオプションがターゲット サイトでサポートされていることを確認します。

このチェックは、テンプレートを保存するか、テンプレートを展開するときに実行されます。 テンプレートがすでにサイトに割り当てられている場合、サポートされていない設定オプショ ンは保存されません。テンプレートがまだ割り当てられていない場合は、サイトに割り当てる ことができますが、サイトがサポートしていない設定が含まれている場合は、スキーマを保存 したり展開したりすることはできません。

サポートされていない設定が検出された場合、以下のようなエラー メッセージが表示されま す。この APIC サイト バージョン <site-version> は NDOでサポートされていません。この <feature> に 必要な最小バージョンは <required-version> 以降です。

次の表に、各機能と、それぞれに必要な最小限の APIC リリースを示します。

 (注) 次の機能の一部は、以前の Cisco APIC リリースでサポートされていますが、リリース 4.2(4)
は、Nexus Dashboard にオンボードし、このリリースの Nexus Dashboard Orchestrator で管理で きる最も古いリリースです。

機能	最小バージョン
ACIマルチポッドのサポート	リリース 4.2(4)
サービス グラフ (L4 ~ L7 サービス)	リリース 4.2(4)
外部 EPG	リリース 4.2(4)
ACI 仮想エッジ VMM のサポート	リリース 4.2(4)
DHCP サポート	リリース 4.2(4)
整合性チェッカー	リリース 4.2(4)
vzAny	リリース 4.2(4)
ホストベースのルーティング	リリース 4.2(4)
CloudSec 暗号化	リリース 4.2(4)
レイヤ3マルチキャスト	リリース 4.2(4)
OSPF の MD5 認証	リリース 4.2(4)
EPG 優先グループ	リリース 4.2(4)
サイト内 L3Out	リリース 4.2(4)
EPG QoS の優先順位	リリース 4.2(4)
コントラクト QoS 優先度	リリース 4.2(4)
シングル サインオン(SSO)	リリース 5.0(1)
マルチキャストランデブーポイント (RP) の サポート	リリース 5.0(1)
AWS および Azure サイトのトランジットゲー トウェイ(TGW)サポート	リリース 5.0(1)
SR-MPLS サポート	リリース 5.0(1)
Cloud LoadBalancer 高可用性ポート	リリース 5.0(1)

機能	最小バージョン
UDR を使用したサービス グラフ(L4 ~ L7 サービス)	Release 5.0(2)
クラウドでのサードパーティ製デバイスのサ ポート	Release 5.0(2)
クラウドロードバランサターゲット接続モー ド機能	Release 5.1(1)
Express Route 経由で到達可能な非 ACI ネット ワークの Azure でのセキュリティおよびサー ビス挿入をサポート	Release 5.1(1)
CSR プライベート IP サポート	Release 5.1(1)
Azure のクラウド ネイティブ サービスの ACI ポリシー モデルと自動化の拡張	Release 5.1(1)
Azure の単一 VNET 内での複数の VRF サポー トによる柔軟なセグメンテーション	Release 5.1(1)
Azure PaaS およびサードパーティ サービスの プライベート リンク自動化	Release 5.1(1)
ACI-CNI を使用した Azure での Openshift 4.3 IPI	Release 5.1(1)
クラウドサイトアンダーレイの設定	Release 5.2(1)

# Cisco ACI サイトの追加

ここでは、Nexus Dashboard GUI を使用して Cisco APIC または Cloud APIC サイトを追加し、そのサイトを Nexus Dashboard Orchestrator で管理できるようにする方法について説明します。

#### 始める前に

- オンプレミスACIサイトを追加した場合、この章の前のセクションで説明したように、各 サイトの APIC でサイト固有の構成を完了している必要があります。
- ・追加するサイトがリリース 4.2(4) 以降を実行していることを確認する必要があります。

手順

#### ステップ1 Nexus Dashboard GUI にログインします

ステップ2 新サイトを追加します。

. <u></u>	cisco Nexus [	cisco Nexus Dashboard				39 💶
Dashboard	0.1					
System Overview	Sites					Ø
🖶 Sites 🛛 🚺	Filter by attributes					(Actions ^
Service Catalog			Connectivity		<b>_</b>	Add Site
System Resources	/ Health Score	Name	Status	Firmware Version	Services Used	Delete Site
Derations	✓ 📃 🗢 Healthy	ACI-NEWYORK	↑ Up	5.1(1h)	Nexus Insights Multi-Site Orchestration	Open
O Infrastructure	<i>2</i> .					
🗶 Administrative						

- a) 左のナビゲーションメニューから [サイト (Sites)]を選択します。
- b) メインペインの右上にある [アクション (Actions)]>[サイトの追加 (Add Site)] をクリックします。
- ステップ3 サイト情報を入力します。

Add Site	×
Site Type	<u>^</u>
ACI Cloud ACI	
Site Name *	
Host Name/ IP Address •	
User Name •	
Password *	
Login Domain	
In-Band EPG is required for services (e.g. Nexus Insights) that are using In-Band connectivity for data streaming from this site	
In-Band EPG	
	Add

- a) **[サイトタイプ (Site Type)**] で、追加する ACI ファブリックのタイプに応じて **[ACI]** または **[Cloud** ACI] を選択します。
- b) コントローラの情報を入力します。

ACI ファブリックを現在管理している APIC コントローラ用の [ホスト名/IP アドレス (Host Name/IP Address)]、[ユーザ名 (User Name)]、および [パスワード (Password)] を入力する必要があります。

(注)

APIC ファブリックの場合、Nexus Dashboard Orchestrator サービスのみでサイトを使用する場合は、APIC のインバンドまたはアウトオブバンド IP アドレスを指定できます。Nexus Dashboard Insights でもサイトを使用する場合は、インバンド IP アドレスを指定する必要があります。

Cisco APIC によって管理されるオンプレミス ACI サイトの場合、このサイトを Nexus Insights などの Day-2 Operations アプリケーションで使用する場合は、Nexus Dashboard を追加しているファブリックに 接続するために使用する **インバンド EPG** 名も指定する必要があります。それ以外の場合、このサイト を Nexus Dashboard Orchestrator でのみ使用する場合は、このフィールドを空白のままにすることがで きます。

c) [追加(Add)]をクリックして、サイトの追加を終了します。

この時点で、サイトはNexus Dashboardで使用できるようになりますが、次の手順で説明するように、 Nexus Dashboard Orchestrator の管理用にそれらのサイトを有効にする必要があります。

- ステップ4 追加する任意の ACI サイトに対して前の手順を繰り返します。
- **ステップ5** Nexus Dashboard の**サービスカタログ**から、Nexus Dashboard Orchestrator サービスを開きます。 Nexus Dashboard のユーザ クレデンシャルを使用して自動的にログインします。
- ステップ6 Nexus Dashboard Orchestrator GUI で、サイトを管理します。

Ŧ	diale Multi-Site Orchestrator				Cluster Status 1/1 👩 😩 💶		
S Dashboard	1						
Application Management	Sites						
Operations						Θ	0
Infrastructure	Filter by attributes						
System Configuration	Health	Name	Туре	Templates	State	Controller URL	
Firmware Management	NA	Fabric1	DCNM	0	Unmanaged	https://10.23.234.161:44	
Sites 1	-					,	
Infra Configuration	NIA	Fabric2 Site ID: 65002	DCNM	0	Unmanaged	https://10.23.234.159:44	
SD-WAN					(		
🖍 Admin 🗸 🗸	NA	Fabric3 Site ID: 65003	DCNM	0	Unmanaged	https://10.23.234.159:44	
				2 Mana Unma	ged anaged		

- a) 左側のナビゲーションメニューから、[インフラストラクチャ(Infrastructure)]>[サイト (Sites)]を 選択します。
- b) メインペインで、NDOの管理をする各ファブリックの[状態(State)]を[非管理対象(Unmanaged)]から[管理対象(Managed)]に変更します。

### サイトの削除

ここでは、Nexus Dashboard Orchestrator GUI を使用して1つ以上のサイトのサイト管理を無効 にする方法について説明します。サイトは Nexus Dashboard に残ります。

#### 始める前に

削除するサイトに関連付けられているすべてのテンプレートが展開されていないことを確認す る必要があります。

#### 手順

ステップ1 Nexus Dashboard Orchestrator GUI を開きます。

Nexus Dashboard の**サービス カタログ**から NDO サービスを開くことができます。Nexus Dashboard のユー ザ クレデンシャルを使用して自動的にログインします。

- ステップ2 サイトのアンダーレイ設定を削除します。
  - a) 左側のナビゲーションメニューから、[インフラストラクチャ(Infrastructure)]>[インフラの設定 (Infra Configuration)]を選択します。
  - b) メインペインにある [インフラの設定(Configure Infra)] をクリックします。
  - c) 左側のサイドバーで、管理対象外のサイトを選択します。
  - d) 右側のバーの[オーバーレイ設定(Overlay Configuration)]タブで、[Multi-Site]ノブを無効にします。
  - e) 右側のサイドバーで、[アンダーレイ設定(Underlay Configuration)] タブを選択します。
  - f) サイトからすべてのアンダーレイ設定を削除します。
  - g) [展開(Deploy)]をクリックして、アンダーレイとオーバーレイの設定変更をサイトに展開します。
- ステップ3 Nexus Dashboard Orchestrator GUI で、サイトを無効にします。
  - a) 左側のナビゲーションメニューから、[インフラストラクチャ(Infrastructure)]>[サイト(Sites)]を 選択します。
  - b) メインペインで、NDOの管理を停止する各ファブリックの[状態 (State)] を [管理対象 (Managed) ] か ら [非管理対象 (Unmanaged) ] に変更します。

(注)

サイトが1つ以上の展開済みテンプレートに関連付けられている場合、それらのテンプレートを展開 解除するまで、その状態を[管理対象外(Unmanaged)]に変更することはできません。

ステップ4 Nexus ダッシュボードからサイトを削除します。

このサイトを管理したり、他のアプリケーションで使用したりする必要がなくなった場合は、Nexus Dashboard からサイトを削除することもできます。

(注)

このサイトは、Nexus Dashboard クラスタにインストールされているアプリケーションで現在使用されてい ないことに注意してください。

- a) Nexus Dashboard GUI の左側のナビゲーションメニューから、[サイト (Sites)]を選択します。
- b) 削除するサイトを1つ以上選択します。
- c) メインペインの右上にある[アクション(Actions)]>[サイトの削除(Delite Site)]をクリックします。
- d) サイトのログイン情報を入力し、[OK] をクリックします。

Nexus Dashboard からサイトが削除されます。

## ファブリックコントローラへの相互起動

Nexus Dashboard Orchestrator は現在、ファブリックのタイプごとに多数の設定オプションをサポートしています。その他の多くの設定オプションでは、ファブリックのコントローラに直接 ログインする必要があります。

NDO の[インフラストラクチャ > サイト (Infrastucture Sites)]画面から特定のサイトコント ローラのGUIにクロス起動するには、サイトの横にあるアクション (...)メニューを選択し、 ユーザインターフェイスで[開く (Open)]をクリックします。クロス起動は、ファブリック のアウトオブバンド (OOB) 管理IP で動作することに注意してください。

Nexus Dashboard とファブリックで同じユーザが設定されている場合、Nexus Dashboard ユーザ と同じログイン情報を使用して、ファブリックのコントローラに自動的にログインします。一 貫性を保つために、Nexus ダッシュボードとファブリック全体で共通のユーザによるリモート 認証を設定することを推奨します。

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。