



スペア パーツ テーブル

- [スペア サポート テーブル \(1 ページ\)](#)

スペア サポート テーブル

表 1: Cisco Nexus 3550-T、リリース 10.1(2t) スイッチ

製品 ID	説明
N35-T-48X	Cisco Nexus 3550-T スイッチは、管理インターフェイスとして使用できるコンソールポート、マイクロ USB ポート、および 1G RJ45 ポートを備えています。

表 2: Cisco Nexus 3550-T、リリース 10.1(2t) Triton ファントレイおよび電源装置

製品 ID	説明
N35-T-FAN-PE	ポート側排気エアフロー付きファンモジュール
N35-T-FAN-PI	ポート側吸気エアフロー付きファンモジュール
N35-T-PAC-PI	Cisco Nexus 2000 または 3000 400W AC 電源、転送エアフロー（ポート側排気）
N35-T-PAC-PE	Cisco Nexus 2000 または 3000 400W AC 電源、転送エアフロー（ポート側排気）

表 3: Cisco Nexus 3550-T、リリース 10.1(2t) 電源コード

製品 ID	説明	国
CP-PWR-CORD-AU N35-T-48X	標準的な電源コード	オーストラリア

製品 ID	説明	国
CAB-AC-10A-BRZ	電源コード 10A NBR 14136 プラグ 3 ピン	ブラジル
CAB-9K12A-NA	電源コード、125 VAC 13 A NEMA 5-15 プラグ、8.2 フィート	北米
CAB-ACC	AC 電源コード、C13、NEMA 5-15P、2.1 m	
CAB-C13-C14-2M	標準電源ケーブル、240 ボルト、0.02 ポンド、長さ：6.6 フィート、コネクタ：1x 電源 IEC 320 EN 60320 C13	
CAB-N35-AC-EU	AC 電源コード	ヨーロッパ
CP-PWR-CORD-UK	Cisco CP-PWR-CORD-UK 変圧器電源コード、Cisco VOIP 電話	英国
CAB-IND-10A	標準電源コード、セカンドエンドコネクタタイプ：IEC 320 EN 60320 C13、定格電流：10 A	インド
CAB-C13-C14-3M-IN	これは、10 フィートの C13 ~ C14 18AWG 100-250V 電源ケーブルで、シュラウド付き電源コネクタを使用する 3 ピンデバイスの長さを延長するために使用できます。	
CAB-3P-JPN	標準 AC 電源コード Nema 5-15P ~ C13。長さ：6.6 フィート/19.6 メートル	日本
CAB-C13-C14-2M-JP	電源ケーブル - IEC 60320 C13 ~ IEC 60320 C14 - 6.6 フィート	
CP-PWR-CORD-SA	AC 電源コード	南アフリカ
CP-PWR-CORD-TW	AC 電源コード	台湾

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。