



新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報（1 ページ）](#)

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、Cisco Nexus 3548 スイッチ NX-OS システム管理構成ガイド、リリース 10.5 (x) に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
SNMP AES 256 のサポート	SNMPv3 のプライバシープロトコルとして AES-256 が導入されました。	10.5 (2) F	SNMP の注意事項および制約事項 SNMP ユーザーの構成
PID 固有の SMU	PID 固有の SMU のインストールのサポートが、対象の PID にのみ追加されました。	10.5(1)F	SMU の注意事項と制約事項
SMU のインストールが失敗した場合の SMU 再試行/リロードスイッチ	アクティブ化する必要がある有効で互換性のある SMU がアクティブ化に失敗した場合に、スイッチを自動的にリロードするサポートが追加されました	10.5(1)F	SMU の注意事項と制約事項

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
PTP 時間分配保留	BC ノードがプライマリ時刻送信元にロックされ、ターゲット補正值に落ち着くまで、時間分配を保留するための追加サポートです。	10.5(1)F	PTP 時間分配保留 PTP の注意事項および制約事項 PTP のグローバルな構成

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。