



新機能および変更された機能に関する情報

この章では、「Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS レイヤー 2 コンフィギュレーション ガイド」に記載されている新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報について説明します。

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(2 ページ\)](#)

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチング構成ガイド リリース 10.1 (x)』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
BUM トラフィックのストーム制御 2 レベルしきい値とロギングのサポート	Cisco Nexus N9300-FX および N9300-FX2 シリーズ プラットフォームスイッチの 2 レベルのしきい値、アクション、およびシステムログのサポートが追加されました。	10.1(2)	トラフィックストーム制御のガイドラインと制約事項 ワンレベルのしきい値のトラフィックストーム制御の設定 ツーレベルのしきい値のトラフィックストーム制御の設定 トラフィックストーム制御カウンタのモニタリング トラフィックストーム制御の設定例 トラフィックストーム制御の設定の確認 トラフィックストーム制御のシステムログの例
Flex Link	Cisco N9K-C93180YC-FX3 プラットフォームスイッチで Flex Link のサポートが追加されました。	10.1(1)	注意事項と制約事項

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。