



## スタティック ルーティングの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でスタティック ルーティングを設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [スタティック ルーティングについて](#) (1 ページ)
- [スタティック ルーティングの前提条件](#) (3 ページ)
- [デフォルト設定](#) (3 ページ)
- [スタティック ルーティングの設定](#) (4 ページ)
- [スタティック ルーティングの設定例](#) (8 ページ)

### スタティック ルーティングについて

ルータは、ユーザが手動で設定したルート テーブル エントリのルート情報を使用するか、またはダイナミック ルーティング アルゴリズムで計算されたルート情報を使用して、パケットを転送します。

スタティックルートは、2つのルータ間の明示パスを定義するものであり、自動的にはアップデートできません。ネットワークに変更が生じたときは、手動で再設定する必要があります。スタティックルートは、ダイナミックルートに比べて使用する帯域幅が少なくなります。ルーティング アップデートの計算や分析に CPU サイクルを使用しません。

必要に応じて、スタティックルートでダイナミックルートを補うことができます。スタティックルートをダイナミックルーティングアルゴリズムに再配布できますが、ダイナミックルーティングアルゴリズムで計算されたルーティング情報をスタティック ルーティング テーブルに再配布できません。

スタティック ルートは、ネットワーク トラフィックが予測可能で、ネットワーク設計が単純な環境で使用します。スタティックルートはネットワークの変化に対応できないので、大規模でたえず変化しているネットワークでは、スタティックルートを使用すべきではありません。大部分のネットワークは、ルータ間の通信にダイナミックルートを使用しますが、特殊な状況でスタティック ルートを1つか2つ設定する場合があります。スタティック ルートは、最終手段としてのゲートウェイ（ルーティング不能なすべてのパケットの送信先となるデフォルトルータ）を指定する場合にも便利です。

## アドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスは、2つの異なるルーティングプロトコルから同じ宛先に、2つ以上のルートが存在する場合に、最適なパスを選択するために、ルータが使用するメトリックです。複数のプロトコルがユニキャストルーティングテーブルに同じルートを追加した場合に、アドミニストレーティブディスタンスを手がかりに、他のルーティングプロトコル（またはスタティックルート）ではなく、特定のルーティングプロトコル（またはスタティックルート）が選択されます。各ルーティングプロトコルは、アドミニストレーティブディスタンス値を使用して、信頼性の高い順にプライオリティが与えられます。

スタティックルートのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスは1です。ルータは値の小さいルートが最短であると見なすので、スタティックルートがダイナミックルートより優先されます。ダイナミックルートでスタティックルートを上書きする場合は、スタティックルートにアドミニストレーティブディスタンスを指定します。たとえば、アドミニストレーティブディスタンスが120のダイナミックルートが2つある場合に、ダイナミックルートでスタティックルートを上書きするには、スタティックルートに120より大きいアドミニストレーティブディスタンスを指定します。

## 直接接続のスタティックルート

直接接続のスタティックルートでは、出力インターフェイス（あらゆるパケットを宛先ネットワークに送り出すインターフェイス）のみを指定する必要があります。ルータは宛先が出力インターフェイスに直接接続されているものと見なし、パケットの宛先をネクストホップアドレスとして使用します。ネクストホップは、ポイントツーポイントインターフェイスの場合に限り、インターフェイスにできます。ブロードキャストインターフェイスの場合は、ネクストホップをIPv4/IPv6アドレスにする必要があります。

## 完全指定のスタティックルート

完全指定のスタティックルートでは、出力インターフェイス（あらゆるパケットを宛先ネットワークに送り出すインターフェイス）またはネクストホップアドレスのどちらかを指定する必要があります。完全指定のスタティックルートを使用できるのは、出力インターフェイスがマルチアクセスインターフェイスで、ネクストホップアドレスを特定する必要がある場合です。ネクストホップアドレスは、指定された出力インターフェイスに直接接続する必要があります。

## フロー ティング スタティックルート

フロー ティング スタティックルートは、ダイナミックルートをバックアップするためにルータが使用するスタティックルートです。フロー ティング スタティックルートには、バックアップするダイナミックルートより大きいアドミニストレーティブディスタンスを設定する必要があります。この場合、ルータはフロー ティング スタティックルートよりダイナミックルートを優先させます。フロー ティング スタティックルートは、ダイナミックルートが失われた場合の代用として使用できます。



(注)

デフォルトでは、ルータはダイナミック ルートよりスタティック ルートを優先させます。スタティック ルートの方がダイナミック ルートより、アドミニストレーティブ ディスタンスが小さいからです。

## スタティック ルートのリモート ネクスト ホップ

リモート（非直接接続）ネクスト ホップを指定したスタティック ルートの場合、ルータに直接接続されていない隣接ルータのネクスト ホップ アドレスを指定できます。データ転送時に、スタティック ルートにリモート ネクスト ホップがあると、そのネクスト ホップがユニキャスト ルーティング テーブルで繰り返し使用され、リモート ネクスト ホップに到達可能な、対応する直接接続のネクスト ホップ（複数可）が特定されます。

### BFD

この機能では、双方向フォワーディング検出（BFD）をサポートします。BFDは、転送パスの障害を高速で検出することを目的にした検出プロトコルです。BFDは2台の隣接デバイス間のサブセカンド障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされるモジュール上のデータ プレーンに分散できるため、プロトコル hello メッセージよりも CPU を使いません。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイスリリース 9.3(x) 設定ガイド』を参照してください。

### 仮想化のサポート

スタティック ルートは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。

## スタティック ルーティングの前提条件

スタティック ルーティングの前提条件は、次のとおりです。

- スタティック ルートのネクスト ホップ アドレスが到達不能な場合、そのスタティック ルートはユニキャスト ルーティング テーブルに追加されません。

## デフォルト設定

表にスタティック ルーティング パラメータのデフォルト設定を示します。

## ■ スタティック ルーティングの設定

表 1: デフォルトのスタティック ルーティング パラメータ

パラメータ	デフォルト
アドミニストレー ティブ ディスタンス	1
RIP 機能	ディセーブル

# スタティック ルーティングの設定



(注) Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OS コマンドは通常使用する Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

## スタティック ルーティングの設定

デバイスにスタティックルートを設定できます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  <b>例 :</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ip route {ip-prefix   ip-addr/ip-mask} {[next-hop   nh-prefix]   [interface next-hop   nh-prefix]} {name nexthop-name} [tag tag-value] [preference]</b></li> <li>• <b>ipv6 route ipv6-prefix {nh-prefix   link-local-nh-prefix}   {nexthop [interface]   link-local-nexthop [interface]} {name nexthop-name} [tag tag-value] [preference]</b></li> </ul> <b>例 :</b> <pre>switch(config)# ip route 192.0.2.0/8 ethernet 1/2 192.0.2.4  switch(config)# ipv6 route 2001:0DB8::/48 6::6 ethernet 2/1</pre>	スタティック ルートおよびこのスタティック ルート用のインターフェイスを設定します。サポートされているインターフェイスのリストを表示するには、?を使用します。null 0 を使用すると、ヌルインターフェイスを指定できます。 任意でネクスト ホップ アドレスを設定できます。 preference 値でアドミニストレー ティブ ディスタンスを設定します。範囲は1～255です。デフォルトは1です。 (注) <b>no {ip   ipv6} route</b> コマンドを使用すれば、スタティック ルートを削除できます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	(任意) <b>show {ip   ipv6} static-route</b> 例： switch(config)# show ip static-route	スタティックルート情報を表示します。
ステップ 4	(任意) <b>copy running-config startup-config</b> 例： switch(config)# copy running-config startup-config	この設定変更を保存します。

### 例

次に、マルインターフェイスのスタティックルートを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip route 1.1.1.1/32 null 0
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## VLAN を介したスタティック ルートの設定

スタティックルートは、VLAN を介したネクスト ホップのサポートなしで設定できます。

### 始める前に

アクセス ポートが VLAN の一部であることを確認します。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 2	<b>feature interface vlan</b> 例： switch(config)# feature interface-vlan	VLANインターフェイスモードをイネーブルにします。
ステップ 3	<b>interface-vlan <i>vlan-id</i></b> 例：	SVIを作成して、インターフェイス設定モードを開始します。

## VLANを介したスタティックルートの設定

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config)# interface-vlan 10	vlan-id 引数の範囲は1～4094です。ただし、内部スイッチ用に予約されている VLANは除きます。
ステップ4	<b>ip address ip-addr/length</b> 例： switch(config)# ip address 192.0.2.1/8	VLANのIPアドレスを設定します。
ステップ5	[no] <b>ip route ip-addr/length vlan-id</b> 例： switch(config)# ip route 209.165.200.224/27 vlan 10	スイッチ仮想インターフェイス(SVI)上のネクストホップなしでインターフェイスのスタティックルートを追加します。 IPアドレスは、スイッチに接続されたインターフェイスで設定されるアドレスです。 スタティックルートを削除するには、noキーワードを使用します。
ステップ6	(任意) <b>show ip route</b> 例： switch(config)# show ip route	Unicast Route Information Base(URIB)からルートを表示します。
ステップ7	(任意) <b>copy running-config startup-config</b> 例： switch(config)# copy running-config startup-config	この設定変更を保存します。

## 例

次に、SVIを介したネクストホップなしでスタティックルートを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature interface-vlan
switch(config)# interface vlan 10
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# ip route 209.165.200.224/27 vlan 10 <==209.165.200.224 is the IP
address of the interface that is configured on the interface that is directly connected
to
the switch.
switch(config-if)# copy running-config startup-config
```

## 仮想化の設定

VRF でスタティック ルートを設定できます。



(注) VRF コンテキストに **ip route** コマンドを適用すると、**show run vrf** コマンドにより初期設定から変更されたオクテットが表示されます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>vrf context vrf-name</b> 例： <pre>switch(config)# vrf context StaticVrf switch(config-vrf)#</pre>	VRF を作成し、VRF 設定モードを開始します。
ステップ 3	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ip route {ip-prefix   ip-addr ip-mask} {next-hop   nh-prefix   interface} [name nexthop-name] [tag tag-value] [preference]</b></li> <li>• <b>ipv6 route ipv6-prefix {nh-prefix   link-local-nh-prefix}   {nexthop [interface]   link-local-nexthop [interface]} [name nexthop-name] [tag tag-value] [preference]</b></li> </ul> 例： <pre>switch(config-vrf)# ip route 192.0.2.0/8 ethernet 1/2  switch(config-vrf)# ipv6 route 2001:0DB8::/48 6::6 ethernet 2/1</pre>	スタティック ルートおよびこのスタティック ルート用のインターフェイスを設定します。サポートされているインターフェイスのリストを表示するには、? を使用します。null 0 を使用すると、スルインターフェイスを指定できます。 任意でネクスト ホップ アドレスを設定できます。 preference 値でアドミニストレーティブ ディスタンスを設定します。範囲は1～255 です。デフォルトは1 です。
ステップ 4	(任意) <b>show {ip   ipv6} static-route vrf vrf-name</b> 例： <pre>switch(config-vrf)# show ip static-route</pre>	スタティック ルート情報を表示します。

## ■ スタティック ルーティングの設定確認

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	(任意) <b>copy running-config startup-config</b>  例： switch(config-vrf)# copy running-config startup-config	この設定変更を保存します。

### 例

スタティック ルートの設定例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context StaticVrf
switch(config-vrf)# ip route 192.0.2.0/8 192.0.2.10
switch(config-vrf)# copy running-config startup-config
```

## スタティック ルーティングの設定確認

スタティック ルーティングの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
<b>show {ip   ipv6} static-route</b>	設定されているスタティック ルートを表示します。
<b>show ipv6 static-route vrf vrf-name</b>	各 VRF のスタティック ルートの情報を表示します。
<b>show {ip   ipv6} static-route track-table</b>	IPv4 または IPv6 スタティック ルート トラッカーテーブルに関する情報を表示します。

## スタティック ルーティングの設定例

次に、スタティック ルーティングの設定例を示します。

```
configure terminal
ip route 192.0.2.0/8 192.0.2.10
copy running-config startup-config
```

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。