



新規および変更情報

この章では、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ ガイド、リリース 10.2(x)』に記載されている、新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報について説明します。

- [新規および変更情報, on page 1](#)

新規および変更情報

次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース 10.2(x)』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

Table 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
Cisco AVペア	SNMPV3属性は、 <code>cisco-av-pair</code>	10.2 (1) F	AAA の注意事項と制約事項
セキュアチャネル識別子の無効化	MACSecセキュリティタグ (SecTAG) からセキュアチャネル識別子 (SCI) を無効にできます。	10.2 (1) F	MACSec の注意事項と制約事項 MACsec 設定の確認

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
DHCPv6 SMART リレー	DHCPv6 SMARTリレー機能を追加	10.2 (1) F	DHCPv6 スマートリレーエージェント DHCPv6 スマートリレーの注意事項と制約事項 DHCPv6 スマートリレーのグローバルな有効化または無効化 レイヤ3インターフェイスでの DHCPv6 スマートリレーの有効化または無効化
LC-GでのMACSecのサポート	MACsecにPIDサポートを追加	10.2 (1) F	MACSecの注意事項と制約事項
DACL	ユーザ単位のDACL機能を追加	10.2 (1) F	ユーザ単位のDACLについて 802.1X 向け事前ユーザDACLサポートの注意事項と制約事項 ユーザ単位の DACL 設定 ユーザ 1 人あたりの DACL の設定例
出力PACL	出力PACLにPIDサポートが追加されました。	10.2 (1) F	IP ACL の注意事項と制約事項