新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『*Cisco Nexus 9000* シリーズ *NX-OS* セキュリティ ガイド、リリース *10.2(x)*』に記載されている、新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報について説明します。

- 新機能および変更された機能に関する情報, on page 1

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、『*Cisco Nexus 9000* シリーズ *NX-OS* セキュリティ コンフィギュレーション ガイド リリース *10.2(x)*』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

Table 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
同じプライマリキーと TAM を使用したプライマリキー暗号化を使用したデバイス間でのタイプ 6 パスワードのポータビリティ	保護を強化するために、タイプ 6 暗号化を使用した認証キーのサポートが追加されました。	10.2(3)F	プライマリ キーの設定および AES パスワード暗号化機能の有効化 パスワード暗号化の設定例
DHCP 非 tlv 形式	オプション 82 情報のサブオプションを削除できる新しい CLI が追加されました。	10.2(2)F	DHCP リレーエージェントに対する Option 82 のイネーブル化またはディセーブル化 Option 82 データの挿入および削除のイネーブル化またはディセーブル化

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
MACsec	Cisco N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチで MACsec のサポートが追加されました。	10.2(1q)F	MACSec の注意事項と制約事項
VLAN ACL	Cisco N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチで VLAN ACL のサポートが追加されました。	10.2(1q)F	VACL の注意事項と制約事項
Cisco AVペア	SNMPV3属性は、`cisco-av-pair`	10.2（1）F	AAA の注意事項と制約事項
セキュアチャネル識別子の無効化	MACSecセキュリティタグ（SecTAG）からセキュアチャネル識別子（SCI）を無効にできます。	10.2（1）F	MACSec の注意事項と制約事項 MACsec 設定の確認
DHCPv6 SMART リレー	DHCPv6 SMARTリレー機能を追加	10.2（1）F	DHCPv6 スマート リレー エージェント DHCPv6 スマートリレーの注意事項と制約事項 DHCPv6 スマートリレーのグローバルな有効化または無効化 レイヤ 3 インターフェイスでの DHCPv6 スマート リレーの有効化または無効化
LC-GでのMACSec のサポート	MACsecにPIDサポートを追加	10.2（1）F	MACSec の注意事項と制約事項

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
DACL	ユーザ単位のDACL機能を追加	10.2（1）F	ユーザ単位のDACLについて 802.1X 向け事前ユーザ DACL サポートの注意事項と制約事項 ユーザ単位の DACL 設定 ユーザ 1 人あたりの DACL の設定例
出力PACL	出力PACLにPIDサポートが追加されました。	10.2（1）F	IP ACL の注意事項と制約事項

新機能および変更された機能に関する情報

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。