新機能および変更された機能に関する情報

- 新機能および変更された機能に関する情報 （1 ページ）

新機能および変更された機能に関する情報

表 *1 : NX-OS* リリース *10.2(x)* の新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
IGMPv3 は SSM をサポート	IGMPv3 の SSM サポートが追加されました。	10.2(2)F	IGMP の基礎
ユニキャストからマルチキャスト NAT へ	ユニキャストからマルチキャストへの NAT は、入力変換モードで機能します。マルチキャスト変換されたパケットは、出力変換してマルチキャストに戻すことができます。ユニキャストパケットの宛先アドレスは、NAT サービス リフレクション インターフェイスと一致する必要があります。	10.2(2)F	ユニキャストからマルチキャスト NAT へ
マルチキャスト NLB	Cisco N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチでマルチキャスト NLB のサポートが追加されました。	10.2(1q)F	NLB の注意事項と制限事項

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
マルチキャスト NAT	Cisco N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチでマルチキャスト NAT のサポートが追加されました。	10.2(1q)F	
マルチキャスト GRE	Cisco N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチでマルチキャスト GRE のサポートが追加されました。	10.2(1q)F	PIM および PIM6 に関する注意事項と制限事項
MLD スヌーピング	Cisco N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチで MLD スヌーピングのサポートが追加されました。	10.2(1q)F	MLD の注意事項および制限事項
IGMP ホスト プロキシ	Cisco N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチで IGMP ホストプロキシのサポートが追加されました。	10.2(1q)F	IGMP に関する注意事項と制限事項
レイヤ 2 およびレイヤ 3 マルチキャスト	Cisco N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチでレイヤ 2 およびレイヤ 3 マルチキャストのサポートが追加されました。	10.2(1q)F	マルチキャストに関する注意事項と制限事項
TRM フローのマルチキャスト フローパスの可視性	TRM L3 モードとアンダーレイ マルチキャストのサポートが追加されました。	10.2（1）F	マルチキャスト フロー パスの可視性
マルチキャスト NAT：マルチキャストからユニキャストへ	マルチキャストからユニキャストへの NAT 変換は、出力モードでのみサポートされます。	10.2（1）F	マルチキャスト サービス リフレクションの注意事項と制限事項

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
グローバル境界マルチキャスト構成	ルータのすべてのインターフェイスで未認可グループまたはチャネルのマルチキャストプロトコルアクションおよびトラフィック転送を無効化します。	10.2（1）F	MRIB

新機能および変更された機能に関する情報

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。