



## システムメッセージロギングの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でシステムメッセージロギングを設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- システムメッセージロギングの詳細, on page 1
- システムメッセージロギングの注意事項および制約事項 (3 ページ)
- システムメッセージロギングのデフォルト設定, on page 3
- システムメッセージロギングの設定 (4 ページ)
- システムメッセージロギングの設定確認, on page 19
- 繰り返されるシステムロギングメッセージ (20 ページ)
- システムメッセージロギングの設定例 (21 ページ)
- その他の参考資料 (21 ページ)

## システムメッセージロギングの詳細

システムメッセージロギングを使用して宛先を制御し、システムプロセスが生成するメッセージの重大度をフィルタリングできます。端末セッション、ログファイル、およびリモートシステム上の Syslog サーバへのロギングを設定できます。

システムメッセージのフォーマットおよびデバイスが生成するメッセージの詳細については、『[Cisco NX-OS System Messages Reference](#)』を参照してください。

デフォルトでは、デバイスはターミナルセッションにメッセージを出力し、ログファイルにシステムメッセージをログ記録します。

次の表に、システムメッセージで使用されている重大度を示します。重大度を設定する場合、システムはそのレベル以下のメッセージを出力します。

**Table 1:** システムメッセージの重大度

レベル	説明
0 : 緊急	システムが使用不可

レベル	説明
1 : アラート	即時処理が必要
2 : クリティカル	クリティカル状態
3 : エラー	エラー状態
4 : 警告	警告状態
5 : 通知	正常だが注意を要する状態
6 : 情報	単なる情報メッセージ
7 : デバッグ	デバッグ実行時にのみ表示

デバイスは重大度 0、1、または 2 のメッセージのうち、最新の 100 メッセージを NVRAM ログに記録します。NVRAM へのロギングは設定できません。

メッセージを生成したファシリティと重大度に基づいて記録するシステムメッセージを設定できます。

## Syslogサーバ

syslog サーバは、syslog プロトコルに基づいてシステムメッセージを記録するリモートシステム上で動作します。IPv4 または IPv6 の Syslog サーバを最大 8 つ設定できます。

ファブリック内のすべてのスイッチで syslog サーバの同じ設定をサポートするために、Cisco Fabric Services (CFS) を使用して syslog サーバ設定を配布できます。



**Note** 最初のデバイス初期化時に、メッセージが syslog サーバに送信されるのは、ネットワークの初期化後です。

## セキュアな Syslog サーバ

Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、リモート ロギング サーバへのセキュアな TLS トランスポート接続をサポートするように Syslog サーバを設定できます。さらに、相互認証の設定によって NX-OS スイッチ (クライアント) のアイデンティティを強化することができます。NX-OS スイッチの場合、この機能は TLSv1.1 および TLSv1.2 をサポートします。

セキュアな Syslog サーバの機能では、デバイス認証および暗号化を提供するために TCP/TLS トランスポートおよびセキュリティプロトコルを使用します。この機能を使用すると、(クライアントとして機能している) Cisco NX-OS デバイスが、ロギングにセキュアな接続をサポートする (サーバとして機能している) リモート Syslog サーバに対してセキュアな暗号化されたアウトバウンド接続を確立できるようになります。認証と暗号化により、この機能では、セキュリティ保護されていないネットワーク上でもセキュアな通信を実現できます。

## システムメッセージロギングの注意事項および制約事項

システムメッセージロギングには次の設定上の注意事項と制約事項があります。

- システムメッセージは、デフォルトでコンソールおよびログファイルに記録されます。
- syslog サーバに到達する前に出力されるシステムメッセージ（スーパーバイザアクティブメッセージやオンラインメッセージなど）は、syslog サーバに送信できません。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、リモートロギングサーバへのセキュアな TLS トランスポート接続をサポートするように Syslog サーバを設定できます。この機能は、TLSv1.1 および TLSv1.2 をサポートします。
- セキュアな syslog サーバがインバンド（非管理）インターフェイスを介して到達できるようにするには、CoPP プロファイルに調整が必要な場合があります。特に、複数のロギングサーバが設定されている場合、および短時間で多数の syslog が生成される場合（ブートアップや設定アプリケーションなど）。
- このガイドラインは、ユーザ定義の永続ロギングファイルに適用されます。

syslog コマンド **logging logfile** では、永続的な場所（logflash/log）と非永続的な場所（/log）の両方でログファイルを設定できます。

デフォルトのログファイルには「messages」という名前が付けられ、バックアップファイル（存在する場合）とともに、**delete /log/** または **delete logflash:/log/** コマンドでもこのファイルは messages.1、messages.2、messages.3、messages.4 を削除できません。

カスタム名のログファイル（**logging logfile file-name severity**）を設定するためのプロビジョニングがありますが、このカスタム名のファイルは削除操作によって削除できます。この場合、syslog ロギングは機能しません。

たとえば、カスタム名のログファイルが設定され、同じファイルが削除操作によって削除されます。これは意図的な削除操作であるため、syslog メッセージをカスタムログファイルに記録するには、コマンド **logging logfile file-name severity** を使用してカスタムログファイルを再設定する必要があります。この設定が実行されるまで、syslog ロギングは実行できません。

## システムメッセージロギングのデフォルト設定

次の表に、システムメッセージロギングパラメータのデフォルト設定を示します。

**Table 2:** デフォルトのシステムメッセージロギングパラメータ

パラメータ	デフォルト
コンソールロギング	重大度 2 でイネーブル
モニタロギング	重大度 5 でイネーブル

パラメータ	デフォルト
ログ ファイル ロギング	重大度 5 のメッセージロギングがイネーブル
モジュール ロギング	重大度 5 でイネーブル
ファシリティ ロギング	イネーブル
タイムスタンプ単位	秒
Syslog サーバ ロギング	ディセーブル
Syslog サーバ設定の配布	ディセーブル

## システムメッセージロギングの設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

## ターミナルセッションへのシステムメッセージロギングの設定

重大度に基づいて、コンソール、Telnet、および SSH セッションにメッセージを記録するようにデバイスを設定できます。

デフォルトでは、ターミナルセッションでロギングはイネーブルです。



**Note** コンソールのボー レートが 9600 ボー (デフォルト) の場合、現在の Critical (デフォルト) ロギングレベルが維持されます。コンソールロギングレベルを変更しようとする、必ずエラーメッセージが生成されます。ロギングレベルを上げる (Critical よりも上に) には、コンソールのボー レートを 38400 ボーに変更する必要があります。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>terminal monitor</b> <b>Example:</b> switch# terminal monitor	デバイスがコンソールにメッセージを記録できるようにします。
ステップ 2	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します

	Command or Action	Purpose
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 3	<p><b>[no] logging console</b> [<i>severity-level</i>]</p> <p><b>Example:</b> switch(config)# logging console 3</p>	<p>指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセージをコンソールセッションに記録するように、デバイスを設定します。小さい値は、より高い重大度を示します。重大度は 0～7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p>重大度が指定されていない場合、デフォルトの 2 が使用されます。<b>no</b> オプションは、メッセージをコンソールにログするデバイスの機能をディセーブルにします。</p>
ステップ 4	<p>(Optional) <b>show logging console</b></p> <p><b>Example:</b> switch(config)# show logging console</p>	コンソールロギング設定を表示します。
ステップ 5	<p><b>[no] logging monitor</b> [<i>severity-level</i>]</p> <p><b>Example:</b> switch(config)# logging monitor 3</p>	<p>デバイスが指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセージをモニタに記録できるようにします。小さい値は、より高い重大度を示します。重大度は 0～7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> </ul>

	Command or Action	Purpose
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p>設定は Telnet および SSH セッションに適用されます。</p> <p>重大度が指定されていない場合、デフォルトの 2 が使用されます。 <b>no</b> オプションは、メッセージを Telnet および SSH セッションにログするデバイスの機能をディセーブルにします。</p>
ステップ 6	(Optional) <b>show logging monitor</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# show logging monitor</pre>	モニタ ログギング設定を表示します。
ステップ 7	<b>[no] logging message interface type ethernet description</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# logging message interface type ethernet description</pre>	<p>システム メッセージ ログ内で、物理的なイーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイスに対して説明を追加できるようにします。この説明は、インターフェイスで設定された説明と同じものです。</p> <p><b>no</b> オプションは、物理イーサネット インターフェイスのシステム メッセージ ログ内のインターフェイス説明の印刷をディセーブルにします。</p>
ステップ 8	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

## Syslog メッセージの送信元 ID の設定

リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージにホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を付加するように Cisco NX-OS を設定できます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例 :	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	必須: <b>logging origin-id</b> {hostname   ip ip-address   <b>string text-string</b> }  例 : switch(config)# logging origin-id string n9k-switch-abc	リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージに追加するホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を指定します。
ステップ 3	(任意) <b>show logging origin-id</b>  例 : switch(config)# show logging origin-id Logging origin_id : enabled (string: n9k-switch-abc)	リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージに付加される、設定済みのホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を表示します。
ステップ 4	(任意) <b>copy running-config startup-config</b>  例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

## ファイルへのシステムメッセージの記録

システムメッセージをファイルに記録するようにデバイスを設定できます。デフォルトでは、システムメッセージは /logflash/log/logfilename に記録されます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	<b>[ no ] logging logfile logfile-name severity-level [ persistent threshold percent   size bytes ]</b>  例 : switch(config)# logging logfile my_log 6 switch(config)# logging logfile my_log 6 persistent threshold 90	非永続的または永続的なログファイルパラメータを設定します。  <i>logfile-name</i> : システムメッセージの保存に使用するログファイルの名前を設定します。デフォルトのファイル名は「message」です。  <i>severity-level</i> : ログに記録する最小の重大度レベルを設定します。小さい値は、より高い重大度を示します。デフォルトは 5 です。範囲は 0 ~ 7 です。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p><b>persistent threshold percent</b> : オプションで、永続ログ ファイルのしきい値パーセンテージを設定します。範囲は 0 ~ 99 です。</p> <p>(注) <b>persistent threshold</b> を 0 (ゼロ) に設定すると、永続しきい値機能が無効になり、しきい値 <code>syslog</code> は生成されません。</p> <p><i>percent</i> は、永続ファイルのパーセントしきい値サイズを設定します。しきい値サイズに達すると、アラート通知メッセージがログに記録されます。永続ログファイルの使用率が 100% に達すると、システムは別の <code>syslog</code> メッセージ通知を送信します。既存のログ ファイルのバックアップファイルが作成され、設定されたしきい値のパーセンテージが適用される、新しいログ ファイルへの書き込みが開始されます。最大で、新しい方から合計 5 つのバックアップファイルが保持されます。5 ファイルを超えると、システムは最も古いものからファイルを削除します。</p> <p>(注) 永続的ロギングは、システム対応の機能です。ログファイルは <code>/logflash/log/[filename]</code> にあります。</p>



	コマンドまたはアクション	目的
		<p>次の show コマンドの出力は、永続ログファイル機能をサポートしています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>show logging info</b></li> <li>• <b>show logging</b></li> </ul> <p>出力には、永続ログについての次のような情報が含まれます。</p> <pre>Logging logflash: enabled (Severity: notifications) (threshold percentage: 99) Logging logfile: enabled Name - messages: Severity - notifications Size - 4194304</pre> <p><b>size bytes</b> : オプションとして、最大ファイルサイズを指定します。範囲は 4096 ~ 4194304 バイトです。</p>
ステップ 3	<p><b>logging event {link-status   trunk-status} {enable   default}</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# logging event link-status default</pre>	<p>インターフェイス イベントをロギングします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>link-status</b> : すべての UP/DOWN メッセージおよび CHANGE メッセージをログに記録します。</li> <li>• <b>trunk-status</b> : すべてのトランクステータスメッセージをロギングします。</li> <li>• <b>enable</b> : ポートレベルのコンフィギュレーションを上書きしてロギングをイネーブルにするよう、指定します。</li> <li>• <b>default</b> : ロギングが明示的に設定されていないインターフェイスで、デフォルトのロギング設定を使用するよう、指定します。</li> </ul>
ステップ 4	<p>(任意) <b>show logging info</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# show logging info</pre>	<p>ロギング設定を表示します。</p>
ステップ 5	<p>(任意) <b>copy running-config startup-config</b></p> <p>例 :</p>	<p>実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config)# copy running-config startup-config	

## モジュールおよびファシリティメッセージのロギングの設定

モジュールおよびファシリティに基づいて記録するメッセージの重大度およびタイムスタンプの単位を設定できます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b> switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します
ステップ 2	<b>[no] logging module [severity-level]</b> <b>Example:</b> switch(config)# logging module 3	指定された重大度またはそれ以上の重大度であるモジュール ログ メッセージをイネーブルにします。重大度は0～7の範囲です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：緊急</li> <li>• 1：アラート</li> <li>• 2：クリティカル</li> <li>• 3：エラー</li> <li>• 4：警告</li> <li>• 5：通知</li> <li>• 6：情報</li> <li>• 7：デバッグ</li> </ul> 重大度が指定されていない場合、デフォルトの5が使用されます。 <b>no</b> オプションを使用すると、モジュール ログ メッセージがディセーブルになります。
ステップ 3	<b>(Optional) show logging module</b> <b>Example:</b> switch(config)# show logging module	モジュールロギング設定を表示します。
ステップ 4	<b>[no] logging level facility severity-level</b> <b>Example:</b>	指定された重大度またはそれ以上の重大度である指定のファシリティからのロギ

	Command or Action	Purpose
	switch(config)# logging level aaa 2	<p>ログメッセージをイネーブルにします。重大度は0～7の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p>同じ重大度をすべてのファシリティに適用するには、<b>all</b> ファシリティを使用します。デフォルト値については、<b>show logging level</b> コマンドを参照してください。</p> <p><b>no</b> オプションを使用すると、指定されたファシリティのロギング重大度がデフォルトのレベルにリセットされます。ファシリティおよび重大度を指定しなかった場合、すべてのファシリティがそれぞれのデフォルト重大度にリセットされます。</p>
ステップ 5	(Optional) <b>show logging level [facility]</b> <b>Example:</b> switch(config)# show logging level aaa	<p>ファシリティごとに、ロギングレベル設定およびシステムのデフォルトレベルを表示します。ファシリティを指定しなかった場合は、すべてのファシリティのレベルが表示されます。</p>
ステップ 6	(Optional) <b>[no] logging level ethpm</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# logging level ethpm ? &lt;0-7&gt;   0-emg,1-err,2-crit,3-err,4-warn,5-notif,6-info,7-debug   link-down  Configure logging level for link down syslog messages   link-up    Configure logging</pre>	<p>レベル3のイーサネットポートマネージャリンクアップ/リンクダウンsyslogメッセージのロギングを有効にします。</p> <p><b>no</b> オプションを使用すると、イーサネットポートマネージャのsyslogメッセージにデフォルトのロギングレベルが使用されます。</p>

	Command or Action	Purpose
	<pre> level for link up syslog messages  switch(config)#logging level ethpm link-down ? error ERRORS   notif NOTICE (config)# logging level ethpm link-down error ?  &lt;CR&gt; (config)# logging level ethpm link-down notif ? &lt;CR&gt; switch(config)#logging level ethpm link-up ? error ERRORS   notif NOTICE (config)# logging level ethpm link-up error ?  &lt;CR&gt; (config)# logging level ethpm link-up notif ? &lt;CR&gt; </pre>	
ステップ 7	<p><b>[no] logging timestamp {microseconds  milliseconds  seconds}</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre> switch(config)# logging timestamp milliseconds </pre>	<p>ロギング タイムスタンプ単位を設定します。デフォルトでは、単位は秒です。</p> <p><b>Note</b> このコマンドは、スイッチ内で保持されているログに適用されます。また、外部のロギングサーバには適用されません。</p>
ステップ 8	<p>(Optional) <b>show logging timestamp</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre> switch(config)# show logging timestamp </pre>	<p>設定されたロギング タイムスタンプ単位を表示します。</p>
ステップ 9	<p>(Optional) <b>copy running-config startup-config</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre> switch(config)# copy running-config startup-config </pre>	<p>実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。</p>

## syslog サーバの設定

システムメッセージを記録する、リモートシステムを参照する syslog サーバを最大で 8 台設定できます。



**Note** シスコは、管理仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを使用するサーバとして、syslog サーバを設定することを推奨します。VRF の詳細情報については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャストルーティング設定ガイド』を参照してください。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	<b>[no] logging server host [severity-level [use-vrf vrf-name]]</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# logging server 192.0.2.253</pre> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# logging server 2001::)db*::3 5 use-vrf red</pre>	<p>指定されたホスト名、あるいは IPv4 または IPv6 アドレスで Syslog サーバを設定します。 <b>use-vrf</b> キーワードを使用すると、メッセージロギングを特定の VRF に限定できます。重大度は 0～7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：緊急</li> <li>• 1：アラート</li> <li>• 2：クリティカル</li> <li>• 3：エラー</li> <li>• 4：警告</li> <li>• 5：通知</li> <li>• 6：情報</li> <li>• 7：デバッグ</li> </ul> <p>デフォルトの発信ファシリティは local7 です。</p> <p><b>no</b> オプションは、指定したホストのロギングサーバを削除します。</p> <p>この最初の例では、ファシリティ local 7 のすべてのメッセージを転送します。2 番目の例では、VRF red で重大度が 5 以下のメッセージを転送します。</p>

	Command or Action	Purpose
ステップ 3	Required: <b>logging source-interface loopback virtual-interface</b>  <b>Example:</b> switch(config)# logging source-interface loopback 5	リモート Syslog サーバの送信元インターフェイスをイネーブルにします。 <i>virtual-interface</i> 引数の範囲は 0 ~ 1023 です。
ステップ 4	(Optional) <b>show logging server</b>  <b>Example:</b> switch(config)# show logging server	Syslog サーバ設定を表示します。
ステップ 5	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

## セキュアな Syslog サーバの設定

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b>  例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	<b>[no] logging server host [severity-level [port port-number]][secure[trustpoint client-identity trustpoint-name]][use-vrf vrf-name]]</b>  例： switch(config)# logging server 192.0.2.253 secure  例： switch(config)# logging server 2001::3 5 secure trustpoint client-identity myCA use-vrf red	指定されたホスト名、あるいは IPv4 または IPv6 アドレスで Syslog サーバを設定します。必要に応じて、CA によって署名されるクライアントアイデンティティ証明書をインストールし、 <b>trustpoint client-identity</b> オプションを使用することで相互認証を適用できます。  セキュアな TLS 接続のデフォルト宛先ポートは 6514 です。
ステップ 3	(任意) <b>logging source-interface interface name</b>  例： switch(config)# logging source-interface lo0	リモート Syslog サーバの送信元インターフェイスをイネーブルにします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	(任意) <b>show logging server</b> 例： switch(config)# show logging server	Syslog サーバ設定を表示します。secure オプションを設定する場合、出力のエントリにトランスポート情報が含まれるようになります。デフォルトでは、secure オプションが設定されていない場合、トランスポートは UDP です。
ステップ 5	(任意) <b>copy running-config startup-config</b> 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

## CA 証明書の設定

セキュアな Syslog 機能のサポートには、トラストポイントの設定によってリモートサーバを認証する必要があります。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] <b>crypto ca trustpoint trustpoint-name</b> 例： switch(config)# crypto ca trustpoint winca switch(config-trustpoint)#	トラストポイントを設定します。  (注) トラストポイントの設定の前に <b>ip domain-name</b> を設定する必要があります。
ステップ 3	必須: <b>crypto ca authenticate trustpoint-name</b> 例： switch(config-trustpoint)# crypto ca authenticate winca	トラストポイントの CA 証明書を設定します。
ステップ 4	(任意) <b>show crypto ca certificate</b> 例： switch(config)# show crypto ca certificates	設定されている証明書/チェーンと、関連付けられているトラストポイントを表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	(任意) <b>copy running-config startup-config</b> 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	デバイスのリロード後にトラストポイントが持続されるように、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

## CA 証明書の登録

NX-OS スイッチ (クライアント) が識別するようリモートサーバによって要求される相互認証では、ピア認証が必須であるため、これは証明書をスイッチに登録するための追加設定です。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します
ステップ 2	必須: <b>crypto key generate rsa label key name exportable modules 2048</b> 例 : <pre>switch(config-trustpoint)# crypto key generate rsa label myKey exportable modulus 2048</pre>	RSA キー ペアを設定します。デフォルトでは、Cisco NX-OS ソフトウェアは 1024 ビットの RSA キーを作成します。
ステップ 3	<b>[no] crypto ca trustpoint trustpoint-name</b> 例 : <pre>switch(config)# crypto ca trustpoint myCA switch(config-trustpoint)#</pre>	トラストポイントを設定します。 (注)   トラストポイントの設定の前に <b>ip domain-name</b> を設定する必要があります。
ステップ 4	必須: <b>rsa keypair key-name</b> 例 : <pre>switch(config-trustpoint)# rsa keypair myKey</pre>	トラストポイント CA に生成されたキーペアを関連付けます。
ステップ 5	<b>crypto ca trustpoint trustpoint-name</b> 例 : <pre>switch(config)# crypto ca authenticate myCA</pre>	トラストポイントの CA 証明書を設定します。



	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	<b>[no] crypto ca enroll trustpoint-name</b> 例： switch(config)# crypto ca enroll myCA	CA に登録するスイッチのアイデンティティ証明書を生成します。
ステップ 7	<b>crypto ca import trustpoint-name certificate</b> 例： switch(config-trustpoint)# crypto ca import myCA certificate	CA によって署名されたアイデンティティ証明書をスイッチにインポートします。
ステップ 8	(任意) <b>show crypto ca certificates</b> 例： switch# show crypto ca certificates	設定されている証明書またはチェーンと、関連付けられているトラストポイントを表示します。
ステップ 9	必須: <b>copy running-config startup-config</b> 例： switch# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

## UNIX または Linux システムでの syslog サーバの設定

/etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加して、UNIX または Linux システム上に syslog サーバを設定できます。

```
facility.level <five tab characters> action
```

次の表に、設定可能な syslog フィールドを示します。

表 3: *syslog.conf* の *syslog* フィールド

フィールド	説明
Facility	メッセージの作成者。auth、authpriv、cron、daemon、kern、lpr、mail、mark、news、syslog、user、local0 ~ local7 です。アスタリスク (*) を使用するとすべてを指定します。これらのファシリティ指定により、発信元に基づいてメッセージの宛先を制御できます。  (注) ローカルファシリティを使用する前に設定をチェックします。

フィールド	説明
Level	メッセージを記録する最小重大度。debug、info、notice、warning、err、crit、alert、emergです。アスタリスク (*) を使用するとすべてを指定します。noneを使用するとファシリティをディセーブルにできます。
Action	メッセージの宛先。ファイル名、前に@記号を加えたホスト名、ユーザをカンマで区切ったリスト、またはすべてのログインユーザを表すアスタリスク (*) を使用できます。

### 手順

**ステップ 1** /etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加して、ファイル/var/log/myfile.log に local7 ファシリティのデバッグメッセージを記録します。

例：

```
debug.local7 var/log/myfile.log
```

**ステップ 2** シェルプロンプトで次のコマンドを入力して、ログファイルを作成します。

例：

```
$ touch /var/log/myfile.log
$ chmod 666 /var/log/myfile.log
```

**ステップ 3** 次のコマンドを入力して、システムメッセージロギングデーモンが myfile.log をチェックして、新しい変更を取得するようにします。

例：

```
$ kill -HUP ~cat /etc/syslog.pid~
```

## ログファイルの表示およびクリア

ログファイルおよびNVRAMのメッセージを表示したり消去したりできます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	Required: <b>show logging last number-lines</b>  Example: switch# show logging last 40	ロギングファイルの最終行番号を表示します。最終行番号には1～9999を指定できます。

	Command or Action	Purpose
ステップ 2	<b>show logging logfile duration <i>hh:mm:ss</i></b> <b>Example:</b> switch# show logging logfile duration 15:10:0	入力された時間内のタイムスタンプを持つログファイルのメッセージを表示します。
ステップ 3	<b>show logging logfile last-index</b> <b>Example:</b> switch# show logging logfile last-index	ログファイルの最後のメッセージのシーケンス番号を表示します。
ステップ 4	<b>show logging logfile [start-time <i>yyyy mmm dd hh:mm:ss</i>] [end-time <i>yyyy mmm dd hh:mm:ss</i>]</b> <b>Example:</b> switch# show logging logfile start-time 2013 oct 1 15:10:0	入力されたスパン内にタイムスタンプがあるログファイルのメッセージを表示します。終了時間を入力しないと、現在の時間を使用されます。月の時間フィールドには3文字を、年と日の時間フィールドには数値を入力します。
ステップ 5	<b>show logging logfile [start-seqn <i>number</i>] [end-seqn <i>number</i>]</b> <b>Example:</b> switch# show logging logfile start-seqn 100 end-seqn 400	シーケンス番号の範囲内である、発生したメッセージを表示します。終了シーケンス番号を指定しなかった場合は、ログファイルの、開始番号から最後のメッセージまでのメッセージが表示されます。
ステップ 6	<b>show logging nvram [last <i>number-lines</i>]</b> <b>Example:</b> switch# show logging nvram last 10	NVRAMのメッセージを表示します。表示される行数を制限するには、表示する最終行番号を入力できます。最終行番号には1～100を指定できます。
ステップ 7	<b>clear logging logfile [persistent]</b> <b>Example:</b> switch# clear logging logfile	ログファイルの内容をクリアします。 <b>persistent</b> : 永続的な場所から、ログファイルの内容をクリアします。
ステップ 8	<b>clear logging nvram</b> <b>Example:</b> switch# clear logging nvram	NVRAMの記録されたメッセージをクリアします。

## システムメッセージロギングの設定確認

システムメッセージロギングの設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド	目的
<b>show logging console</b>	コンソールロギング設定を表示します。

コマンド	目的
<b>show logging info</b>	ロギング設定を表示します。
<b>show logging last <i>number-lines</i></b>	ログ ファイルの末尾から指定行数を表示します。
<b>show logging level [<i>facility</i>]</b>	ファシリティ ロギング重大度設定を表示します。
<b>show logging logfile duration <i>hh:mm:ss</i></b>	入力された時間内のタイム スタンプを持つログ ファイルのメッセージを表示します。
<b>show logging logfile last-index</b>	ログファイルの最後のメッセージのシーケンス番号を表示します。
<b>show logging logfile [ <i>start-time</i> <i>yyyy mmm dd hh:mm:ss</i>] [ <i>end-time</i> <i>yyyy mmm dd hh:mm:ss</i>]</b>	開始日時と終了日時に基づいてログファイルのメッセージを表示します。
<b>show logging logfile [ <i>start-seqn number</i> ] [ <i>end-seqn number</i> ]</b>	シーケンス番号の範囲内で発生したメッセージを表示します。終了シーケンス番号を含めない場合は、開始番号から最後のメッセージまで、ログファイルのメッセージが表示されます。
<b>show logging module</b>	モジュール ロギング設定を表示します。
<b>show logging monitor</b>	モニタ ロギング設定を表示します。
<b>show logging nvram [ <i>last number-lines</i>]</b>	NVRAM ログのメッセージを表示します。
<b>show logging server</b>	Syslog サーバ設定を表示します。
<b>show logging timestamp</b>	ロギング タイムスタンプ単位設定を表示します。

## 繰り返されるシステム ロギング メッセージ

システム プロセスはロギング メッセージを生成します。生成される重大度レベルを制御するために使用されるフィルタによっては、多数のメッセージが生成され、その多くが繰り返されます。

ロギング メッセージの量を管理するスクリプトの開発を容易にし、**show logging log** コマンドの出力の「フラッディング」から繰り返されるメッセージを排除するために、繰り返されるメッセージをロギングする次の方法が使用されます。

以前の方法では、同じメッセージが繰り返された場合、デフォルトでは、メッセージ内でメッセージが再発生した回数が見られていました。

```
2019 Mar 11 13:42:44 Cisco-customer %PTP-2-PTP_INCORRECT_PACKET_ON_SLAVE:
Incorrect delay response packet received on slave interface Eth1/48 by
2c:5a:0f:ff:fe:51:e9:9f. Source Port Identity is 08:00:11:ff:fe:22:3e:4e. Requesting
Port
```

```
Identity is 00:1c:73:ff:ff:ee:f6:e5
2019 Mar 11 13:43:15 Cisco-customer last message repeated 242 times
```

新しいメソッドは、繰り返しメッセージの最後に繰り返し回数を追加するだけです。

```
2019 Mar 11 13:42:44 Cisco-customer %PTP-2-PTP_INCORRECT_PACKET_ON_SLAVE:
Incorrect delay response packet received on slave interface Eth1/48 by
2c:5a:0f:ff:fe:51:e9:9f. Source Port Identity is 08:00:11:ff:fe:22:3e:4e. Requesting
Port
Identity is 00:1c:73:ff:ff:ee:f6:e5
```

```
2019 Mar 11 13:43:15 Cisco-customer %PTP-2-PTP_INCORRECT_PACKET_ON_SLAVE:
Incorrect delay response packet received on slave interface Eth1/48 by
2c:5a:0f:ff:fe:51:e9:9f. Source Port Identity is 08:00:11:ff:fe:22:3e:4e. Requesting
Port
Identity is 00:1c:73:ff:ff:ee:f6:e5 (message repeated 242 times)
```

## システムメッセージログの設定例

システムメッセージログのコンフィギュレーション例を示します。

```
configure terminal
logging console 3
logging monitor 3
logging logfile my_log 6
logging module 3
logging level aaa 2
logging timestamp milliseconds
logging server 172.28.254.253
logging server 172.28.254.254 5 facility local3
copy running-config startup-config
```

## その他の参考資料

### 関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
システムメッセージ	『Cisco NX-OS System Messages Reference』

