



新機能および変更された機能に関する情報

• [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

新機能および変更された機能に関する情報

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
VXLAN トンネル暗号化	Cisco N9KC9332D-GX2B プラットフォームスイッチで VXLAN トンネル暗号化のサポートが追加されました。	10.2(1q)F	CloudSec を使用したセキュアな VXLAN EVPN マルチサイトの注意事項と制約事項
VXLAN TRM	Cisco N9KC9332D-GX2B プラットフォームスイッチで VXLAN TRM のサポートが追加されました。	10.2(1q)F	テナント ルーテッド マルチキャストに関する注意事項と制限事項
VXLAN EVPN	Cisco N9KC9332D-GX2B プラットフォームスイッチで VXLAN EVPN のサポートが追加されました。	10.2(1q)F	VXLAN BGP EVPN の注意事項と制約事項
EVPN ハイブリッド IRB モード	EVPN ハイブリッド IRB モードのサポートが導入されました。	10.2 (1) F	EVPN ハイブリッド IRB モード
EVPN 分散型 NAT	VXLAN トポロジのリーフおよびスパインで NAT を有効にします。	10.2 (1) F	EVPN 分散型 NAT

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
IPv6 オーバーレイによる Tenant Routed Multicast (TRM)	オーバーレイでの TRM IPv6 のサポートが追加されました。	10.2 (1) F	Ipv6 オーバーレイを使用するテナントルーテッドマルチキャストについて
vPC BGW およびエニーキャスト BGW を使用した Tenant Routed Multicast (TRM)	Cisco Nexus 9300-GX ファミリスイッチでのサポートが追加されました。	10.2 (1) F	マルチサイトでの TRM のガイドラインと制限事項

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。