



新機能および変更された機能に関する情報

表 1: リリース 10.3 (x) の新機能および機能変更

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
送信元 / 接続先 IP および L4 ポート番号に基づくハッシュ化	Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチの src/dst ip および src/dst L4 のポート ナンバーハッシュ サポートが追加されました。	10.3(1)F	注意事項と制約事項
インターフェイス 整合性チェッカー	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの インターフェイス 整合性チェッカーのサポートを追加	10.3(1)F	注意事項と制約事項
シングル ホップ BFD	Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチの ルーテッドポート、ルーテッドサブインターフェイス、およびブレイクアウト ポートでシングル ホップ BFD に追加のサポートをします。	10.3(1)F	注意事項と制約事項

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
ポートでのすべてのネイティブおよびブレイクアウトのサポート	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの N9K-X9836DM-A ラインカードのネイティブ (400G、100G、40G) およびブレイクアウト (4x100G) ポートのサポートが追加されました。	10.3(1)F	注意事項と制約事項
CVR-QSFP-SFP10G アダプタを使用した 10G オプティクスのサポート	Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチの N9K-X9836DM-A ラインカード用の CVR-QSFP-SFP10G アダプタを使用した 10G オプティクスのサポートが追加されました。	10.3(1)F	注意事項と制約事項
物理インターフェイスの統計	Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチの物理インターフェイスの統計のサポートが追加されました。	10.3(1)F	注意事項と制約事項
L3 物理およびサブインターフェイスの統計	Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチの L3 物理とサブインターフェイスの統計のサポートが追加されました。	10.3(1)F	レイヤ3 インターフェイスの注意事項および制約事項
ハッシュ ベース	Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチの L3、ループバックとサブインターフェイスのサポートが追加されました。	10.3(1)F	レイヤ3 インターフェイスの注意事項および制約事項
UDLD	Cisco Nexus 9808 プラットフォーム スイッチの UDLD のサポートを追加	10.3(1)F	注意事項と制約事項

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。