



新機能と変更情報

- [新機能と変更情報 \(1 ページ\)](#)

新機能と変更情報

この表では、『Cisco Nexus 9000 シリーズ、メディアのための NX-OS IP ファブリック ソリューションガイド、リリース 10.3(x)』に記載されている新機能および変更機能をまとめています。

表 1: 新機能および変更された機能

機能	説明	変更が行われたリリース	参照先
PMN フローのサブインターフェイスでの NAT サポート	R/RX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9200、9300、9800 スイッチおよび N9K-C9504/C9508 で NBM サブインターフェイスタイプのサポートが追加されました。	10.3(2)F	ガイドラインと制約事項 Configuring NBM Subinterface Type
IPFM エンドポイントでの VPC サポート	VPC は、機能 NBM でサポートされています。	10.3(1)F	VPC のサポート
PMN サポート	Cisco Nexus 9800 プラットフォームスイッチの PMN のサポートを追加	10.3(1)F	前提条件 ガイドラインと制約事項

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。