



## 新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

## 新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーション ガイド、リリース 10.5(x)』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: 新機能および変更された機能

| 特長                                     | 説明                                                                                          | 変更が行われたリリース | 参照先                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| System QoS                             | すべてのポートのシステム QoS で QoS 分類ポリシーのサポートが追加されました。                                                 | 10.5(3)F    | <a href="#">分類のガイドラインと制約事項</a>                  |
| ECN の機能拡張                              | ファブリックを介してすべてのトラフィックをルーティングするための高速 ECN マーキングのサポートが追加されました。これにより、デキューでの ECN マーキングが可能になります。   | 10.5(3)F    | <a href="#">キューイングとスケジューリング設定のガイドラインおよび制約事項</a> |
| 9800 スイッチでのプライオリティフロー制御 (PFC) QOS サポート | Cisco Nexus N9K-C9800 シリーズスイッチで RDMA over Converged Ethernet (RoCE) v2 プロトコルを転送できるようになりました。 | 10.5(1)F    | <a href="#">プライオリティフロー制御のガイドラインと制約事項</a>        |

| 特長                | 説明                                                                                                                     | 変更が行われたリリース | 参照先                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Qos FEX show コマンド | <b>show interface priority-flow-control</b> コマンドは Cisco Nexus 9300-FX3 FEX ホストインターフェイス (HIF) の PFC 情報を表示するように拡張されています。 | 10.5(1)F    | <a href="#">プライオリティフロー制御のガイドラインと制約事項</a> |

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。