SAN スイッチングのハードウェア サポート

• SAN スイッチングのハードウェア サポート （1 ページ）

SAN スイッチングのハードウェア サポート

次の表に、SAN スイッチングをサポートする Cisco Nexus 9000 シリーズ ハードウェアを示します。

表 *1 : Cisco Nexus 9300* シリーズ スイッチ：サポートするハードウェア

モデル（PID）	FC E ポート	FCoE E ポート	FC エッジ ポート	FCoE エッジ ポート	FEX サポート
N9K-C9336C-FX2-E	○	はい	はい	はい	いいえ
N9K-C93180YC-FX	はい	はい	はい	はい	いいえ
N9K-C93360YC-FX2	はい	はい	はい	はい	いいえ

（注） Cisco NX-OS リリース 10.2(3)F 以降、FCoE E ポートがサポートされています。

次の FC SFP がサポートされています。

- DS-SFP-4X32G-SW は N9K-C9336C-FX2-E でのみサポートされます
- DS-SFP-FC8G-SW は N9K-C93180YC-FX および N9K-C93360YC-FX2 でのみサポートされます
- DS-SFP-FC16G-SW は N9K-C93180YC-FX および N9K-C93360YC-FX2 でのみサポートされます
- DS-SFP-FC32G-SW は N9K-C93180YC-FX および N9K-C93360YC-FX2 でのみサポートされます
- DS-SFP-FC32G LW は長距離 ISL でのみサポートされます（N9K-C93180YC-FX でサポート）

SAN スイッチングのハードウェア サポート

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。