



New and Changed Information

- [New and Changed Information](#), on page 1

New and Changed Information

Table 1: New and Changed Features for Cisco NX-OS Release 10.6(x)

Feature	Description	Changed in Release	Where Documented
L3 Port channel support for multicast on Cisco Nexus 9800 Series switches	Added L3 Port channel support for multicast on Cisco Nexus 9800 Series switches.	10.6(2)F	マルチキャストに関する注意事項と制限事項
SG-RouterID Hashing	Added support for SG-RouterID Hashing to ensure consistent multicast traffic distribution in spine-leaf topologies with ECMP.	10.6(1)F	SG-RouterID ハッシュ SG-RouterID ハッシュの構成
PIM graceful-spt feature to be default	Added support to make PIM graceful-spt feature default.	10.6(1)F	PIM および PIM6 に関する注意事項と制限事項 PIM および PIM6 設定の検証
Support for multicast routing	Added support for multicast routing on Cisco Nexus N9336C-SE1 switches.	10.6(1)F	マルチキャストに関する注意事項と制限事項
Multicast route statistics	Added support for multicast route statistics	10.6(1)F	マルチキャスト カウンタ
Support for IGMP spoof check	IGMP spoof check is enabled by default.	10.6(1)F	IGMP に関する注意事項と制限事項

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。