



## ストリーミング テレメトリの送信元

- [ストリーミング テレメトリについて](#) (1 ページ)
- [注意事項と制約事項](#) (1 ページ)
- [テレメトリで利用可能なデータ](#) (1 ページ)

### ストリーミング テレメトリについて

Cisco Nexus スイッチのストリーミング テレメトリ機能は、ネットワークからデータを継続的にストリーミングしてクライアントに通知し、モニタリングデータへのほぼリアルタイムのアクセスを提供します。

### 注意事項と制約事項

ストリーミング テレメトリの注意事項と制約事項は次のとおりです。

- サポートされるプラットフォームの詳細については、[Nexus Switch Platform Matrix](#) を参照してください。
- メモリが 8 GB 未満の Cisco Nexus スイッチは、テレメトリをサポートしていません。

### テレメトリで利用可能なデータ

コンポーネントグループごとに、[NX-API DME モデルリファレンス](#) の付録にある識別名 (DN) は、一覧表示されたプロパティをテレメトリのデータとして提供できます。

■ テレメトリで利用可能なデータ

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。