



## インストール後

---

- [過去のインストールスクリプトの実行](#) (1 ページ)
- [インストール完了の確認](#) (1 ページ)
- [ノードが所属するサイトの確認](#) (2 ページ)

### 過去のインストールスクリプトの実行

HX Data Platform インストーラを使用してストレッチ クラスタをインストールした後、インストール後のスクリプトを実行して設定を確定し、vMotion ネットワークを設定します。必要に応じて、このスクリプトを未来の時間に実行することもできます。

1. 管理者ログインを使用して、SSH サーバを介してクラスタ IP (CIP) にログインします。
2. `hx_post_install` コマンドを実行します。
3. 次のプロンプトに従い、必要な情報を入力します。

### インストール完了の確認

両方のサイトにストレッチ クラスタをインストールした後、HX Connect が正しいステータスを表示しない場合は、`stcli cluster info` コマンドを実行して、ストレッチ クラスタの状態を確認します。

```
Example:  
admin@ucs-stctlvm-365-1:~#stcli cluster info  
about:  
vCluster: ...  
upgradeState: ok  
cluster:  
...  
nodeSiteMap:  
10.104.2.67: nyc01  
10.104.2.99: sjc02  
10.104.2.97: sjc02  
10.104.2.68: nyc01
```

## ノードが所属するサイトの確認

[`stcli cluster get-zone`] コマンドを使用して、どのノードがどのサイトに属しているか確認します。

**Example:**

```
admin@ucs-stctlvm-230-1:~# stcli cluster get-zonezones:
-----
pNodes:
-----
state: ready
name: 10.104.49.115
-----
state: ready
name: 10.104.49.116
-----
zoneId: 7f2bf7811475cacc:44dd22fa3eadfd4d
numNodes: 2
-----
pNodes:
-----
state: ready
name: 10.104.49.113
-----
state: ready
name: 10.104.49.114
-----
zoneId: 422fe637cab59ec5:4b49875b5641bf8a
numNodes: 2
-----
isClusterZoneCompliant: True
zoneType: 2
isZoneEnabled: True
numZones: 2
```