



仮想ネットワーク機能の展開解除

- ・ [仮想ネットワーク機能の展開解除 \(1 ページ\)](#)

仮想ネットワーク機能の展開解除

すでに展開されている VNF の展開を解除できます。REST API または NETCONF API/YANG API を使用して VNF を展開解除します。



重要 ESC ポータルを使用して VNF を展開解除することもできます。詳細については、「ESC ポータルダッシュボード」を参照してください。

展開解除要求のサンプルは次のとおりです。

```
DELETE /v0/deployments/567 HTTP/1.1
Host: client.host.com
Content-Type: application/xml
Accept: application/xml
Client-Transaction-Id: 123456
Callback:/undeployservicecallback
```

詳細については、『[Cisco Elastic Services Controller API Guides](#)』を参照してください。

再起動パラメータ

再起動時間パラメータが展開要求に導入されます。これにより、展開の動作時間がより柔軟になります。展開では、VM が再起動すると、モニタに再起動時間が設定されます。VMAlive イベントの前に再起動時間が経過すると、vm_recovery_complete や undeploy などの次のアクションが実行されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。