

メンテナンスモードでの ESC

この章は、次の章で説明されています。

- ESC をメンテナンスモードにする (1ページ)
- ESC スタンドアロンインスタンスからのデータベースのバックアップ (3ページ)
- ESC HA アクティブ/スタンバイインスタンスのデータベースのバックアップ (5 ページ)
- ESC データベースの復元 (7ページ)

ESC をメンテナンスモードにする

ESCデータベースをバックアップおよび復元するには、ESCをメンテナンスモードにする必要があります。この操作を行うには、次のセクションで指定されているように、escadmツールを使用します。

始める前に



(注) ESC リリース4.4 以降、HA アクティブ/スタンバイの切り替え前または DB の復元前に ESC がメンテナンスモードだった場合は、HA アクティブ/スタンバイの切り替え後または DB の復元後も ESC はメンテナンスモードのままになります。

メンテナンスモードの間、

- ノースバウンド要求は ESC によってブロックされ、ESC はメンテナンスモード通知で応答します。
- REST 要求のみが、ESC は一時的に使用不可になっているという応答を受信します。ConfD 要求は、メンテナンスモード拒否メッセージを取得するか、または(テナントがすでに存在する場合のテナント要求の作成など)すべての冪等要求に対するOK メッセージを取得します。
- モニタリングアクションが一時停止されます。
- すべての進行中の要求とトランザクションは、進行を継続します。

escadm ツールの使用

ESC は、escadm ツールを使用してメンテナンスモードにすることができます。

手順

ステップ1 VM シェルから ESC をメンテナンスモードにします。

sudo escadm op mode set --mode=maintenance

Set mode to MAINTENANCE
Operation Mode = MAINTENANCE

ESC 5.6 より前のリリースで D-MONA を展開している場合は、各 D-MONA に対して次の手順を実行します。

curl -i -k --user {REST username}:{REST password} -X POST https:/{DMONA IP}:8443/mona/v1/rules/pause all

(注) ESC 5.6 リリース以降、ESC がメンテナンスモードに設定されると、対応する D-MONA インスタンスもメンテナンスモードに設定されます。

ESC をメンテナンスモードに設定しているときに D-MONA に到達できない場合、 次の警告が表示されます。

Set mode to MAINTENANCE Operation Mode = MAINTENANCE Warning: There is at least one suspend monitoring operation failure. Please check the logs for more details.

ステップ2 操作モードを照会する場合にはいつでも、

sudo escadm op mode show

例:

Operation Mode = OPERATION

ステップ3 実行中のトランザクションがないときに、メンテナンスモードにします。escadm ツールで ipt_check フラグを使用して、ESC に進行中のトランザクションがない場合にのみ、ESC をメ ンテナンスモードにすることができます。ESC に進行中のトランザクションがあり、ESC をメ ンテナンスモードにしない場合は、フラグを true に設定します。

sudo escadm op mode set --mode=maintenace --ipt check=true

[ipt_check] オプションが true に設定されている場合、escadm ツールは実行中の操作があるかどうかをチェックします。実行中の操作がある場合、escadm ツールは ESC をメンテナンスモードにしません。

(注) D-MONA 展開を使用する ESC では、メンテナンスモードに移行するときに追加のコールを実行する必要があります。

ESC を操作モードにする

escadm ツールを使用して、ESC を操作モードにします。

sudo escadm op_mode set --mode=operation

応答は次のとおりです。

Set mode to OPERATION
Operation Mode = OPERATION

ESC 5.6 より前のリリースで D-MONA を展開している場合は、各 D-MONA に対して次の手順を実行します。

curl -i -k --user {REST username}:{REST password} -X POST https:/{DMONA IP}:8443/mona/v1/rules/resume all



(注) ESC 5.6 リリース以降、ESC が動作モードに設定されると、対応する D-MONA インスタンス も動作モードに設定されます。

ESC を動作モードに設定しているときに D-MONA に到達できない場合、次の警告が表示されます。

Set mode to OPERATION
Operation Mode = OPERATION
Warning: There is at least one resume monitoring operation failure.
Please check the logs for more details.

次のコマンドを使用して、ESC の動作モードをいつでも確認できます。

sudo escadm op_mode show

ESC スタンドアロンインスタンスからのデータベースの バックアップ

- 次の前提条件を考慮する必要があります。
 - データベースを保存し、バックアップログを作成するには、3 番目のマシンが必要です。
 - ESCはデータベーススキーマのダウングレードをサポートしていません。データベースを以前の ESC バージョンに復元すると、予期しない問題が発生する可能性があります。
- バックアッププロセスを開始する前に、外部ストレージスペースを確認します (OpenStack コントローラ内、または ESC によってアクセス可能なシステム)。 バックアップ/復元は 汎用形式で表現でき、escadm ツール (scp://<username>:<password>@<backup_ip>:<filename>) で使用されます。この形式では、3番目のマシンのログイン情報、IP アドレス、および ファイルストレージパスが必要です。また、localhost IP をバックアップ IP として使用し、

ESC VM 内にデータベースをバックアップしてから、そのファイルを外部ストレージにコピーすることもできます。

スタンドアロン型 ESC または HA アクティブ/スタンバイ(アクティブノード)から ESC データベースをバックアップするには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 ESC VM にログインして、メンテナンスモードに設定し、次を実行します。
 - \$ sudo escadm op mode set --mode=maintenance
- ステップ2 ESC がメンテナンスモードになっていることを確認するには、次のコマンドを実行します。 \$ sudo escadm op mode show
- **ステップ3** データベースをバックアップします。ルートユーザとして次のコマンドを実行します。

sudo escadm backup --file /tmp/db_file_name.tar.bz2
scp://<username>:<password>@<backup vm ip>:<filename>

- ステップ4 ESC を操作モードに戻すには、次のコマンドを実行します。
 - \$ sudo escadm op_mode set --mode=operation
 \$ sudo escadm op mode show
- ステップ5 古いESCVMからすべてのログを収集し、バックアップします。ルートユーザとして以下のコマンドを実行します。

sudo escadm log collect

タイムスタンプログファイルは、/var/tmp/esc log <timestamp>.tar.bz2 に生成されます。

- (注) ダイナミック マッピング ファイルが ESC サービスによって使用されている場合 は、ダイナミック マッピング ファイルを ESC ログと同じタイミングでバックアップする必要があります。ダイナミック マッピング ファイルのデフォルトパスは /opt/cisco/esc/esc-dynamic-mapping/dynamic_mappings.xml です。
- ステップ6 データベースのバックアップが正常に完了したら、Horizon/Kilo または Nova コマンドを使用して、古い ESC VM をシャットダウンします。VMware vSphere を基盤とした ESC VM インスタンスの場合は、VMware クライアントダッシュボードを使用してアクティブインスタンスをシャットダウンします。OpenStack で VM をシャットダウンする例を以下に示します。

\$ nova stop OLD_ESC_ID

ステップ7 古い VM から古いポートを切り離し、古い ESC ノードの名前を変更します。OpenStack で VM を分離し、名前を変更する例を以下に示します。

nova interface-detach ESC_NAME port-id-of-ESC_NAME
nova rename ESC NAME ESC NAME.old

VMWare で、古い VM に別の IP アドレスを割り当ててから、古い VM の名前を変更します。

ESCHAアクティブ/スタンバイインスタンスのデータベー スのバックアップ

- 次の前提条件を考慮する必要があります。
 - データベースを保存し、バックアップログを作成するには、3 番目のマシンが必要です。
 - ESCはデータベーススキーマのダウングレードをサポートしていません。データベースを以前の ESC バージョンに復元すると、予期しない問題が発生する可能性があります。
- バックアッププロセスを開始する前に、使用可能な外部ストレージスペースがあることを 確認します (OpenStack コントローラ内、またはESC によってアクセス可能なシステム)。 バックアップ/復元は汎用形式で表現でき、escadm ツール

(scp://<username>:<password>@<backup_ip>:<filename>) で使用されます。この形式では、3番目のマシンのログイン情報、IP アドレス、およびファイルストレージパスが必要です。また、localhost IP をバックアップ IP として使用し、ESC VM 内にデータベースをバックアップしてから、そのファイルを外部ストレージにコピーすることもできます。

スタンドアロン型 ESC または HA アクティブ/スタンバイ(アクティブノード)から ESC データベースをバックアップするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 スタンバイ ESC ノードで次の手順を実行します。

- a) SSH を使用してスタンバイ ESC インスタンスに接続します。
 - \$ ssh <username>@<standby_vm_ip>
- b) ESC インスタンスがスタンバイになっていることを確認し、スタンバイ ESC HA アクティブ/スタンバイインスタンス名をメモします。
 - \$ sudo escadm status --v

「STANDBY」という出力値が表示される場合、そのノードはスタンバイ ESC ノードです。

- c) アクセス権を管理者ユーザに変更します。
 - sudo bash
- d) スタンバイ ESC VM からすべてのログを収集し、バックアップします。

\$ sudo escadm log collect

タイムスタンプログファイルは、/var/tmp/esc log <timestamp>.tar.bz2 に生成されます。

e) OpenStack Kilo/Horizon で Nova コマンドまたは VMware クライアントを使用して、スタンバイ ESC インスタンスをシャットダウンします。OpenStack で VM をシャットダウンする 例を以下に示します。

\$ nova stop OLD ESC STANDBY ID

ステップ2 アクティブ ESC ノードで次の手順を実行します。

a) SSH を使用してアクティブな ESC インスタンスに接続します。

\$ ssh <username>@<active_vm_ip>

b) アクセス権を管理者ユーザーに変更します。

\$ sudo bash

c) ESCインスタンスがアクティブであることを確認し、アクティブ ESCHA アクティブ/スタ ンバイインスタンス名をメモします。

\$ sudo escadm status --v

出力値に「ACTIVE」と表示される場合、ノードはアクティブ ESC ノードです。

d) ESC HA アクティブ/スタンバイのアクティブノードからデータベースファイルをバック アップします。

\$ sudo escadm backup --file /tmp/db_file_name.tar.bz2
scp://<username>:<password>@<standby vm ip>:<filename>

e) アクティブ ESC VM からログを収集し、バックアップします。

\$ sudo escadm log collect

タイムスタンプログファイルは、/var/tmp/esc_log <timestamp>.tar.bz2 に生成されます。

- (注) ダイナミック マッピング ファイルが ESC サービスによって使用されている場合は、ダイナミック マッピング ファイルを ESC ログと同じタイミングでバックアップする必要があります。ダイナミック マッピング ファイルのデフォルトパスは /opt/cisco/esc/esc-dynamic-mapping/dynamic_mappings.xml です。
- ステップ**3** OpenStack Kilo/Horizon で Nova コマンドを使用して、アクティブ ESC インスタンスをシャット ダウンします。VMware vSphere を基盤とした ESC VM インスタンスの場合は、VMware クラ イアントダッシュボードを使用してアクティブインスタンスをシャットダウンします。OpenStack で VM をシャットダウンする例を以下に示します。

\$ nova stop OLD ESC ACTIVE

ESCHAアクティブ/スタンバイインスタンスが正常にシャットダウンされたかどうかを確認するには、nova list コマンドまたは nova show OLD ESC STANDBY コマンドを使用します。

ステップ4 (OpenStack の場合のみ) 古い ESC VM からポートを切り離し、古い VM の名前を変更します。

アップグレードされた ESC VM を古いインスタンスと同じ IP アドレスや同じインスタンス名で稼働する必要がある場合は、各インスタンスからポートを切り離し、古いESC VM をシャットダウンしてから、古い ESC インスタンス名を変更します。

古い VMware アクティブインスタンスを使用する場合は、別の IP アドレスを割り当て、VM 名を変更します。古い VMware アクティブインスタンスを使用しない場合は、古い VM を削除し、アップグレードした新規 VMware アクティブインスタンスに同じ IP アドレスを使用できます。古い VM を削除した後、古いインスタンス名と IP アドレスを引き続き使用できます。

ポートを切り離して、古い VM 名を変更するための OpenStack コマンドを以下に示します。

nova interface-list ESC_NAME
nova interface-detach ESC_NAME port-id-of-ESC_NAME
nova rename ESC NAME ESC NAME.old

ESC データベースの復元

始める前に

データベースを復元するには、次の手順を実行します。

- スタンドアロン型 ESC インスタンスで、ESC サービスを停止します。 # sudo escadm stop を実行します。
- HA アクティブ/スタンバイタイプのインスタンスでは、最初にスタンバイの escadm を停止し、その後にアクティブの ESC HA アクティブ/スタンバイインスタンスを停止します。 # sudo escadm stop を実行します。
- すべてのサービスを停止する必要があります。ステータスを確認するには、# sudo escadm status --v を実行します。

手順

ステップ1 データベースを復元します。ESC VM から次のコマンドを実行します。

- \$ scp <username>@<server_ip>:/path/db.tar.bz2 /tmp/
 \$ sudo escadm restore -file /tmp/db.tar.bz2
- ステップ**2** URLに ESC パスワードを入力します。または、上記のコマンドを実行した後に手動で ESC パスワード入力します。
- ステップ3 ESCサービスを再起動して、次のコマンドを実行すると、データベースの復元が完了します。

\$ sudo escadm restart

- (注) ESCメンテナンスモードでは、ノースバウンド要求とVNFのモニタリングがブロックされます。ただし、ESCがメンテナンスモードに入る前に、ノースバウンド要求を受けて実行中のトランザクションがあった場合、バックアップおよび復元プロセスによって、それらのトランザクションに制限が生じる可能性があります。
 - バックアップと復元によってトランザクションが中断された場合、ESCは、展開、ネットワークの構築、およびサブネット作成要求に対してエラーを報告します。 ノースバウンドはこれらのエラーメッセージを処理しますが、場合によっては(OpenStack から UUID を取得する前に ESC が中断されるなど)、ネットワークやサブネットの漏えいが発生することがあります。
 - ESC は、サービスチェーンのアップグレードに対してエラーを報告し、サービスを再作成するためのサービスチェーンの展開解除と展開(ダウングレードとアップグレードではなく)を要求します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。