



Cisco Prime Network Registrar のアンインストール

Cisco Prime Network Registrar をアンインストールするには、管理者権限またはスーパーユーザ権限が必要です。

Cisco Prime Network Registrar をアンインストールする前にデータベースをバックアップするには、『*Cisco Prime Network Registrar 11.0 アドミニストレーションガイド*』の手順を参照してください。



(注) アンインストールでは、最初に Cisco Prime Network Registrar サーバエージェントが停止します。サーバープロセスがシャットダウンしないことが判明した場合は、[サーバの起動と停止](#)を参照してください。

- [Cisco Prime Network Registrar のアンインストール \(1 ページ\)](#)

Cisco Prime Network Registrar のアンインストール

Cisco Prime Network Registrar をアンインストールするには、次のいずれかのコマンドを実行します。

```
# rpm -e kitname
```

または

```
# yum remove kitname
```

または

```
# dnf remove kitname
```

ここでは、*kitname* は `cpnr-local`、`cpnr-regional`、または `cpnr-client` のいずれかです。

たとえば、リージョナルクラスタをアンインストールするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

```
# rpm -e cpnr-regional
```

または

```
# yum remove cpnr-regional
```

または

```
# dnf remove cpnr-regional
```

インストール中および操作中に作成された特定の構成とデータファイルは、アンインストール後も意図的に残されます。オプションで、アンインストールのメッセージの最後に示される指示に従って、Cisco Prime Network Registrar に関連付けられているデータファイルを削除します。