



INDEX

A

- AAA クライアント、Operations Manager の設定 [C-3](#)
- ACS 管理者、Cisco Secure ACS での設定 [C-3](#)
- admin アカウント、目的 [A-7](#)
- Adobe Flash Player [1-11](#)

C

- Cisco Security Agent (CSA)、インストールまたは移行前のディセーブル [2-4](#)
- Cisco Unified Communications Manager、準備 [2-7](#)
- Cisco Unified Computing System [1-11](#)
- Cisco Unity、準備 [2-7](#)

D

- Data Execution Protection (DEP)、ディセーブル [2-2](#)
- DDV。「Detailed Device View」を参照
- DEP、ディセーブル [2-2](#)
- Detailed Device View
 - バックアップ [2-27](#)
 - 復元 [2-27](#)

F

- FH DB フラグメンテーション、修正 [2-25](#)
- FIPS、イネーブル化およびディセーブル化 [1-10](#)

I

- IP SLA デバイス、Operations Manager に追加する準備 [2-8](#)

- itemEPM データベース [2-29](#)
- itemFh データベース [2-29](#)
- itemInv データベース [2-29](#)

M

- MAC アドレス
 - およびライセンス [B-1](#)
 - スタティック、VMware [1-7](#)

N

- NTP 設定 [2-34](#)

O

- OMHealthMonitor、停止と再起動 [2-25](#)
- Operations Manager
 - 8.0 への移行 [2-21 ~ 2-33](#)
 - アンインストール [2-37, 2-38](#)
 - インストール [2-11](#)
 - 再インストール [2-39](#)
- Operations Manager の再インストール [2-37 ~ 2-38](#)

P

- PAK、入手 [B-4](#)

Q

- qovr データベース [2-29](#)

S

Service Monitor

アップグレード後の設定 [2-32](#)ポートの使用 [2-10](#)sm_tpmgr コマンド [1-13](#)

SNMP

設定

クエリー [2-34](#)サイレント モード [2-16](#)手動インストール モード、新規インストール [2-12](#)
準備 [2-1, 2-8, 2-10](#)TCP および UDP ポートの使用 [2-8](#)デバイスの準備 [2-7](#)Cisco Unified Communications Manager [2-7](#)Cisco Unified Contact Center [2-7](#)Cisco Unity [2-7](#)IPSLA デバイス [2-8](#)

ユーザ インストール入力

カスタム インストール [A-2](#)標準インストール [A-1](#)**U**

UDP および TCP ポートの使用

Operations Manager [2-8](#)Service Monitor [2-9, 2-10](#)Unified Computing System [1-11](#)**V**vhm データベース [2-29](#)

VMware

サポート [1-7](#)スタティック MAC、設定 [1-7](#)**W**Windows Terminal Server [1-9](#)Windows セキュリティ、FIPS [1-10](#)wpu データベース [2-29](#)**あ**アンチウイルス、ディセーブル [2-2](#)**い**インストール、Operations Manager [2-11](#)インストールのためのサーバの準備 [2-2](#)**う**ウイルス スキャン ソフトウェア [1-12](#)ウイルス スキャン ソフトウェア、ディセーブル [2-2](#)**か**概要、Operations Manager [1-1](#)カスタム インストール モード、ユーザ入力 [A-2](#)仮想メモリ、ページファイル サイズ [1-8, 2-36](#)監視、Operations Manager プロセスの健全性 [2-25](#)**き**キャパシティ、システム [1-12](#)**く**クライアントの要件 [1-10](#)Adobe Flash Player [1-11](#)環境 [1-11](#)**さ**サーバ キャパシティ [1-12](#)

サービス パック、Windows [1-2](#)
 再インストール、Operations Manager [2-39](#)
 サイレント インストール モード [2-16](#)

し

システム ID ユーザ
 および Cisco Secure ACS [C-3](#)
 目的 [A-8](#)
 システム キャパシティ [1-12](#)
 準備、Operations Manager のインストール
 クライアントの要件 [1-10](#)
 サーバの要件および推奨事項 [1-1](#)
 サポートされるデバイス [1-13](#)

す

推奨事項
 CSA のディセーブル [2-4](#)
 クライアント [1-10](#)
 サーバ [1-1](#)
 スレーブ サーバ、アップグレード [2-12, 2-17](#)
 スワップ ファイル。「ページ ファイル」を参照

た

ターミナル サービス
 アプリケーション モード [1-9](#)
 ディセーブル化、イネーブル化 [1-10](#)
 リモート デスクトップの管理 [1-9](#)

て

ディスク容量の要件
 クライアント [1-11](#)
 デバイス
 サポートされる [1-13](#)
 サポートの制限 [1-12](#)

電話サポートの制限 [1-12](#)

と

トラブルシューティング
 インストール エラー [2-35](#)

は

ハードウェアの要件 [1-11](#)
 初めてのインストール
 サイレント モード [2-16](#)
 手動モード [2-12](#)
 パスワード
 再インストールのルール [A-7](#)
 説明 [A-7](#)
 リセット、問題の原因 [A-6](#)
 バックアップ
 Common Services データベース [2-28](#)
 Detailed Device View [2-27](#)
 Operations Manager データベース [2-28](#)
 Service Monitor データベース [2-31](#)

ひ

評価ライセンス、制限 [B-3](#)
 標準インストール モード、ユーザ入力 [A-1](#)

ふ

復元
 Common Services データベース [2-28](#)
 Detailed Device View [2-27](#)
 Operations Manager データベース [2-28](#)
 Service Monitor データベースのファイル [2-31](#)
 プロセス、Operations Manager、監視 [2-25](#)
 プロセッサの要件 [1-2, 1-4, 1-5](#)

へ

ページファイル

設定 [1-8](#)

容量の要件

クライアント [1-11](#)

サーバ [1-2, 1-4, 1-5](#)

増分 [B-3](#)

評価、制限 [B-3](#)

ファイル、取得および登録 [B-4, B-5](#)

プロセス [B-3](#)

リマインダ [B-5](#)

ライセンス ステータスの確認 [B-2](#)

ライセンスの登録、Operations Manager [B-5](#)

ほ

ポート

インベントリ内の番号を表示するためのコマンド [1-13](#)

使用 [2-8](#)

ファイアウォールの更新 [1-8](#)

ろ

ローカル ログイン モジュール [C-2](#)

ログイン モジュール

ACS [C-4](#)

CiscoWorks ローカル [C-2](#)

ま

マスター サーバ、アップグレード [2-12, 2-17](#)

め

メモリ (RAM) 要件

クライアント [1-11](#)

サーバ [1-2, 1-4, 1-5](#)

ゆ

ユーザ入力、インストール

カスタム [A-2](#)

標準 [A-1](#)

ら

ライセンス

PAK の入手 [B-4](#)

購入できるレベル [B-2](#)

シナリオ [B-3](#)

状態、確認 [B-2](#)