



INDEX

C

- ca 証明書
 - インポート [2-19, 2-22](#)
- Cisco Security Agent、相互運用性 [2-4](#)
- Cisco Unified Communications Manager
 - ユーザ名とパスワード [2-5](#)
- Cisco Unified Communications Manager Express
 - Provisioning Manager のインストールの準備 [2-6](#)
 - 自動割り当て、ディセーブル化 [2-6](#)
- Cisco Unified Computing System [1-4](#)

I

- IPv6 のサポート [1-4](#)

P

- PAK、入手 [A-4](#)
- Product Authorization Key。「PAK」を参照
- Provisioning Manager、概要 [1-1](#)

S

- SQL サーバユーザ、Cisco Unity の [2-9](#)
- SSL
 - ポート番号の変更 [2-22](#)

T

- TCP ポート
 - Cisco Unity で使用される [2-10](#)
 - Provisioning Manager によって使用される [2-11](#)

U

- UDP および TCP ポート、Provisioning Manager によって使用される [2-11](#)

V

- VMware のサポート [1-5](#)
- VPN、およびクライアント アクセス [1-4](#)

あ

- アップグレード、Provisioning Manager の [2-23 ~ 2-25](#)
 - 分散システム [2-26](#)
- アンインストール、Provisioning Manager の [2-35, 2-35](#)

い

- インストール、Provisioning Manager の [2-13 ~ 2-16](#)
 - TCP および UDP ポートのアベイラビリティの確認 [2-11](#)
 - 準備 [2-1](#)
 - サーバ [2-4](#)
 - デバイス [2-4](#)
 - 必要な入力 [2-12](#)
- インストールの失敗
 - 失敗したアップグレードインストールのクリーンアップ [2-29](#)
 - 失敗した新規インストールのクリーンアップ [2-22](#)

う

- ウイルス保護ソフトウェア
 - インストール時のディセーブル化 [2-13](#)

相互運用性 [2-4](#)

か

概要、Provisioning Manager [1-1](#)

き

共存のガイドライン [1-2](#)

こ

互換表示のイネーブル化、Internet Explorer の [2-17](#)

さ

サービス パック、Windows

クライアント上の [1-4](#)

サーバ上の [1-3](#)

削除、cupm Windows ユーザの [2-23](#)

し

準備、Provisioning Manager のインストールの

Cisco Unified Communications Manager Express [2-6](#)

概要 [2-1](#)

クライアント要件 [1-3](#)

サーバ要件 [1-2](#)

信頼済みゾーン、Provisioning Manager の追加 [2-17](#)

す

スワップ領域要件、サーバ [1-2](#)

せ

セキュリティ強化、Windows 2003 [2-17, 2-26](#)

設定、Provisioning Manager サーバの

RAM [2-3](#)

そ

ソフトウェア、サーバ上の

サポートされない [2-13](#)

サポートされる [2-4](#)

必須 [1-3](#)

ち

注意、Provisioning Manager のアンインストール時 [2-35](#)

て

ディスク スペースの要件、スタンドアロン サーバの [1-3](#)

ディセーブル化、自動割り当ての [2-6](#)

ディレクトリ番号、自動割り当てのディセーブル化 [2-6](#)

データベース、個別のシステムへのインストール [2-15](#)

データベースのバックアップと復元 [2-26](#)

電話

に関するサーバ要件 [1-2](#)

ライセンス制限 [A-2](#)

と

登録、ライセンスの [A-4](#)

は

バックアップ、データベースの [2-26](#)

ひ

評価ライセンス、制限 [A-3, A-4](#)

ふ

ファイアウォール

および Provisioning Manager によって使用される
ポート [2-11](#)

およびクライアント アクセス [1-4](#)

復元、Provisioning Manager の [2-26](#)

復元、データベースの [2-26](#)

ブラウザ、サポートされる [1-4](#)

プロセッサ要件

クライアント [1-4](#)

サーバ [1-2](#)

RAM、4 GB のイネーブル化 [2-3](#)

ファイル

登録 [A-4](#)

入手 [A-4](#)

別のサーバへの移動 [A-3](#)

リマインダ [A-5](#)

ほ

ポート、占有 [2-11](#)

め

メモリ (RAM) 要件

クライアント [1-4](#)

サーバ [1-2](#)

ゆ

ユーザとパスワード

Cisco Unified Communications Manager の [2-5](#)

Cisco Unity SQL サーバの [2-9](#)

ら

ライセンス

PAK、場所 [A-4](#)

状態、確認 [A-1](#)

増分

インストール [A-3](#)

購入 [A-2](#)

評価、制限 [A-3, A-4](#)

