



CHAPTER 7

CiscoWorks NCM サービスの開始と停止

この章の内容は、次のとおりです。

- 「Windows プラットフォーム」 (P.7-1)
- 「Linux および Solaris プラットフォーム」 (P.7-1)
- 「システム ステータス ページ」 (P.7-2)

Windows プラットフォーム

Windows プラットフォームで CiscoWorks NCM サービスを開始または停止するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Start] > [Programs] > [Administrative Tools] > [Services] を選択します。

ステップ 2 次の CiscoWorks NCM サービスを開始または停止します。

- TrueControl AAA Agent
- TrueControl Management Engine
- TrueControl SWIM Server
- TrueControl Syslog Server
- TrueControl TFTP Server
- TrueControl NCM License Server



(注) Windows の [Services] を使用して、MySQL を開始または停止します。

Linux および Solaris プラットフォーム

Linux または Solaris プラットフォームで CiscoWorks NCM サービスを開始または停止するには、ルートとしてログインし、次のコマンドを入力します。

```
/etc/init.d/truecontrol <command>
```

このコマンドには、次のオプションがあります。

- start
- stop
- restart
- status



(注) /etc/init.d/mysql を使用して、MySQL を開始または停止します。

システム ステータス ページ

既存の CiscoWorks NCM データベース名が不明な場合、CiscoWorks NCM をシャットダウンする前に、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** [Admin] > [System Status] を選択します。
[System Status] ページが表示されます。
- ステップ 2** [Monitor Name] カラムで、[DatabaseMonitor] を検索します。
- ステップ 3** [Actions] カラムで [View Details] オプションをクリックします。
データベースの情報が表示されます。
-