

## 7 タスク完了メール コンテンツの設定

タスクごとに、タスク完了時に電子メール メッセージを送信するように NCM を設定できます。電子メール コンテンツのフォーマット（件名と本文）は、すべてのタスクで同じです。

電子メール メッセージの件名のデフォルトのフォーマットは次のとおりです。

```
<option name="task/email/subject">Task $TaskName$ completed.Task status: $TaskStatus$
</option>
```

電子メール メッセージの本文のデフォルトのフォーマットは次のとおりです。

```
<option name="task/email/text">
Task          : $TaskName$
originated by : $OriginatorName$
scheduled on  : $TaskScheduleDate$
completed with the following status:
                $TaskStatus$.
The following devices have been processed:
                $TaskDevices$.
View the task information here:
                $AppURL$/task.view.htm?taskID=$TaskID$
</option>
```

このフォーマットは、表 3 に示した例と同様の電子メール メッセージを生成します。

**表 3** デフォルトのタスク完了メール メッセージの例

コンテンツ タイプ	例
件名	Task Import Users completed.Task status: Succeeded
本文	Task          : Import Users originated by : admin scheduled at  : 2011-08-16 12:35:45.0 completed with the following status: Succeeded. The following devices have been processed: None. View the task information here: <a href="https://server.example.com:8443//task.view.htm?taskID=2801">https://server.example.com:8443//task.view.htm?taskID=2801</a>

電子メール コンテンツのフォーマット、言語、またはその両方を変更するには、次の手順に従います。

- 1 adjustable\_options.rcx ファイルを \$NCM\_HOME（Windows 上の %NCM\_HOME%）ディレクトリ以外の場所にバックアップします。
- 2 appserver.rcx ファイルの中から次のコメント行を探します。

```
<!-- task email notification options -->
```

- 3 appserver.rcx ファイルから adjustable\_options.rcx ファイルに次のブロックをコピーします。
  - <option name="task/email/subject">
  - <option name="task/email/text">
- 4 件名およびテキストの値を編集します。表 4 に、これらのオプションで使用できる変数を示します。
- 5 adjustable\_options.rcx ファイルを保存します。
- 6 NCM 管理エンジンを再起動します。

**表 4**            **タスク完了メール コンテンツの変数**

変数	説明
\$ApprovalDate\$	タスク承認日。
\$ApproverEmails\$	タスク承認者の電子メール アドレスのカンマ区切りのリストです。
\$ApprovalPriority\$	タスク承認の優先度。
\$OriginatorFirstName\$	タスク発信者の名。
\$OriginatorLastName\$	タスク発信者の姓。
\$OriginatorName\$	タスク発信者の名前。
\$TaskName\$	タスクの名前。
\$TaskComments\$	タスクのコメント。
\$TaskDevices\$	タスクに影響を受けるデバイスのリスト。
\$TaskFrequency\$	タスクの更新の頻度。
\$TaskID\$	タスクの ID。
\$TaskScheduleDate\$	タスクのスケジュールされたタイムスタンプ。
\$TaskStatus\$	タスクのステータス。例：Succeeded、Failed、または Skipped.