



INDEX

A

ADK。「Service Link Adapter Development Kit (ADK)」を参照。

Apache CXF [5-4](#)

Apache Pluto [7-1](#)

Auto-Complete アダプタ [2-42](#)

Axis 2 [5-4](#)

B

BindDN [1-3](#)

BMC Remedy アダプタ。「Remedy アダプタ」を参照。

Business Engine [2-3](#)

D

Directory Server API [1-47](#)

E

Ext JS [6-1](#)

H

HTTP/WS アダプタ [2-48](#)

I

Import Manager 操作 [1-9, 1-17 ~ 1-20](#)

Import Person 操作 [1-9, 1-17](#)

Integration ウィザード [2-2, 2-3, 2-4, 2-58, 2-63](#)
使用 [2-58, 2-60](#)

統合の概要 [2-62](#)

発信応答パラメータのマッピング [2-62](#)

発信要求パラメータのマッピング [2-61](#)

J

Java Development Kit (JDK) [3-2](#)

Java Portlet Specification [7-1](#)

JDK。「Java Development Kit (JDK)」を参照。

JMS アダプタ [2-51](#)

JSR ポートレット [7-1](#)

構造とパッケージ化 [7-1](#)

作成 [7-6](#)

導入 [7-27](#)

L

LDAP [1-1, 1-3](#)

M

[Message Details] ポップアップ [2-34](#)

MQ アダプタ [2-53](#)

N

nsAPI [6-1](#)

規約と構文 [6-2](#)

サポートされるエンティティ [6-1](#)

ソート [6-6 ~ 6-7](#)

操作 [6-2](#)

ネストされたエンティティ [6-8 ~ 6-9](#)

フィルタ [6-3 ~ 6-6](#)

ページング [6-7 ~ 6-8](#)
 nsXML [2-3](#)
 変換 [2-30](#)
 メッセージ [2-25](#)
 nsXML の形式 [3-14 ~ 3-24](#)
 Task Started または Task Cancelled [3-15](#)
 エージェント パラメータ [3-24](#)
 タスク [3-16](#)
 データ値 [3-20](#)
 ディクショナリ [3-22](#)
 フォーム [3-23](#)
 メッセージ [3-14](#)
 要求 [3-18](#)
 要求エントリ [3-19](#)

O

OOB。「Order-On-Behalf (OOB)」を参照。
 Order-On-Behalf (OOB) [1-1](#)

P

Person Lookup
 イベント [1-9, 1-14](#)
 カスタム コード [1-44](#)
 Person Search 操作 [1-9, 1-14 ~ 1-16](#)
 Portal Manager [7-1](#)

R

RAPI 2。「要求 API」を参照。
 RBAC。「Role-Based Access Control (RBAC)」を参照
 Recent Failed Messages [2-6, 2-7, 2-32](#)
 Remedy アダプタ [4-1](#)
 XSL 変換 (XSLT) [4-2](#)
 インストール [4-4](#)
 エージェントの設定 [4-5 ~ 4-7](#)
 サービスの定義 [4-11](#)

設定手順 [4-4](#)
 統合のシナリオ [4-2](#)
 表示 [4-5](#)
 変換の設定 [4-7 ~ 4-11](#)
 ログ メッセージ [4-12](#)

Representational State Transfer。「REST API」を参照。
 REST API [6-1](#)
 API リファレンス [6-15 ~ 6-50](#)
 クイック リファレンス [6-50](#)
 呼び出し [6-9 ~ 6-15](#)
 Role-Based Access Control (RBAC) [1-5, 6-1](#)

S

SASL (Simple Authentication and Security Layer) [1-3](#)
 Service Link
 Business Engine [2-3](#)
 Integration ウィザード [2-58 ~ 2-63](#)
 nsXML [2-3](#)
 Recent Failed Messages [2-7, 2-32](#)
 Service Link エージェントの作成と導
 入 [2-30 ~ 2-31](#)
 Service Link エージェントを使用するタスクの設
 定 [2-23 ~ 2-25](#)
 アクセス [2-5](#)
 アダプタ [2-8, 2-41 ~ 2-57](#)
 エージェント [2-10](#)
 画面 [2-7](#)
 コンポーネント [2-2](#)
 事前作成済みの関数 [2-66 ~ 2-69](#)
 失敗したメッセージの再送信 [2-37](#)
 ステータス [2-6, 2-64](#)
 定義 [2-1](#)
 ホーム ページ [2-6](#)
 メッセージの表示 [2-33](#)
 ロギング [2-64](#)
 Service Link Adapter Development Kit (ADK) [2-1, 3-1](#)
 Multi-Adapter アーカイブの作成 [3-3](#)
 アダプタのコンパイル [3-3](#)

アダプタのソース構造の作成 [3-3](#)

アダプタの導入 [3-4](#)

インストール [3-2](#)

サブディレクトリ [3-2](#)

サンプル アダプタ [3-6 ~ 3-14](#)

SQL データソース [1-53](#)

SQL ベースの個人検索、サンプル コード [1-57](#)

SSO。「シングルサインオン (SSO)」を参照。

V

VMware アダプタ [2-55](#)

W

Web Services

Submitting a Requisition [5-12](#)

Web サービス [5-1](#)

WSDL [5-2](#)

暗号化 [5-7](#)

エラー メッセージ [5-40 ~ 5-42](#)

コードの生成 [5-4](#)

サービス定義の取得 [5-8 ~ 5-10](#)

サービス定義の例 [5-5](#)

承認の許可または拒否 [5-18](#)

承認のリストの入手 [5-16](#)

タスク管理 [5-16 ~ 5-19](#)

テスト [5-4](#)

認証 [5-6 ~ 5-7](#)

ポートフォリオ管理 [5-19 ~ 5-20](#)

有効化 [5-2](#)

要求と応答の例 [5-21 ~ 5-40](#)

要求のキャンセル [5-15](#)

要求のステータスの入手 [5-13](#)

要求の送信 [5-10](#)

要求のリストの入手 [5-12](#)

要求へのコメントの追加 [5-14](#)

ロールと権限 [5-3](#)

Web サービスの有効化 [5-2](#)

Web サービス リスナー アダプタ [2-57](#)

Wildcard Character [6-5](#)

WSDL [5-2](#)

あ

アダプタ [2-8, 2-41 ~ 2-57](#)

Auto-Complete アダプタ [2-42](#)

HTTP/WS [2-48](#)

JMS アダプタ [2-51](#)

MQ アダプタ [2-53](#)

Remedy [4-1](#)

VMware アダプタ [2-55](#)

Web サービス リスナー アダプタ [2-57](#)

コンポーネント [3-6](#)

サービス項目リスナー アダプタ [2-54](#)

種類 [3-5](#)

ダミー アダプタ [2-42](#)

データベース [2-42](#)

定義 [2-2, 3-4](#)

ファイル アダプタ [2-46](#)

プロパティ [3-6](#)

アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) [1-2](#)

暗号化、Web サービス [5-7](#)

い

イベント [1-9](#)

イベントの設定 [1-36](#)

イベントの設定例 [1-55](#)

設定 [1-35](#)

え

エージェント [2-10](#)

Failed Email 通知 [2-11](#)

Outbound Message Content [2-11](#)

アダプタの選択 [2-12](#)

エージェントの起動と停止 [2-64](#)

作成 [2-10 ~ 2-11](#)

事前作成済みの関数 [2-17](#)

定義 [2-3](#)

ディクショナリ マッピング [2-15](#)

パラメータ [2-13](#)

エラー メッセージ、Web サービス [5-40 ~ 5-42](#)

お

オンライン エラー ログ [2-66](#)

か

外部タスク

作成 [2-23 ~ 2-24](#)

表示 [2-37 ~ 2-40](#)

フィルタおよび検索 [2-38](#)

外部認証操作 [1-9](#)

外部ユーザ認証 (EUA) 操作 [1-13](#)

カスタム Java クラス マッピング インターフェイス [1-46](#)

カスタム コード [1-37 ~ 1-50](#)

Administration モジュールでの設定 [1-51](#)

コーディングのガイドライン [1-50](#)

操作 [1-20, 1-38](#)

操作インターフェイス [1-39](#)

導入 [1-52](#)

カスタム マッピング [1-8](#)

き

機能、グローバル設定の管理 [1-2](#)

こ

個人のインポート / 更新 API [1-48](#)

さ

サードパーティのポートレット [7-1](#)

サーバ ログ ファイル [2-64](#)

サービス項目リスナー アダプタ [2-54](#)

し

式マッピング [1-30](#)

事前作成済みの関数 [2-17, 2-66 ~ 2-69](#)

失敗したメッセージ、再送信 [2-37](#)

証明書、設定 [1-25](#)

シングル サインオン (SSO) [1-1, 1-2, 1-9, 1-10 ~ 1-13](#)

カスタマイズ [1-40](#)

管理バイパス [1-13](#)

す

ステータス、Service Link [2-6, 2-64](#)

せ

接続メカニズム [1-3](#)

設定ファイル、アプリケーション サーバ [2-65](#)

そ

操作 [1-9](#)

nsAPI [6-2](#)

カスタム コード [1-38](#)

ディレクトリ統合 [1-37](#)

た

タイム ゾーン

サポートされる [1-65](#)

マッピング [1-6, 1-65](#)

ダミー アダプタ [2-42](#)

ち

着信および発信ドキュメント、サンプル [3-25 ~ 3-32](#)

て

データソース

SQL [1-53](#)

照会用データソースの設定 [1-26](#)

証明書の設定 [1-25](#)

接続情報の設定 [1-24](#)

接続のテスト [1-26](#)

設定 [1-23](#)

追加または編集 [1-23](#)

定義 [1-3](#)

データベース アダプタ [2-42](#)

データベース接続 [2-42](#)

ディクショナリ、定義 [2-3](#)

ディレクトリ属性 [1-5](#)

ディレクトリ統合 [1-1](#)

イベントの設定 [1-35](#)

カスタム コードの使用 [1-37 ~ 1-50](#)

設定 [1-21, 1-23 ~ 1-35](#)

操作 [1-37, 1-38](#)

有効化 [1-21](#)

ディレクトリ マップのテスト、有効化 [1-32](#)

電子メール、Failed Email 通知 [2-11](#)

と

統合

イベント [1-9](#)

コンポーネント [2-63](#)

操作 [1-9](#)

な

名前検索 [6-5](#)

に

認証、Web サービス [5-6 ~ 5-7](#)

認証方法 [1-3](#)

は

ページ、メッセージ [2-65](#)

ふ

ファイル アダプタ [2-46](#)

フィルタ、nsAPI [6-3 ~ 6-6](#)

フィルタおよび検索 [2-36, 2-38](#)

プロトコル [1-3](#)

へ

変換 [2-3](#)

作成 [2-20 ~ 2-22](#)

ほ

ポートフォリオ管理、Web サービス [5-19 ~ 5-20](#)

ポートレット

JSR [7-1](#)

サードパーティ [7-1](#)

ま

マッピング

Java クラス マッピング [1-32](#)

オプション [1-6](#)

カスタム [1-8](#)

カスタム Java クラス マッピング インターフェイス [1-46](#)

簡易と複合 [1-29](#)

式マッピング [1-30](#)

設定 [1-27 ~ 1-32](#)

タイプ [1-29](#)
タイムゾーン [1-6, 1-65](#)
データ マッピング テスト コントロール [1-34](#)
定義 [1-4](#)
テスト [1-32 ~ 1-35](#)
必須 [1-5](#)
マッピングの設定例 [1-54](#)

め

メッセージ

手動メッセージの送信 [2-39](#)
ページ [2-65](#)
フィルタおよび検索 [2-36](#)

よ

要求 API [5-1](#)

ろ

ロギング [2-64](#)

JBoss [2-64](#)
Remedy アダプタのメッセージ [4-12](#)
WebLogic [2-65](#)
WebSphere [2-65](#)
オンライン エラー ログ [2-66](#)
ログイン イベント [1-9, 1-10](#)
カスタム コード [1-40](#)

わ

ワイルドカード文字 [1-16](#)
