



## INDEX

---

### A

- Additional URL [1-16](#)
- [Advanced Formatting] ボタン [2-19, 2-24](#)
- API。「アプリケーション プログラム インターフェイス (API)」を参照
- [Associated Services] サブタブ [3-18](#)
- [Authorizations] タブ [1-10, 1-57 ~ 1-62](#)

---

### B

- Business Engine [6-1](#)

---

### C

- Catalog Deployer
  - サポートされるエンティティ [5-8](#)
  - 使用 [5-20](#)
  - 設定 [5-9](#)
  - 操作 [5-1](#)
  - 定義 [5-1, 5-3](#)
  - バッチ展開モードおよびバッチ送信モード [5-26](#)
  - パフォーマンスに関する考慮事項 [5-17](#)
  - 用語 [5-3](#)
- [Checklist] サブタブ [1-57](#)
- CMDB。「構成管理データベース (CMDB)」を参照
- Common Settings [4-33](#)
- Configuration Management [5-5](#)
- Customer-Based 名前空間 [6-34](#)
- Customer-Initiator フォーム [2-29](#)
- Customer 名前空間 [6-29](#)

---

### D

- Date and Time [2-8](#)
- Demand Center
  - テンプレート [6-10](#)
  - 名前空間 [6-40](#)
- [Design Service Items] タブ [3-4, 3-5, 3-6](#)
- [Design Standards] タブ [3-20](#)
- Display as Grid [2-22, 2-24, 2-51, 2-64](#)
  - グリッドのオプション [2-24](#)
- Distributing Rule [2-38, 2-86](#)
- Document Type Definition (DTD) [3-66](#)
- DTD。「Document Type Definition (DTD)」を参照

---

### E

- Editable on Server-Side Only [2-18, 2-85](#)
- [Email] サブタブ [1-55](#)
- Entitlement [1-15](#)
- Export Portal Pages [4-57](#)
- Export Portlets [4-56](#)
- [Extended Person] フィールド [1-74](#)

---

### F

- [Form Content] タブ [2-14](#)
  - [Advanced Formatting] ボタン [2-19, 2-24](#)

---

### G

- [General] サブタブ [1-35 ~ 1-45](#)
  - 定義 [1-35](#)
- Graphical Workflow Designer [1-31, 1-34, 1-45 ~ 1-52](#)

ツールバー [1-47](#)  
 定義 [1-31, 1-45](#)  
 提供計画の作成 [1-48 ~ 1-52](#)

ポータルから削除 [4-26](#)  
 ポータル間での移行 [4-26](#)  
 ポータルへの追加 [4-25](#)

---

## H

HTML エディタ ツール [1-87](#)  
 HTML 表現 [2-15](#)  
   グリッドのフィールド [2-24](#)  
   入力タイプ [2-16](#)  
 HTML ポートレット [4-18](#)

---

## I

[Import from File] サブタブ [3-50](#)  
 Initiator-Based 名前空間 [6-37](#)  
 Initiator 名前空間 [6-31](#)  
 ISF [2-2](#)  
   アプリケーション プログラム インターフェイス (API) [2-88](#)  
   関数名 [2-113](#)  
   グリッドでサポートされるもの [2-28](#)  
   グローバル識別子 [2-89](#)  
   コーディングおよびベスト プラクティス [2-111](#)  
   コードのテスト [2-117](#)  
   コンポーネント [2-89](#)  
   サーバ側イベントの使用 [2-85](#)  
   サービス フォームへの ISF コードの組み込み [2-99](#)  
   定義 [1-5, 2-88](#)

---

## J

JavaScript [2-88](#)  
 JavaScript 関数 [2-90](#)  
   作成および保守 [2-99](#)  
   引数の追加 [2-101](#)  
   ライブラリの関連付け [2-102](#)  
 JavaScript ポートレット [4-19](#)  
 JSR ポートレット [4-22 ~ 4-26](#)

---

## L

Lifecycle Center モジュール [3-1](#)  
 Lightweight 名前空間 [2-2, 2-30, 2-123, 6-33](#)

---

## M

[Manage Service Items] タブ [3-5, 3-15](#)  
 [Manage Standards] タブ [3-22](#)  
 MDR。「メタデータ リポジトリ (MDR)」を参照  
 Message 名前空間 [6-40](#)  
 [My Items] ポートレット [3-45](#)  
   イネーブル化 [3-48](#)  
 My Service Items ポートレット、イネーブル化 [3-72](#)  
 My Services  
   [Service Items] タブ [3-45](#)  
   設定 [3-48](#)  
   プロファイル [3-48](#)  
 My Services 360-Degree Consumer ロール [3-4, 3-73](#)  
 My Services 360-Degree Professional ロール [3-73](#)  
 My Services Consumer ロール [3-4](#)  
 My Workspace モジュール [4-27, 4-49](#)

---

## O

[Offer] タブ [1-20](#)  
 Ongoing ステータス [1-64](#)  
 Organizational Unit-Based 名前空間 [6-27](#)  
 Organization Designer [3-3](#)

---

## P

[Participants] サブタブ [1-52](#)  
 PeformerQueue 名前空間 [6-31](#)

Performer 名前空間 [6-30](#)  
 [Permissions] タブ [1-62](#)  
 Person-Based 名前空間 [6-27](#)  
 Person Search  
     グリッドのフィールド [2-26](#)  
 [Plan] タブ [1-30](#) ~ [1-35](#)  
 Portal Designer [4-2](#)  
     画面 [4-3](#)  
     定義 [4-3](#)  
 Portal Manager [4-1](#)  
     参照データ [4-38](#) ~ [4-48](#)  
 Pricing Summary [1-23](#)  
 Process 名前空間 [6-39](#)

## R

Read-Only フィールド [2-127](#)  
 Related Services [3-47](#)  
 Requisition API (RAPI) [2-17](#), [2-123](#)  
 Requisition 名前空間 [6-40](#)  
 REST API、呼び出し [4-20](#)  
 RIA。「Rich Internet Application (RIA)」を参照  
 Rich Internet Application (RIA) [2-2](#)  
 Role Based Access Control (RBAC) [3-3](#), [4-1](#), [4-2](#)

## S

Scheduled ステータス [1-64](#)  
 Select\_Person 属性 [1-72](#), [2-9](#) ~ [2-10](#), [2-17](#)  
 Service Designer  
     主な用語 [1-5](#)  
     コンポーネント [1-2](#)  
     定義 [1-1](#), [3-3](#)  
 Service Item Details [3-47](#)  
 Service Item Manager  
     定義 [1-40](#), [3-3](#), [3-4](#)  
     分類 [3-4](#)  
     ロール [3-71](#)  
 [Service Items] ページ [3-47](#)

Related Services [3-47](#)  
 Service Item Details [3-47](#)  
 Service Item Task [3-3](#)  
 Service Link [3-3](#)  
     サービス項目および標準のインポート [3-66](#)  
     定義 [1-5](#)  
 Show in Grid [2-21](#), [2-49](#)  
 SIBD。「Service Item-Based デictionaryナリ (SIBD)」を参照  
 SQL クエリー [2-45](#)  
 Subscribed Users [4-32](#)  
 System Moment [2-31](#)

## T

[Task Instructions] サブタブ [1-56](#)  
 [Tasks] サブタブ [1-31](#)  
     [General] サブタブ [1-33](#)  
     タスクのモニタ [1-32](#)  
     定義 [1-31](#)  
     フィールド [1-33](#)

## U

Unexpected Token メッセージ [1-44](#)  
 UUID。「汎用一意識別子 (UUID)」を参照

## V

Validating Rule [2-38](#), [2-43](#), [2-86](#)  
 VMware [3-3](#)  
     アダプタ エラー メッセージ [3-76](#)  
     処理の設定 [3-35](#)

## W

Web ポータル。「ポータル」を参照

## あ

- アカウント [4-47](#)
- アクション [2-75](#)
  - グリッドでサポートされるもの [2-27](#)
- アクセス コントロール [2-31 ~ 2-34](#)
- アクティブ フォーム コンポーネント [1-1](#)
  - 一般的な使用 [2-2](#)
  - サービスでの使用 [1-74](#)
  - 設定 [3-28 ~ 3-30](#)
  - 定義 [1-5](#)
  - フォーム [2-14](#)
  - ベスト プラクティス [2-119 ~ 2-123](#)
- アクティブ フォームの動作 [2-81 ~ 2-83](#)
- アクティブ フォーム ルール [2-34](#)
  - アクティブ フォームの動作 [2-81 ~ 2-83](#)
  - サーバ側イベント [2-35, 2-39, 2-80, 2-82](#)
  - 条件付きルール [2-71 ~ 2-80](#)
  - データ取得ルール [2-36 ~ 2-47](#)
- アプリケーション プログラム インターフェイス (API) [2-2](#)
  - ISF [2-88](#)
- 暗号化 [2-129](#)

## い

- 一意の値の生成 [2-17](#)
- インポート
  - サービス項目 [3-51](#)
  - 標準 [3-52](#)
- インポート ファイルのフォーマット [3-53](#)

## え

- エージェント [4-42](#)
- エスカレーション [1-11](#)
  - サブタブ [1-31](#)
  - 定義 [1-5](#)
- エスカレーション マネージャ [1-11](#)

- エラー メッセージ、VMware アダプタ [3-76](#)
- エンティティ、定義 [5-3](#)
- エンティティ ホーム [5-12](#)
  - 定義 [5-3](#)

## お

- オーダー ステータス ポートレット [4-13](#)
- 主な用語 [5-3](#)
  - Service Designer [1-5](#)
- 親サービス [1-65 ~ 1-71](#)

## か

- 開始者
  - 定義 [1-5](#)
- 開始をスケジュールするタスク
  - 作成 [1-63 ~ 1-65](#)
  - システムの動作 [1-64](#)
- 外部サイト、パスワードの編集 [4-50](#)
- 外部タスク [1-39](#)
- 価格設定
  - オプション [1-25](#)
  - 動的 [1-25](#)
- 確認 [1-10, 6-12](#)
  - 名前空間の使用 [6-12](#)
- カスタマー
  - 定義 [1-5](#)
  - ディクショナリ [1-73](#)
- カスタム コンテンツ [4-15 ~ 4-18](#)
- 仮想データセンターの標準 [3-21](#)
- 仮想マシン [3-3, 3-10](#)
  - [Operation] フィールド [3-27](#)
  - インポート [3-49](#)
  - クローン作成 [3-39](#)
  - 削除 [3-39](#)
  - 作成 [3-38](#)
  - 詳細 [3-44](#)
  - 認識 [3-41, 3-44](#)

カテゴリ [4-41](#)  
 削除 [1-82](#)  
 設定 [1-80](#)  
 定義 [1-78](#)  
 定義作成 [1-79](#)  
 表示オプション [1-81](#)

## 関数

JavaScript [2-90](#)  
 グリッドでサポートされるもの [2-28](#)  
 デクショナリ レベル [2-91](#)  
 引数の追加 [2-101](#)  
 フィールド レベル [2-92 ~ 2-96](#)  
 フォームへの追加 [2-104](#)  
 関連付けられたエンティティ [5-3](#)  
 関連付けられたコントロール [2-109](#)  
 サーバ側 [2-133](#)

## き

キーワード [1-16, 4-34](#)  
 関連付け [1-84](#)  
 関連付けの削除 [1-84](#)  
 削除 [1-85](#)  
 新規追加 [1-83](#)  
 定義 [1-83](#)

## 基準

コーディングおよび命名 [2-113](#)  
 機密データの保護 [2-18, 2-83, 2-129](#)  
 キャパシティ管理 [3-70](#)

## く

クエリーのタイプ [2-38](#)  
 Enter Your Own SQL Query [2-45](#)  
 データベース テーブルのルックアップ [2-40](#)  
 組み込み参加者 [1-68](#)  
 組み込みタスク [1-67](#)  
 グリッド  
 Person Search [2-26](#)

URL [2-27](#)  
 オプション [2-24](#)  
 行の追加 [2-63](#)  
 最大行数 [2-24](#)  
 サポートされる ISF [2-28](#)  
 サポートされるアクション [2-27](#)  
 設計 [2-20 ~ 2-25](#)  
 高さ [2-24, 2-26](#)  
 幅 [2-26](#)  
 日付および時刻 [2-27](#)  
 必須フィールド [2-26](#)  
 フォームでの使用 [2-25](#)  
 プロパティ [2-25](#)  
 例 [2-47, 2-63](#)  
 グリッド内の URL [2-27](#)  
 グリッドのフィールド [2-21](#)  
 HTML 表現 [2-24](#)  
 グループ [4-47](#)

## け

ケース分析 [2-124](#)  
 契約 [4-43](#)  
 権限  
 サービス グループ [1-12](#)  
 ポータル ページ [4-32](#)  
 ポートレット [4-11](#)  
 検索ポートレット [4-12](#)

## こ

コーディング基準 [2-113](#)  
 コア エンティティ [4-7, 4-38, 4-39](#)  
 構成管理データベース (CMDB) [3-1](#)  
 子サービス [1-48, 1-65 ~ 1-71](#)  
 個人 [4-46](#)  
 個人ベースのデクショナリ [1-72, 1-73, 2-8](#)  
 個人ベースのフィールド [2-97](#)  
 コストの詳細 [1-23](#)

コンテンツの定義 [4-39](#)  
 コンテンツ ポートレット [4-6 ~ 4-12](#)  
 コンポーネント エンティティ、定義 [5-3](#)

## さ

サーバ側イベント [2-34, 2-35, 2-39, 2-80, 2-82, 2-83](#)

サービス [4-41](#)

一般情報 [1-13 ~ 1-17](#)

インポート [1-19](#)

エクスポート [1-18](#)

エクスポートした XML ファイルの編集 [1-19](#)

オーダーする権限 [1-62](#)

外観のフォーマット [1-26 ~ 1-30](#)

価格設定 [1-23 ~ 1-25](#)

検索および表示 [1-17](#)

コピー [1-18](#)

削除 [1-20](#)

新規作成 [1-13](#)

ステータス [1-14](#)

定義 [1-5](#)

バンドル [1-20, 1-65, 2-83](#)

フォームの削除 [1-78](#)

フォームの追加 [1-75](#)

プレビュー [1-29](#)

ワークフロー設計 [1-30](#)

サービス グループ [1-5](#)

[Authorizations] タブ [1-10](#)

一般情報 [1-8 ~ 1-10](#)

権限 [1-12](#)

検索および表示 [1-7](#)

削除 [1-12](#)

承認の構造 [1-10](#)

承認のタイプ [1-10](#)

定義 [1-7](#)

予約 [2-10](#)

サービス項目 [3-4](#)

アクセス設定 [3-71](#)

インポート [3-51](#)

仮想マシン [3-10](#)

管理 [3-15](#)

サービスとの関連付け [3-18](#)

サブスクリプション [3-9](#)

サブスクリプション フィールド [3-25](#)

新規追加 [3-17](#)

設計 [3-6](#)

タスク処理 [3-32](#)

定義 [1-5](#)

トラッキング [1-7](#)

フィールド [3-25](#)

フィルタおよび検索 [3-17](#)

ライフサイクル [3-1](#)

履歴 [3-9](#)

履歴フィールド [3-25](#)

サービス項目インスタンス [3-5](#)

自動取得のイネーブル化 [3-29](#)

サービス項目グループ [3-4](#)

作成 [3-6](#)

サービス項目タイプ [3-5](#)

サービス項目タスク

設定 [1-40](#)

サービス項目定義 [3-7](#)

サービス項目ベースのディクショナリ (SIBD) [1-40, 1-74, 3-26, 3-28](#)

事前入力データ [3-29](#)

表示プロパティ [3-29](#)

サービス チーム、定義 [1-5, 1-8](#)

サービスの価格設定 [1-23 ~ 1-25](#)

サービス フォーム

ISF の組み込み [2-99](#)

外観 [2-18](#)

条件付きルール [2-1](#)

データ取得ルール [2-1](#)

定義 [1-1, 2-1, 2-4](#)

パフォーマンス [2-83](#)

サイト承認方式 [1-62](#)

サイト ホームページ [4-33, 4-49](#)

サイト保護レベル [5-14](#)

ガイドライン [5-14](#)  
 作業 [4-45](#)  
 参加者、組み込み [1-68](#)

---

## し

式 [6-3](#)  
   検査 [1-44](#)  
   設定 [6-3](#)  
 式の検査 [1-44](#)  
 システム モジュール [4-49](#)  
 実行期日の予測 [1-15](#), [1-16](#)  
 実行期日、予測 [1-16](#)  
 実装 [5-3](#)  
   設定 [5-11](#)  
 時点、定義 [1-5](#)  
 自動取得、サービス項目インスタンス データ [2-63](#),  
[3-29](#)  
 条件 [1-44](#)  
 条件付き承認タスクおよび確認タスク [6-17](#)  
 条件付きステートメント [6-17](#) ~ [6-22](#)  
   演算子 [6-20](#)  
 条件付き提供計画タスク [6-18](#)  
 条件付き名前空間要素 [6-26](#)  
 条件付きルール [2-71](#) ~ [2-80](#)  
   アクション [2-75](#)  
   グリッドへの適用 [2-27](#)  
   条件 [2-72](#)  
   新規追加 [2-67](#)  
   定義 [2-1](#)  
 承認 [1-10](#), [4-44](#), [6-12](#)  
   タイプ [1-59](#)  
   定義 [1-5](#)  
   名前空間の使用 [6-12](#)  
 承認ポートレット [4-14](#)  
 シングル サインオン [4-34](#)

---

## す

スクリプト、JavaScripts [2-99](#)  
 ステータス  
   Ongoing [1-64](#)  
   Scheduled [1-64](#)  
   サービス [1-14](#)  
 スナップショット管理 [3-40](#)

---

## せ

セキュリティ [2-18](#), [2-83](#), [2-129](#)  
 設計ガイドライン [2-118](#)  
 設定  
   組織単位 [4-34](#)  
   認証 [4-34](#)  
   ポータル [4-33](#) ~ [4-38](#)

---

## そ

属性タイプ [3-9](#)  
 組織単位 [4-45](#)  
   設定 [4-34](#)  
   ホームページ [4-49](#)

---

## た

対話型サービス フォーム。「ISF」を参照  
 タスク  
   参加者 [1-52](#)  
   実行者 [1-53](#)  
   スーパーバイザ [1-53](#)  
 タスクの優先順位 [1-38](#)

---

## つ

ツールバー、Graphical Workflow Designer [1-47](#)

## て

データ型 [2-8](#)

データ取得ルール [2-36 ~ 2-47](#)

Distributing Rule [2-38, 2-86](#)

Distributing Vs. Validating [2-86](#)

Validating Rule [2-38, 2-43](#)

新規追加 [2-37, 2-54, 2-65](#)

定義 [2-1](#)

パフォーマンス [2-87](#)

例 [2-47, 2-63](#)

データセキュリティ [2-129](#)

データソース [2-36](#)

データソース、設定 [5-14](#)

データベース管理 [3-73](#)

データベース テーブルのロックアップ [2-40](#)

提供計画 [6-14](#)

設定 [1-30 ~ 1-65, 3-30 ~ 3-45](#)

提供サービス [4-42](#)

提供タスク [1-33](#)

名前空間の使用 [6-15 ~ 6-17](#)

ディクショナリ [1-71](#)

Display as Grid [2-22, 2-24, 2-51](#)

カスタマーおよび発信者 [1-73, 2-10](#)

グリッドに表示するフィールドの設定 [2-21](#)

個人ベース [1-72, 1-73, 2-8](#)

サービス項目の設定 [3-23 ~ 3-28](#)

サービス項目ベース [1-74](#)

使用するフィールドの選択 [2-12](#)

新規追加 [2-49](#)

タイプ [2-5](#)

データ型 [2-8](#)

定義 [1-1, 1-5, 2-1, 2-4](#)

統合 [2-13](#)

内部ディクショナリの作成 [2-5](#)

非表示にする [2-129](#)

フリー フォーム [1-72, 2-6](#)

予約 [1-72, 1-74, 2-10](#)

ディクショナリ レベル関数 [2-91](#)

グリッドでの使用 [2-28](#)

ディレクトリ タスク [1-40](#)

設定 [1-41](#)

テスト、ISF コード [2-117](#)

展開パッケージ [5-3](#)

インポート [5-25](#)

エクスポート [5-25](#)

拡張サービス [5-29](#)

拡張提供 [5-31](#)

カスタム [5-31](#)

基本サービス [5-28](#)

基本提供 [5-30](#)

組み立て [5-24](#)

クローズ [5-27](#)

検索 [5-33](#)

コピー [5-28](#)

コンテンツの追加 [5-23](#)

削除 [5-27](#)

作成 [5-22](#)

送信 [5-24](#)

プレビュー [5-23](#)

電源操作 [3-40](#)

電子メール テンプレート

定義 [1-5, 6-5](#)

名前空間の使用 [6-7](#)

プレビュー [6-7](#)

電子メール名前空間の要素 [6-24](#)

## と

統合ウィザード [1-74](#)

統合ディクショナリ [2-13](#)

統合ディクショナリ [2-13](#)

統合フォルダ [1-74](#)

動的価格設定 [1-25](#)

特殊なフィールド レベル関数 [2-96 ~ 2-98](#)

トラッキング、サービス項目 [1-7](#)

トリガー イベント [2-34, 2-39, 2-82](#)



---

**な**

## 名前空間

- Customer [6-29](#)
- Customer-Based [6-34](#)
- Demand Center [6-40](#)
- Initiator [6-31](#)
- Initiator-Based [6-37](#)
- Lightweight [2-2](#), [2-30](#), [2-123](#), [6-33](#)
- Message [6-40](#)
- Organizational Unit-Based 名前空間 [6-27](#)
- Performer [6-30](#)
- PerformerQueue [6-31](#)
- Person-Based [6-27](#)
- Requisition [6-40](#)
- 参照 [6-2](#)
- 条件付き名前空間要素 [6-26](#)
- 定義 [1-6](#), [6-1](#)
- 電子メール テンプレートでの使用 [6-7](#)
- 電子メール名前空間の要素 [6-24](#)
- 名前空間参照 [6-23 ~ 6-41](#)
- ノード [6-2](#)
- ノードタイプ [6-2](#)

---

**に**

- 入力タイプ [2-16](#)
  - Select (Single) [2-62](#)
- 認証
  - 自動 [4-37](#)
  - 設定 [4-34](#)

---

**の**

- ノード [6-2](#)

---

**は**

## 発信者

- ディクショナリ [1-73](#)
- バンドル [1-20](#), [1-65](#)
  - インポートおよびエクスポート [1-70](#)
  - 価格設定 [1-69](#)
  - 価格の値引き [1-69](#)
  - 組み込みタスク [1-67](#)
  - 作成 [1-66](#)
  - 阻止 [1-67](#)
  - 名前空間変数 [1-71](#)
- 汎用一意識別子 (UUID) [2-17](#)

---

**ひ**

- 引数、JavaScript 関数への追加 [2-101](#)
- 日付および時刻
  - グリッド [2-27](#)
- 必須グリッド フィールド [2-26](#)
- 非同期送信 [1-17](#)
- 人、役職への割り当て [1-9](#)
- 表示プロパティ [2-15](#)
- 標準
  - インポート [3-52](#)
  - 仮想データセンター [3-21](#)
  - 管理 [3-22](#)
  - 定義 [3-19 ~ 3-22](#)
- 標準期間 [1-15](#)
- 標準テーブル [3-20](#)
- 標準の定義 [3-19 ~ 3-22](#)

---

**ふ**

- フィールド
  - Read-Only にする [2-127](#)
  - 一意 ID 値の生成 [2-17](#)
  - 個人ベース [2-97](#)
  - 非表示にする [2-129](#)
- フィールド レベル関数 [2-92 ~ 2-96](#)
  - グリッドでの使用 [2-28](#)
  - 特殊 [2-96 ~ 2-98](#)

フィルタ、ポートレット **4-10**

フォーム

Customer-Initiator **2-29**

Form Content **2-14**

HTML 表現 **2-15**

アクセス コントロール **2-31 ~ 2-34**

アクティブ フォーム ルール **2-34**

外観 **2-18**

コンポーネント **2-14**

サービスへの追加 **1-75**

タブ **1-75**

定義 **2-2**

表示プロパティ **2-15**

ブランド コンテンツ ライブラリ **5-44**

展開 **5-44 ~ 5-49**

フリー フォーム ディクショナリ **1-72, 2-6**

プロジェクト マネージャ、定義 **1-32**

編集モード **4-51**

ポートレットの追加 **4-30**

ポータル ページ グループ **4-26**

My Workspace **4-27**

システム **4-27**

ポータル ページのコンテンツ **4-30**

ポータル モジュール **4-48**

ポートレット

1 ページあたりのポートレットの最大数 **4-33**

HTML **4-18**

JavaScript **4-19**

JSR **4-22 ~ 4-26**

My Items **3-45**

エクスポート **4-56**

権限 **4-11**

コア エンティティ **4-7**

作成 **4-6**

定義 **4-3**

ビュー **4-7**

フィルタ **4-10**

ページへの追加 **4-51**

ユーザ定義 **4-3**

予約 **4-3, 4-12**

リフレッシュ **4-50**

ポートレットの分類 **4-3**

ボタン **2-109**

## ほ

ポータル

Common Settings **4-33**

外部サイトへのアクセス **4-37**

定義 **4-3**

ホーム ページ **4-49**

ポータル アクセス コントロール **4-59 ~ 4-61**

ポータル コンテンツ

インポート **4-57**

エクスポート **4-55**

ポータル設定 **4-33 ~ 4-38**

ポータル ページ **4-26 ~ 4-33**

Subscribed Users **4-32**

一般情報 **4-28**

エクスポート **4-57**

権限 **4-32**

作成 **4-26, 4-54**

定義 **4-3**

ビュー モード **4-49**

ページ設定 **4-52**

## め

命名基準 **2-113**

メタデータ リポジトリ (MDR) **3-73**

## や

役職 **1-16**

サービス グループへの追加 **1-9**

定義 **1-9**

---

**ゆ**

ユーザ定義ポートレット [4-3](#)

ユーザ ホーム ページ [4-49](#)

---

**よ**

要求 [4-44](#)

予約ディクショナリ [1-72](#), [1-74](#), [2-10](#)

予約フォルダ [1-72](#)

予約ポートレット [4-3](#), [4-12](#)

---

**ら**

ライフサイクル、サービス項目 [3-1](#)

ライブラリ

構造および使用 [2-112](#)

作成 [2-114](#)

新規追加 [2-103](#)

定義 [2-103](#)

---

**り**

リンク [2-109](#)

---

**る**

ルール タイプ [2-38](#)

ルックアップ条件 [2-40](#)

---

**れ**

レポート可能 [1-15](#)

---

**ろ**

ロール

My Services 360-Degree Consumer [3-4](#)

My Services 360-Degree Consumer ロール [3-73](#)

My Services 360-Degree Professional [3-73](#)

My Services Consumer [3-4](#)

Service Item Manager [3-71](#)

ポータルのエンド ユーザ [4-60](#)

---

**わ**

ワークフロー

外部タスク [1-39](#)

サービス設計 [1-30](#)

タイプ [1-36](#)

ディレクトリ タスク [1-40](#)

割り当てのタイプ [6-3](#)

